
# Nuovo Assortimento Lampade Equilibrate e con lente



## ART. 58421

LAMPADE L-1 LED EQUILIBRATE nero IP20 -L-1 è una lampada da lavoro tradizionale con braccio in acciaio a tre peni paralleli, bilanciati a molla, con paralume in alluminio.



Light technical data	
Number of lamps	1
Lamp power (W)	7
Light source	LED
Lumen/Watt	61
Colour rendering and colour to	emperature CRI>90, 3000K
Luminous flux decline (LLMF)	50000h Ta25 0.70
MacAdam step	3
Median useful life (IEC 62717)	Ta25 50000h L70B50
Lumen value supplied light so	urce (lm) 700
Lumen Out	711
Technical data	
Maximum ambient temperatu	re (°C) 25
IP classification	20
Optic	
Optic	SYM = Symmetric
Lightdistribution Up/Down	0/100
Ballast	
Type of Ballast AC	/DC = alternating current/ direct current
Wiring Accessories	Timer

Electrical data	
Maximum voltage (V)	240
Maximum frequency (Hz)	60
Minimum frequency (Hz)	50
Voltage from (V)	100
Total consumption (W)	11,59
Dimensions	
Net weight (kg)	1,9
Arm length (cm)	100
Body	
Body material	Steel
Colour of body	Black
Remarks	
Added information	Dimmable
LUXO TOP	Quality € 265,00

Gnutti Bortolo SRL www.gnuttibortolo.com Prezzi Settembre 2019 - IVA esclusa.

# $\underline{GNUTTI\ BORTOLO\ SRL-DISTRIBUZIONE\ INDUSTRIALE-www.gnuttibortolo.com}$

Via Monsuello 34 -25065 – Lumezzane (BS) ITALY - Tel. +39.0308926011 - <u>info@gnuttibortolo.com</u> – PEC: <u>antonietta@pcert.postecert.it</u> - C.F. 00277750170 - P.IVA (Cod.Id.CEE) IT00547380980 - C.C.I.A.A. R.E.A. BS146163 - Capitale Sociale €.108.500 I.V. - IBAN IT88Z0503454680000000002132 - IBAN IT95H0869254680004000403121 - <u>Per l'informativa in materia di PRIVACY (art.13 GDPR 2016/679)</u> e per LE CONDIZIONI DI VENDITA prego visitare il nostro sito <u>www.gnuttibortolo.com</u> - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia. Contributo CONAI assolto ove dovuto.



# ART. 58428

LAMPADE KFM LED equilibrate LENTE **COLOR GRIGIO** IP20

# ART. 58427 LAMPADE KFM LED equilibrate LENTE COLOR <u>NERO</u> IP20 KFM LED è una lampada dotata di due LED semicircolari. Ha un braccio bilanciato e regolabile , con collo flessibile per un facile posizionamento della luce e

della lente.



Light technical data	
Number of lamps	1
Lamp power (W)	11
Light source	LED
Colour rendering and colour temperature	CRI>80, 4000K
Lumen/Watt	82
Lumen Out	900
Termination	
Plug type	Shuco
Cable length (m)	2
Mounting Accessories	CLA
Technical data	
Maximum ambient temperature (°C)	25
IP classification	20

	<i>,</i>
Electrical data	
Maximum frequency (Hz)	60
Minimum frequency (Hz)	50
Maximum voltage (V)	120
Voltage from (V)	100
Total consumption (W)	11
Optic	
Primary Lens	3
Total magnification	175
Focal Length	330
Dimensions	
Net weight (kg)	3,9
Arm length (cm)	105
Body	
Colour of body	Grey (RAL9006)





Potenza: 9,5 W Alimentazione: 220-240 V Diametro del Riflettore: 230 mm Vita del prodotto: 50.000 ore Movimento: Riflettore + braccio a pantografo con molla. Grado IP: IP20

Grado IK: IK03. Classe: I

Cavo d'alimentazione: H03 VVF 3X0.75 3m con SPINA ITALIA 2P + T 10A Fissaggio: Morsetto S11/S15/S12

Gnutti Bortolo SRL www.gnuttibortolo.com Prezzi Settembre 2019 - IVA esclusa.

### ART. 58419188

LAMPADE 188LED LENTE grigio IP20

