

DEWALT®

XR FLEX VOLT

POTENZA DEL FILO LIBERTÀ DELLA BATTERIA



Gnutti Bortolo srl

Il professionista della distribuzione industriale

**ASSORTIMENTO
ELETTROUTENSILI
A FAVOLOSI PREZZI
PROMOZIONALI**

54V
**ESCLUSIVA
MONDIALE!**

Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane - Brescia

Tel.0308926200 Fax. 0308926211

Email. info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com

UTENSILI ELETTRICI - GNUTTIBORTOLO & DEWALT				
Novità - Assortimento - Promozioni				
Categoria	Sottocategoria	Pag.	Art.	
Smerigliatrici e levigatrici	Smerigliatrici angolari	8	92409	
		8	92411	
		9	92420	
		9	92421	
		10	92430	
		10	92432	
		10	92434	
		11	92474	
		11	92477	
		11	61785	
		Levigatrici orbitali	12	92521
			12	92529
		Utensili Multifunzione	13	92728
	Troncatrici, seghetti e lime	Troncatrici	14	92810
		14	92812	
		14	92814	
		15	92835	
		Seghetti	15	92853
			16	92853
			16	92857
			17	92857
			17	92865
		Cesoie	18	92873
Avvitatori e trapani		Avvitatori a batteria	18	93030
	Avvitatori a impulsi	19	93037	
		19	93055	
		20	93056	
		20	93057	
		Trapani a batteria	21	93070
			22	93076
			22	93082
		Trapani a percussione a batteria	23	93129
			24	93132
			25	93134
			26	93166
			26	93198
		Trapani rotativi	27	93265
			27	93267
			28	93287
		Accessori per trapani - Cesoia	28	93420
Utensili elettrici	Accessori per avvitatori - Adattatore	29	93740	
		29	93742	
		29	93742	
Martelli elettropneumatici	Tassellatori a batteria	29	93805	
		30	93824	
		31	93825	
		31	93832	
Accessori	Accessori per trapani e avvitatori	32	11205	
		32	11840	
		32	11842	
		32	11850	
		32	16660	
		32	93591	
Utensili elettrici	Pistole Termiche	33	94213	
	Soffiatori	33	94222	
	Aspiratori	33	94233	
	Compressori	33	94237	
	Misuratori Laser	34	39467	
	Torçe	34	94445	
	Valigette porta utensili	34	94484	
	34	81601		

PROMOZIONI E OMAGGI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!!!!

LE ABBINATE XR 18V DeWALT

DCH273 TASSELLATORE SDS-Plus + DCD796 TRAPANO percussione
+ DCG405 SMERIGLIATRICE 125mm

18V XR

KIT 18V XR 5.0AH DCK353P4T-IT

- DCH273 Tassellatore SDS-Plus
- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5.0AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK



BRUSHLESS

Art.DCK353P4T-IT 18V 5AH € 1015,00

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD999T3-IT 18V XRP 3vel XR FlexVolt ADVANTAGE batt.6,0Ah

Art.93135



Descrizione:

NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 3 BATTERIE 6AH

Motore Brushless, max coppia 112Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min
Percussioni/min 0-8600/25500/38250

Tecnologia FLEXVOLT ADVANTAGE: L'elettro utensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT

51% in più di potenza utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

42% in più di potenza utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

Trasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile

Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento

Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm

Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.

Dotazione: 3 batterie, caricabatterie, 2 valigette TSTAK.



ACQUISTA IL SECONDO UTENSILE AL PREZZO DI LANCIO DI SOLI €199

Troncatrice DCS573NT-XJ mm190 18V XR FlexVolt ADVANTAGE



ARTICOLI IN PROMO

COD. **DCD999T3 + DCS573NT** TRAPANI DCD999T3-IT + TRONCATRICI DCS573NT-XJ

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD999P4-IT 18V XRP 3vel XR FlexVolt ADVANTAGE batt.5,0Ah

Art.93136



Descrizione:

NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 4 BATTERIE 5AH

Motore Brushless, max coppia 95Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min
Percussioni/min 0-8600/25500/38250

Tecnologia FLEXVOLT ADVANTAGE: L'elettrotensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT
51% in più di potenza utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah
42% in più di potenza utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah.

Trasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile
Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento


Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm
Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.

Dotazione: 4 batterie, caricabatterie, 2 valigette TSTAK.



ACQUISTA IL SECONDO UTENSILE AL PREZZO DI LANCIO DI SOLI €199

Troncatrice DCS573NT-XJ mm190 18V XR FlexVolt ADVANTAGE



ARTICOLI IN PROMO

COD. **DCD999P4 + DCS573NT** TRAPANI DCD999P4-IT + TRONCATRICI DCS573NT-XJ

STARTER KIT DCB115P3 3 batterie 18V 5Ah Li + caricabatterie



PROMO STARTER KIT DCB115P3

COMPONI IL TUO KIT DEWALT

18V XR BRUSHLESS

STARTER KIT DCB115P3

Promozione 2021 VALIDA SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



Voltaggio	10.8 - 14.4 - 18 V
Batteria	LITIO XR
Corrente di ricarica	4.0 A
Tempo di ricarica	30 (1.5 Ah) min
Larghezza	115 mm
Altezza	80 mm
Lunghezza	150 mm
Peso	0.500 Kg

ACQUISTA LO STARTER KIT E SCEGLI ALTRI 2 ELETTROUTENSILI

CARICABATTERIE + 3 BATTERIE 18V 5Ah AL PREZZO PROMO € 299,00

+ 2 ELETTROUTENSILI SCEGLIENDO TRA QUELLI* A PREZZI SCONTATI!!!

Descrizione:

Kit di 3 batterie al litio 5 Ah 18 Volts XR + 1 caricabatteria DCB115 adatto per batterie da 10,8/14,4/18 volts. Adatto per tutti i 18 Volt XR macchinari a batteria DEWALT.

Caricabatterie DCB115 per la nuova piattaforma XR LITIO è un caricatore rapido di sistema in grado di caricare 10.8V, 14.4V e 18V.

Carica tutti i DEWALT XR accumulatori a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 a 18 Volt.

Consente un'elevata durata della batteria con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato dell'accumulatore e di carica.

Adatto anche per il montaggio su parete a causa di dimensioni molto compatte particolarmente adatte per il montaggio.

Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5Ah

Smerigliatrice angolare DCG405N Art.92420



Descrizione: Smerigliatrice angolare DeWalt DCG405NR per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Protezione disco ad attacco rapido.

€. 209,00

Smerigliatrice angolare DCG405FN Art.92421



Descrizione: Smerigliatrice angolare DCG405FNTmm125 18V testa piatta.

€. 209,00

*Continua a pag.6

SCEGLI QUI 2 UTENSILI E COMIONI IL TUO KIT DeWALT

Troncatrice DCS570NT Art.92810



Descrizione:
Troncatrice Compatta DeWalt DCS570NT 18V, motore brushless. Molto elevata profondità di taglio (max. 64 mm).

€. 249,00

Sega universale DCS367NT Art.92853



Descrizione:
Sega universale DCS367NT compatta e ergonomica. Orientamento lama in 4 posizioni. Cambio lama senza chiave. Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio.

€. 269,00

Avvitatore DCF894NT Art.93055



Descrizione:
Avvitatore ad impulsi DCF894NT ATTACCO 1/2" 447Nm AD ALTA POTENZA XR 18V compatto. Ad alta coppia 18V BRUSHLESS XR con Precision Wrench. 3 Velocità per un controllo ottimale nelle operazioni di fissaggio, riducendo il rischio di danni su materiali, accessori e componenti.

€. 209,00

Seghetto Alternativo DCS334N Art.92857



Descrizione:
Seghetto alternativo DCS331 per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°. Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

€. 235,00

Avvitatore DCF887NT Art.93056



Descrizione:
Avvitatore ad impulsi DCF887NT con attacco da 1/4" a batteria al XR 18 V. Il portapunte da 1/4" (6,35 mm) consente un montaggio rapido con una sola mano. 3 velocità del motore Super leggero e compatto

€. 165,00

Trapano angolare DCD740NT Art.93076



Descrizione:
Trapano angolare 2 velocità meccaniche Mandrino autoserrante 1.0-10mm Max. capacità di foratura - [Legno]28 mm Max. capacità di foratura - [Metallo]10 mm

€. 199,00

Trapano a percussione DCD796N Art.93129



Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD796 con percussione. Due velocità garantite da un sistema ad ingranaggi in metallo, 15 punti di regolazione della coppia per un corretto settaggio in ogni applicazione, mandrino autoserrante da 13mm in metallo.

€. 165,00

Tassellatore DCH273NT Art.93805



Descrizione:
Tassellatore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt. 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). Con il più basso livello di vibrazioni della sua categoria.

€. 335,00

Aspiratore DCV584L Art.94233



Descrizione:
L'aspiratore DeWalt DCV584, 300 Watt per superfici asciutte e bagnate, può essere alimentata tramite batteria da 18 V nonché da alimentazione a presa.

€. 229,00

Utensile multifunzione DCS356NT Art.92728



Descrizione:
Utensile multifunzione ad oscillazione DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche

€. 189,00



Compressore DCC018 Art.94237

Descrizione:
Compressori DCC018N 11bar, 18V. Con Display LCD di alta qualità, robusto, faro da lavoro a LED, tripla alimentazione.

€. 135,00

con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione.

LE ABBINATE XR 18V DeWALT

DCD796 TRAPANO percussione + DCG405 SMERIGLIATRICE 125mm
+ 2 BATTERIE XR 18V 5Ah + CARICABATTERIE

18V XR

KIT 18V XR 5.0AH DCK2153P2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5.0AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK



Art.DCK2153P2T-IT € 499,00

DCD796 TRAPANO percussione + DCF880 AVVITATORE IMPULSI
1/2" + 2 BATTERIE XR 18V 5Ah + CARICABATTERIE

18V XR

KIT 18V XR 5.0AH DCK2151P2T-IT

- DCD796 Trapano a percussione
- DCF880NT Avvitatore a impulsi 1/2"
- 2 Batterie XR 18V 5.0AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK



Art.DCK2151P2T-IT € 469,00

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE4016 mm115 700W 11000giri NoVolt

Art.92409



Descrizione:
Smerigliatrice DWE4016 mm115 700W 11000giri NoVolt DEWALT per dischi da mm 115. VERSIONE ECONOMICA.
Dimensioni compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati. Spazzole del motore sostituibili ed autoespellenti proteggono da danneggiamenti a garanzia di una miglior durata del motore.

Art. 92409115		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4016	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	700
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11000
filetto dell'alberino spindle thread		M14
rumorosità noise level	dB(A)	86 ± 3
livello sonoro sound level	dB(A)	97 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	9,4 ± 1,5
peso weight	Kg	1,8

PROMO
€ 49,00

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056

Art.92411



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA. Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Art. 92411080		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4056	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11800
filetto dell'alberino spindle thread		M14
rumorosità noise level	dB(A)	91 ± 3
livello sonoro sound level	dB(A)	101 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	9,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s ²	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	270
altezza height	mm	80
peso weight	Kg	1,8

PROMO
€ 59,00

**OCCASIONI
IMPERDIBILI!**

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare DCG405NT mm125 18V

Art.92420



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG405N per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato. Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile. Protezione disco ad attacco rapido. La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore massimizzando la vita dell'utensile.

Art.92420 € 281,00 sc.15%

Art. DCG405P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 359,00

Art.92420 PROMO € 209,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V XR

Art.92421



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG405FNTmm125 18V testa piatta. Velocità 9.000 giri/min, sufficienti per tagliare acciaio, piastrelle e cemento fino a una profondità di 125 mm. La frizione e il freno elettronici contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività. Il motore brushless aiuta a garantire prestazioni costanti e un'eccellente durata dell'utensile. Appartenente alla gamma di prodotti Perform & Protect, utilizza un sistema con freno automatico che interrompe il movimento del disco quando si rilascia il grilletto. Inoltre, una copertura in rete protegge il motore dalla polvere.


BRUSHLESS



Art.92421 € 291,00 sc15%

Art. DCG405FNP2 2 BATT 5AH 2 Batterie + Caricabatterie € 629,00 sc.15%

Art.92421 PROMO € 209,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5



Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE4357 mm125 1700W 2200-10500giri NoVolt

Art.92430



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DWE4357 per dischi da mm 125, 1700 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti. L'innovativo motore BRUSHLESS garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole. Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina. Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel materiale su cui si opera. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO
€ 205,00

Smerigliatrice DWE4347 mm125 1700W 10500giri NoVolt

Art.92432



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DWE4347 per dischi da 125 mm, 1700 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti. Velocità 10500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e contro flangia, chiave di servizio.

L'innovativo motore BRUSHLESS che sviluppa una potenza di 1700W; garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina. Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel material su cui si opera. Una rete copre le fessure d'aspirazione dell'aria per impedire l'ingresso delle polveri all'interno della smerigliatrice. Protezione dal sovraccarico, previene il surriscaldamento della macchina spegnendola fino al raffreddamento. Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione. Scatola ingranaggi compatta per un agevole accesso negli spazi ristretti.

PROMO
€ 195,00

Smerigliatrice DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt

Art.92434



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DWE4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti. Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. Interruttore "No volt" evita che l'utensile si avvii accidentalmente. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.

PROMO
€ 105,00

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri

Art.92474



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Art. 92474200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE492	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2200
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	6600
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	230
filetto dell'alberino spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	92 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	490
altezza height	mm	151
peso weight	Kg	5,2

OCCASIONI
IMPERDIBILI!

PROMO
€ 89,00

Smerigliatrice DWE496 mm230 2600W 6500giri

Art.92477



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DWE496-QS mm230 2600W
Velocità 6500 giri
Dotazione: Protezione disco ad attacco rapido, Impugnatura laterale, Flangia e controflangia, Chiave di servizio.

Art.92477 € 265,00 sc.15%

Disco diamantato METALMAX 125mm per smerigliatrice angolare

Art.61785



- IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI compresi acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi.
- DURATA: il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d'alluminio.
- Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione.
- Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio di rottura.
- Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.

PROMO
€ 13,50

Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W

Art.92521



Descrizione:
Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni.
Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.
Dotazione: sacchetto raccogli polvere.

Art.92521 € 172,00 sc.15%

Art. 92521125		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE6423	
diametro del foglio paper diameter	mm	125
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	280
potenza resa power output	W	120
orbite al minuto orbits per minute	giri/min rpm	8000-12000
formato dell' orbita orbit size	mm	2,6
pressione suono sound pressure	dB(A)	80 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	91 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	170
altezza height	mm	140
peso weight	Kg	1,28

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011

Art.92529



Descrizione:
Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni.
Velocità 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.
Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione, spatola lunga per persiane CON4011.

Art.92429 € 175,00 sc.15%

Art. 92529641		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE6411	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	230
potenza resa power output	W	120
orbite al minuto orbits per minute	n°/min	14000
formato dell' orbita orbit size	mm	1,6
dimensione del foglio paper size	mm	140x115
dimensione del tampone pad size	mm	108x115
pressione suono sound pressure	dB(A)	82 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	93 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	4 ± 1,5
lunghezza length	mm	160
altezza height	mm	135
peso weight	Kg	1,28

Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

Utensile multifunzione DCS356NT XR 18V 5.0Ah

Art.92728



Descrizione:
Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione con il prodotto. Stop di profondità incluso nella confezione. Luce LED sulla testa per un'illuminazione efficace. Interruttore a doppia presa per un estremo controllo della velocità variabile.



Adattatore per aspirazione incluso e dotato di aggancio rapido Airlock.
Adattatore universale per accessori della concorrenza in dotazione.
Il sistema di cambio QUICK-CHANGE consente di sostituire rapidamente lame e accessori senza l'uso di attrezzi
Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.

Art.92728 € 255,00 SC.15%

Art. DCS356P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 415,00

Art.92728 PROMO € 189,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5



Troncatrice DCS570NT mm184 18V



Descrizione:

Troncatrice Compatta DCS570NT 18V, motore brushless. Molto elevata profondità di taglio (max. 64 mm). Buona visibilità durante il taglio data dalla luce LED. Dotazione: impugnatura gommata, ampia sicurezza elettronica, freno a motore elettronico, interruttore di blocco, calotta protettiva in alluminio.

Troncatrici e seghetti - Troncatrici

Art.92810

Art.92810 € 359,00 sc.15%

DCS570P2 2 BATT 5AH 2 Batterie + Caricabatterie € 465,00

Art.92810 € 249,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Troncatrice DCS573NT-XJ mm190 18V XR FLEX VOLT ADVANTAGE



Art.92812

Descrizione:

NUOVA Troncatrice Compatta DeWalt DCS573NT-XJ vel.5500giri/min. Con una capacità di taglio massima di 67mm a 90° e 51mm a 45°, e max inclinazione di taglio 57° offre prestazioni equivalenti alla versione a filo ma con la praticità di un utensile a batteria. Luce LED. Freno elettronico.

Art.92812 € 447,00 sc.15%

Troncatrice DCS573NT-XJ In Promozione € 199,00
Acquistata con il Trapano DCD999T3 o DCD999P4 pag. 3/4

Troncatrice 185 mm D28730, 1400 W



Art.92814

Descrizione:
Sega circolare compatta, ben bilanciata, maneggevole e con 65mm di capacità di taglio. Facile e veloce aggiustamento dell'angolazione di taglio. Fermi di posizione sugli angoli standard 45° e 90°.

Motore potente da 1400W per tagli gravosi come per sezioni fino a 6mm nell'acciaio.

Impugnatura posteriore in gomma garantisce ottimo grip e comfort durante l'utilizzo della macchina.

Pulsante di blocco dell'albero per un facile cambio della lama. Guida parallela data in dotazione per una migliore accuratezza del taglio. Accesso senza chiave nello scompartimento di raccolta dei residui per uno svuotamento semplice e rapido. Finestra situata sullo spazio di raccolta dei residui per una valutazione veloce della capacità rimanente. Dotazione: Lama 38 denti SERIE 30, Spingipezzo, Chiave inglese e a brugola.

Art.92814 € 312,00 sc.15%

Art. 92814730		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		D28730
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2300
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	4000
diametro del disco wheel diameter	mm	355
max. capacità di taglio a 90° [profilo quadrato] max. cutting capacity at 90° [square profile]	mm	115x115
max. capacità di taglio a 90° [profilo rettangolare] max. cutting capacity at 90° [rectangular profile]	mm	115x130
max. capacità di taglio a 90° [profilo a L] max. cutting capacity at 90° [L-shape profile]	mm	120x120
max. capacità di taglio a 90° [profilo circolare] max. cutting capacity at 90° [rounded profile]	mm	125
max. capacità di taglio a 45° [profilo quadrato] max. cutting capacity at 45° [square profile]	mm	105x105
max. capacità di taglio a 45° [profilo rettangolare] max. cutting capacity at 45° [rectangular profile]	mm	95x105
max. capacità di taglio a 45° [profilo a L] max. cutting capacity at 45° [L-shape profile]	mm	105x105
max. capacità di taglio a 45° [profilo circolare] max. cutting capacity at 45° [rounded profile]	mm	115
pressione suono sound pressure	dB(A)	97,5 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	110,5 ± 3
lunghezza length	mm	470
altezza height	mm	410
peso weight	Kg	17,5

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W

Art.92835



PROMO
€ 139,00

Descrizione:
Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65 di profondità.
Velocità 5500 giri/min.
Guardia interna smussata per un migliore visibilità della linea di taglio.

Art. 92835560		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE560	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	1350
potenza resa power output	W	850
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	5500
diámetro della sega saw diameter	mm	184
foro della sega saw hole	mm	16
max. inclinazione bevel capacity		48°
max. profondità' di taglio a 90° max. depth of cut at 90°	mm	65
max. profondità' di taglio a 45° max. depth of cut at 45°	mm	42
lunghezza length	mm	286
altezza height	mm	226
peso weight	Kg	3,7

Troncatrici e seghetti - Seghetti

Seghetto universale DWE305PK 1100W 2800corse/min

Art.92853



Descrizione:
Motore da 1100 Watt ideale per ogni applicazione
Lama orientabile in 4 diverse posizioni per poter effettuare tagli a filo e garantire la massima versatilità
Ottima capacità di taglio grazie alla corsa della lama di 29mm
Agevole e veloce sostituzione della lama grazie alla leva di sgancio rapido
Ideale per idraulici, elettricisti, installatori di impianti per riscaldamento e condizionamento, etc.
Dotazione: valigetta T-STAK.

Art. 92853100		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE305PK	
voltaggio voltage	V	230
potenza power	W	1100
colpi strokes	n°/min spm	0 - 2800
lunghezza corsa stroke length	mm	29
max. capacità' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	280
max. capacità' di taglio [profilati e tubature] max. cutting capacity [low profiles and pipes]	mm	100
max. capacità' di taglio [PVC] max. cutting capacity [PVC]	mm	130
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s ²	19,5 ± 2,8
pressione suono sound pressure	dB(A)	90 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	101 ± 3
lunghezza length	mm	435
altezza height	mm	178
peso weight	Kg	3,5

PROMO
€ 189,00

Troncatrici e segchetti - Seggetti

Sega universale DCS367NT 18V

Art.92853



Descrizione:
 Sega universale DeWalt DCS367NT 18V compatta e ergonomica.
 Corpo macchina erettamente bilanciato.
 Orientamento lama in 4 posizioni.
 Cambio lama senza chiave.
 Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio.
Motore Brushless.

Art.92853 € 374,00 sc.15%

Art. DCS367P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 489,00

Art.92853 € 269,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Seghetto Alternativo DCS334NT 400W 3200corse 18V

Art.92857



Descrizione:
 Seghetto alternativo DCS334 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.
 Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.
 Velocità 3200spm.
 Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio.
 Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

Art.92857 € 322,00 sc.15%

Art.DCS334P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 469,00

Art.92857 PROMO € 235,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Troncatrici e segchetti - Seghetti

Seghetto universale DW333KT, 701 W



Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW333KT con impugnatura su corpo, 701 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni. Dotazione: protezione anti-graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.

Art.92857333 € 219,00



Art.92857

Art. 92857333		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DW333K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	701
potenza resa output power	W	445
corse al minuto strokes per minute	n°/min spm	800-3100
lunghezza della corsa stroke length	mm	26
inclinazione inclination		45°
max. capacita' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	135
max. capacita' di taglio [acciaio] max. cutting capacity [steel]	mm	12
max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi] max. cutting capacity [non ferrous metals]	mm	30
pressione suono sound pressure	dB(A)	86,5
potenza suono sound power	dB(A)	97,5
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s ²	7,6
vibrazioni mano/braccio [acciaio] hand/arm vibration [steel]	m/s ²	7,1
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	2,8

Elettrosega DCM565P1 cm30 18V XR



Descrizione:

Sega DCM565P1 a batteria, compatta, con motore Brushless per la massima efficienza e lunga durata. Fornita con una barra e catena Oregon, è caratterizzata da un sistema senza attrezzi per una maggiore semplicità di utilizzo e manutenzione ridotta alla lubrificazione automatica.

Lunghezza barra: 30 cm

Capacità olio: 110 - 120 ml - Finestra livello olio.

Peso: 3.3 kg

Incertezza Potenza sonora: 96.5 dBA

Incertezza di pressione sonora: 76.5 dBA

mano/braccio ponderata vibrazione: 3.5 m/S2

Dotazione: 1+1 batteria OMAGGIO

Art.92865

PROMO
€ 329,00

Troncatrici e seghetti - Cesoa

CESOIE DCS491-N mm1,3 18V

Art.92873



Descrizione:
 Cesoa PER METALLI DCS491-N mm1,3 18V.
 Cesoa compatta e leggera per il taglio della lamiera
 Manico a D con rivestimento in gomma
 LED per una migliore visibilità del taglio
 Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo

PROMO
 € 408,00

Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V

Art.93030



Descrizione:
 Avvitatore DeWalt DCF680G2 a batteria al Litio da 7,2 V per avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

Tecnologia giroscopica per cui il movimento del polso determina la partenza, la velocità di rotazione e il senso di marcia.

Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, indicatore dello stato di carica.

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

Art. 93030720		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF680G2	
voltaggio voltage	V	7,2
batteria Li battery Li	Ah	1,0
potenza resa power output	W	125
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-430
attacco coupling	"	1/4
max. coppia di serraggio max. torque	Nm	4
lunghezza length	mm	165
peso weight	Kg	0,5

Art.93030720 € 166,00 sc.15%

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF880NT a batteria 18 V XR



BRUSHLESS

Descrizione:
Avvitatore ad impulsi DCF880 con attacco da 1/2" a batteria al XR Litio.
Coppia massima 203 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.
Il DCF880, appartenente all'ultima generazione di avvitatori a impulsi XR 18V, offre fino a 2.700 colpi al minuto. L'attacco quadrato da 1/2" consente un'efficace coppia di serraggio, rendendo l'avvitatore ideale per attività di fissaggio pesanti, come la fabbricazione di oggetti d'acciaio, l'inserimento di dispositivi di fissaggio nel calcestruzzo e l'assemblaggio di componenti nel settore automobilistico e industriale.

Art.93037

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCF880N
voltage voltage	V	18
max coppia di torsione max torque	Nm	203
potenza resa power output	W	250
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-2300
impulsi al minuto impacts per minute	n°/min	0-2700
attacco bit holder	"	1/2
max diametro bullone max bolt diameter		M16
vibrazioni mano/braccio-percussione hand/arm vibration-impact	m/s ²	11 ± 4,9
potenza sonora sound pressure	dB(A)	93 ± 3
pressione acustica sound power	dB(A)	104 ± 3
lunghezza length	mm	147
altezza height	mm	240
peso weight	Kg	1,62

Art.93037 € 239,00 sc.15%

Art.93042 DCF880M2 PROMO Con 2 Batterie 4Ah € 339,00

Avvitatore DCF894NT 1/2" 447Nm XR 18 V



BRUSHLESS


Descrizione:
Avvitatore ad impulsi compatto DCF894NT ATTACCO 1/2" 447Nm AD ALTA POTENZA XR 18V BRUSHLESS con Precision Wrench.
Il potente motore con raffreddamento a ventola offre fino a 447 Nm di coppia e 3100 impatti al minuto.
Con soli 178 mm di lunghezza e un peso di 1,5 kg, l'avvitatore offre grande la potenza unita a compattezza per poter entrare in spazi ristretti.
3 velocità (Bassa, Precision Wrench™, Alta) per un controllo ottimale nelle operazioni di fissaggio, riducendo il rischio di danni su materiali, accessori e componenti
La modalità "bassa" funziona a una velocità più bassa in avanti per applicazioni di fissaggio più delicate, ma funziona alla massima velocità in direzione inversa dove una coppia elevata è meno problematica
Nella modalità Precision Wrench™ In AVVITATURA l'utensile si ferma prima del fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, in SVITATURA riduce la velocità quando la vite fuoriesce per evitarne lo smarrimento.

Art.93055

Art.93055 € 302,00 sc.15%

DCF894P2 2 BATT 5AH 2 Batterie + Caricabatterie € 399,00

Art.93055 € 209,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 5



Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF887NT 1/4" a batteria 18 V

Art.93056



Descrizione:
Avvitatore ad impulsi DCF887NT con attacco da 1/4" a batteria al XR 18 V.
L'anello luminoso "Halo" a 3 LED offre un'illuminazione eccellente.
La modalità PrecisionDrive offre un controllo aggiuntivo nelle applicazioni di avvitatura per evitare il danneggiamento dei materiali più morbidi.
Il motore Brushless ad alta potenza che emette fino a 205 Nm di coppia garantisce il completamento rapido di applicazioni pesanti.
Il portapunte da 1/4 "(6,35 mm) consente un montaggio rapido con una sola mano.
Il controllo dell'applicazione si ottiene attraverso 3 velocità del motore e impostazioni della coppia, incluso PrecisionDrive.
Super leggero e compatto, l'avvitatore è molto comodo da usare e si adatta a piccoli spazi.
Compatibile con tutti i pacchi batteria DEWALT 18V XR.

Art.93056 € . 250,00 sc.15%

Art.DCF887P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 329,00

Art.93056 PROMO € 165,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 5

Avvitatore DCF801D2 1/4" 163Nm 12V 2Ah

Art.93057



Descrizione:
Avvitatore ad impulsi DeWalt DCF801 1/4", 12V 2Ah.
Leggero e compatto permette di effettuare applicazioni anche in campi ristretti.
Motore Brushless senza spazzole garantisce consumi ridotti, durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.
Trasmissione in metallo, con Selettore a 3 impostazioni di velocità.
163Nm di coppia.
3 luci a LED con un'elevata intensità luminosa per lavorare senza problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.

Art. 93057140		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF801D2	
coppia di serraggio torque	Nm	163
voltage voltage	V	12
capacità batteria Li-Ion battery capacity Li-Ion	Amp	2,0
velocità speed	giri/min rpm	0-1000/1500 /2600
attacco quadro square drive	"	1/4
lunghezza length	mm	125
peso weight	Kg	1,1

PROMO
€ 205,00

BRUSHLESS



Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Avvitatore DCD701D2 1/4" 12V 2,0Ah 2vel.

Art.93070



Art. 93070120		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD701D2
voltaggio voltage	V	12
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-425 0-1500
capacità mandrino cchuck capacity	mm	0 - 10
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57
lunghezza length	mm	152
altezza height	mm	185
peso weight	Kg	1,2

Descrizione:

Trapano avvitatore ultra compatto DeWalt DCD701D2, 12 V, 2,0 Ah.

Le dimensioni ridotte permettono di effettuare applicazioni anche in campi ristretti.

Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce consumi ridotti, durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.

Dotato di trasmissione in metallo, con selettore a 2 velocità meccaniche e 15 regolazioni di coppia che lo rendono uno strumento perfetto sia per operazioni di avvitatura che di foratura. Nonostante le dimensioni ridotte è in grado di erogare ben 57 Nm di coppia. Dotato di Luce a LED potente con un'elevata intensità luminosa per lavorare senza problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.

BRUSHLESS

PROMO
€ 175,00



Trapano ANGOLARE DCD740NT mm.10 18V

Art.93076



Descrizione:
Trapano angolare DeWalt DCD740, 18V.

Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di pari voltaggio, Con la Possibilità di inserire batterie 18V con voltaggio maggiore di 3.0Ah al LITIO XR!

Due velocità meccaniche - Mandrino autoserrante 1.0-10mm.
Impugnatura ergonomica per una presa corretta dell'utensile.
Inserti in gomma per un confort durante l'utilizzo prolungato.
Motore maggiorato con ben 360W di potenza resa.
Scatola ingranaggi in metallo in grado di garantire una vita superiore del prodotto. Luce LED per maggiore visibilità in fase di utilizzo.
La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico.
Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm
Peso: 1.75 Kg

Art.93076 € 291,00 SC.15%

Art.93076 PROMO € 199,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Trapano DCD708 a 2 velocità a batteria XR 18 V, 3 Ah

Art.93082



Descrizione:
Trapano DCD708L2T 15 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nell'avvitatura in diversi materiali e con viti di diverse dimensioni, coppia di 65Nm per applicazioni pesanti. Solo 160 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti. Solo 1.1kg di peso (corpo macchina senza batterie). Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell'utensile. Luce LED alla base per una migliore illuminazione dell'area di lavoro.
Dotazione: Gancio per cintura, Caricatore 1.25A 18V XR (DCB107), 2 batterie al Litio 18V, Valigetta.

Art. 93082		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD708L2T
voltaggio voltage	V	18
batteria Litio battery Litium	Amp	3,0
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 0-1650
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	65
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
lunghezza length	mm	160
peso weight	Kg	1,50

BRUSHLESS

Art.93082230 € 255,00

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD796P2, 2 vel. a batteria XR 18 V

Art.93129



Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD796P3 con percussione 18V XR Lito con batteria da 5.0Ah. **La nuova generazione di avvitatori con percussione dotati di batterie al Lito da 5.0Ah:** garantiscono un'autonomia eccezionale e una durata di vita elevata. Due velocità garantite da un sistema ad ingranaggi completamente in metallo, 15 punti di regolazione della coppia

per un corretto settaggio in ogni applicazione, mandrino autoserrante da 13mm completamente in metallo, luce LED in grado di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Sistema elettronico intelligente per il monitoraggio costante dell'utensile della batteria: una vera centralina. Impugnatura completamente in gomma per una presa corretta dell'utensile ed un confort eccezionale. La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico. **Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo maggiore autonomia ma una vita utile del motore straordinaria.**

Dotazione: **2 batterie** al XR Lito, caricabatteria universale da 1 ora, gancio per cintura, portainseriti magnetico e valigetta.

**OCCASIONI
IMPERDIBILI!**

PROMO
€ 289,00

Art. 93129		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD796P2
voltaggio voltage	V	18
batteria Lito battery Litium	Amp	5,0
potenza resa power output	W	460
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-550 0-2000
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-9350 0-34000
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	70
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	40
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	89 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	100 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	11,5 ± 1,6
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screw driving]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	190
altezza height	mm	203
larghezza width	mm	67
peso weight	Kg	1,8

Art.93129 PROMO € 165,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

MOTORE BRUSHLESS

SENZA SPAZZOLE!

Senza attrito e surriscaldamento=

maggiori prestazioni

maggior autonomia della batteria

maggior durata della vita dell'utensile!



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD996P2 XRP, 3 vel, XR 18 V 5 Ah

Art.93132



DCD996P2: PRESTAZIONI E SICUREZZA. ICONICO.

Descrizione:

Trapano DeWalt DCD996P2 XRP Brushless a batteria al XR Litio da 18 V e 5 Ah con percussione per forature e avvitature. **La nuova generazione di avvitatori con percussione dotati di batterie al Litio da 5.0Ah:** garantiscono un'autonomia eccezionale e una durata di vita elevata.

3 velocità variabili e reversibili, 11 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led a 3 posizioni. **Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, senza manutenzione e maggiore autonomia.**

Dotazione: caricabatteria universale, **2 batterie** al XR Litio 18 V - 5 Ah, impugnatura laterale, gancio per cintura, portainserti magnetico, valigetta T-STAK.

Art. 93132200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD996P2
voltage voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	5
potenza resa power output	W	820
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 / 0-1300 0-2000
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-7650 / 0-25500 0-38250
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	95
max. coppia di serraggio [morbida] max. sustained torque [soft]	Nm	66
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	55
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	15
max. capacità di foratura [muratura] max. drilling capacity [masonry]	mm	16
pressione suono sound pressure	dB(A)	97 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	108 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	15 ± 3,9
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	213
altezza height	mm	208
larghezza width	mm	70
peso weight	Kg	2,1

OCCASIONI IMPERDIBILI!

PROMO
€ 319,00



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano a percussione DCD709L2T 2 vel, XR 18 V

Art.93134



Art. 93134230		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD709L2T
voltaggio voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	3
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 0-1650
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	65
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
lunghezza length	mm	160
peso weight	Kg	1,5

Trapano DeWalt DCD709L2T Brushless a batteria al XR Litio da 18 V e 3 Ah con percussione per forature e avvitature. 2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led.
Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie al XR Litio 18 V - 3 Ah, valigetta TSTAK.

Art.93134230 € 275,00

Trapano a percussione DCD709D2T, 2 vel. a batteria XR 18 V 2.0 Ah

Art.93134



Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD709D2T mm13 con percussione 18V XR Litio con batteria da 2.0Ah. per forature e avvitature. 2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led.

Art. 93134		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD709D2T
voltaggio voltage	V	18
batteria XR Li battery XR Li	Ah	2
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-450 0-1650
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
max. coppia di serraggio [dura] max. sustained torque [hard]	Nm	65
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
lunghezza length	mm	160
peso weight	Kg	1,5

Solo 175 mm di lunghezza per permettere di lavorare in spazi ristretti, Solo 1.2kg di peso (corpo macchina senza batterie).

Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell'utensile.

Luce LED alla base per una migliore illuminazione dell'area di lavoro
15 diverse regolazioni della coppia per adattarsi a forare diversi materiali
Coppia di 65Nm per applicazioni pesanti

Dotazione: caricabatteria universale, **2 batterie** al XR Litio 18 V - 2 Ah, valigetta TSTAK.

**OCCASIONI
IMPERDIBILI!**

PROMO
€ 194,00

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Trapano a percussione DWD024KS mm13 650W



PROMO
€ 95,00

Descrizione:
Trapano DeWalt DWD024KS con percussione, 650 W Con Mandrino professionale autoserrante. Controllo elettronico della velocità e reversibilità per la lavorazione di diversi materiali. Interruttore a due dita a prova di polvere per una lunga durata. Mandrino professionale autoserrante 1.5 - 13mm. Interruttore con velocità variabile Impugnatura posteriore gommata per garantire maggiore confort durante l'utilizzo Possibilità di blocco della rotazione per lavorazioni continuative Dotazione: mandrino, valigetta rigida.

Art.93166

Art. 93166024		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWD024KS	
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	701
potenza resa power output	W	302
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-2800
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-47600
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 x 20 UNF
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	25
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	16
pressione suono sound pressure	dB(A)	94 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	105 ± 3,2
vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [metal]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [percussione] hand/arm vibration [percussion]	m/s ²	25,3 ± 3,1
lunghezza length	mm	255
altezza height	mm	180
peso weight	Kg	1,82

Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocità, 950 W



Descrizione:
Trapano DeWalt DWD522KS con percussione, 950 W. 2 velocità variabili e reversibili con frizione, interruttore e impugnatura in gomma morbida. Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

Art.93198

Art. 93198200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWD522KS	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	950
potenza resa power output	W	415
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1250 0-3500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-56000
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 X 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	40-20
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	40
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	20
lunghezza length	mm	370
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	2,8

Art.93198200 € 265,00 SC.15%

Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W



Descrizione:
 Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di grande diametro in materiali di durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, mandrino autoserrante da mm 13, interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi in metallo.
 Dotazione: impugnatura laterale orientabile.

Articolo ad esaurimento.

Art.93265246 € 260,00 sc.15%

Trapano rotativo D21441-QS 13 mm 770W



Descrizione:
 Trapano rotativo DeWalt D21441
 Doppia velocità per garantire una ottima potenza in ogni condizione di utilizzo, motore potente che garantisce elevate performance in foratura.
 Nuova frizione a sfere, brevettata, garantisce un miglior controllo in fase di utilizzo.
 Scatola ingranaggi in polimeri arrotondata per garantire ergonomia ed comfort d'uso. Scatola guida garantisce maggior vita utile.
 Nuovo supporto dell'indotto garantisce una più lunga vita utile.
 Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità.

Art.93267441 € 312,00 sc.15%

Art.93265

Art. 93265246		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DW246	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	701
potenza resa power output	W	385
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-600
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 x 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57,3
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	35
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
lunghezza length	mm	310
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	1,6

Art.93267

Art. 93267441		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D21441	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	770
potenza resa power output	W	425
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1100 0-2700
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 x 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	40-20
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	35
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	94±2,8
potenza suono sound power	dB(A)	83±2,8
vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [metal]	m/s ²	3,6±1,5
lunghezza length	mm	352
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	2,2

Avvitatori e trapani - Trapani rotativi - Accessori per trapani a batteria

Trapano rotativo ad angolo D21160 a 1 velocità, 350 W

Art.93287



Descrizione:
Trapano rotativo ad angolo DeWalt D21160, 350 W, ideale per applicazioni in spazi ristretti. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 1200 giri/min, mandrino a cremagliera da mm 10, interruttore a staffa lungo tutto il corpo. Dotazione: chiave per mandrino.

Art.93287160 € 285,00 sc.15%

Art. 93287160		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D21160	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	350
potenza resa power output	W	180
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1200
capacità del mandrino chuck size	mm	1 - 10
filetto dell'alberino spindle thread	"	3/8 X 24 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	9,2
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	20
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	10
lunghezza length	mm	262
altezza height	mm	50
peso weight	Kg	1,7

Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

Art.93420



Descrizione:
Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiera max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc. Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore.

PROMO
€ 59,90



Utensili elettrici - Adattatori

Adattatore magnetico angolare DT71517

Art.93740



Descrizione:
 Adattatore magnetico angolare DT71517 per avvitatori, ideale per avvitate e forature in spazi ristretti o di difficile accesso.
 Fornito con inserti da 25 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25.

Art.93740170 € 43,62 sc.15%

Portainseri flessibile DT70621

Art.93742



Descrizione:
 Portainseri flessibile DT70621
 Portainseri Dewalt DT70621 con albero flessibile con gambo esagonale da 1/4 e innesto rapido magnetico per cacciaviti, impugnatura laterale.
 Lunghezza 30 cm e testa a 90 °.

Art.93742140 € 58,25 sc.15%

Martelli elettropneumatici - Tassellatori

Tassellatore DCH273NT SDS-Plus 18V

Art.93805



Descrizione:
 Tassellatore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt **motore brushless**.
 Ottima performance di durata, più di 90 fori (Ø 10x80mm) con una sola carica.
 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura).
 La frizione elettronica permette di mantenere un livello di taratura

costante nel tempo.
 6.6m/s², il più basso livello di vibrazioni della sua categoria per una maggior comfort d'uso e un minor affaticamento.
 Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l'uso
 Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm. Capacità massima di foratura di 24mm.
 Compattezza, leggerezza ed ergonomia permettono un incredibile comfort anche nelle lavorazioni continuative.
 Dotazione: Gancio per cintura.

Art.93805 € 468,00 sc.15%

Art. DCH273P2 2 BATT 5AH € 529,00

Art.93805 € 335,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Art. 93805180		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCH273P2	
voltaggio voltage	V	18
batteria XR Lito battery XR Lithium	Ah	5,0
potenza resa power output	W	400
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1100
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-4600
energia del colpo (EPTA 05/2009) impact energy (EPTA 05/2009)	J	2,1
attacco tool holder	SDS-Plus	
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	26
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	24
pressione suono sound pressure	dB(A)	86 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	97 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	6,6 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	5,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	301
altezza height	mm	202
larghezza width	mm	85
peso weight	Kg	3,1

Tassellatore D25133K 26mm 2,6J SDS-Plus

Art.93824



Descrizione:

Il tassellatore D25133 offre una potenza di 2.6 J. Con una capacità di foratura massima di 26 mm nel calcestruzzo e 30 mm nel legno, è ideale per realizzare fori di ancoraggio e fissaggio in calcestruzzo, muratura e altri materiali e piccole demolizioni e rimozioni intonaci.


Con una velocità a vuoto di 1.500 giri/min e 5.500 colpi al minuto, il D25133 ha una capacità di foratura massima di 26 mm nel calcestruzzo, di 30 mm nel legno e di 13 mm nel metallo. Ideale per una serie di attività di foratura pesanti.

Grazie al ROTOSTOP è possibile bloccare la rotazione per attività di tracciatura e scalpellatura leggera, oppure con l'esclusione della percussione è possibile forare nel legno e metallo. Il sistema di frizione meccanica antirotazione rileva bruschi movimenti di rotazione e riduce al minimo eventuali danni all'operatore e all'utensile in caso di blocco della punta.

Il D25133 presenta un'impugnatura laterale ergonomica rivestita in gomma che assicura un maggiore comfort quando lo si utilizza per lunghi periodi. Il tassellatore è inoltre dotato di apposite fessure per l'uscita dell'aria, concepite per proteggere gli occhi dell'utilizzatore da polvere e detriti.

Art . 93824260		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25133K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-5500
energia del colpo impact energy	J	0-2,6
attacco tool holder	SDS-Plus	
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	26
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	50
lunghezza length	mm	335
altezza height	mm	210
larghezza width	mm	75
peso weight	Kg	2,6

PROMO
€ 149,00



Tassellatore D25134K 800W SDS-Plus



Descrizione:
Tassellatore elettropneumatico D25134K SDS-PLUS, 800 Watt.
Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro.
Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.
Mandrino autoserrante 13mm attacco rapido per forature su legno, acciaio e per avvitature.
Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.
Velocità variabile per il massimo controllo in ogni applicazione.
Impugnatura rivestita in gomma morbida per un miglior comfort d'uso.
Dotazione: Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido, Valigetta TSTAK

PROMO
€199,00

Art.93825

Art. 93825100		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25134K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-5540
energia del colpo impact energy	J	0-2,8
attacco tool holder	SDS-Plus	
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	26
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	65
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	15,7 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	14,3 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	< 2,5
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s ²	< 2,5
pressione suono sound pressure	dB(A)	89 ± 3,8
potenza suono sound power	dB(A)	100,1 ± 3,8
lunghezza length	mm	355
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	3

Martello D25614K 6Kg SDS-Max



Descrizione:
Ideale per forature in muratura e cemento da 12 a 45mm di diametro, o per foratura con corone fino a 150mm.
Dotato di seconda impugnatura laterale con sistema antivibrante
Modalità di arresto della rotazione con interruttore di blocco per scalpellatura
Perform & Protect: basso numero di vibrazioni 8.9m/s², minimizza la fatica per l'operatore.
Il sistema anti-rotazione rileva la perdita di controllo dell'utensile e arresta immediatamente la macchina.
Controllo elettronico della velocità e della potenza indicatore di usura delle spazzole.
Dotazione: Maniglia laterale regolabile in più posizioni, Valigetta TSTAK.

PROMO
€569,00

Art.93832

Art. 93832450		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25614K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	1600
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	1450-2900
energia del colpo impact energy	J	10,5
attacco tool holder	SDS-Max	
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	45
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	125
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	8,9 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	9 ± 1,5
lunghezza length	mm	521
altezza height	mm	293
larghezza width	mm	112
peso weight	Kg	7,8

SET DT7926 punte EXTREME 2™ per metallo Art.11205



Descrizione:
Cassetta rigida ideale per resistere alle condizioni più gravose del cantiere con punte EXTREME 2™ per metallo, 29 pz mis.1-13.

PROMO € 82,00

SET DT6956 punte da trapano Art.11840



Descrizione:
Set di 5 Punte per muratura DeWALT nelle seguenti misure metriche: 4, 5, 6, 8, 10 mm
Fornito in Custodia in plastica per la conservazione delle cassette.

PROMO € 8,50

SET DT70753 punte SDS+ Art.11842



Descrizione:
Set di 10 Punte SDS+ Extreme2 per muratura
Diametri: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.

PROMO € 33,00

SET DT71566 per forare e avvitare Art.11850



Descrizione:
Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:
12 Punte metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm
5 Punte legno misure: 3-4-5-6-8mm
7 Punte muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm
2 Seghe a tazza 32-44mm
1 Mandrino per sega a tazza
3 Inserti a bussola 6-8-10mm
1 Punta a svasare
1 Adattatore magnetico
15 Inserti misti da 50mm
53 Inserti misti da 25mm

PROMO € 30,00

SET seghe a tazza DT90353 Art.16660



Descrizione:
SET di 11 PEZZI SEGHE TAZZA DT90353-QZ
SERIE 7 seghe + 2 punte centraggio + 2 mandrini - In valigetta
2 portautensili con gambo esagonale
2 punti di centraggio
7 seghe a tazza (Ø22,29,35,44,51,64 e 68mm)
diametro maggiore 68 mm
diametro più piccolo 22 mm

Art.16660 € 179,82 sc.15%

SET DT71516 24 pezzi + cricchetto Art.93591



Descrizione:
SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto. Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori.
Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13. Chiave. Porta inserti. Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

PROMO € 22,00

Utensili elettrici - Pistole termiche

Pistola termica D26414, 2000 W



Descrizione:
 Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento di vernici fresche, etc.
 Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

PROMO
€79,00

Art.94213

Art. 94213200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D26414	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2000
temperatura di esercizio operating temperature	°C	50-600
flusso d'aria air flow	l/min	650
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	0,85

Utensili elettrici - Soffiatori

Soffiatori DCV100 18V XR



Descrizione:
 Soffiatore DeWalt DCV100-XJ 18V XR. Art.ad esaurimento. Compatto, ergonomico e leggero. Autonomia fino a 18 ore. Lunghezza 508 mm
 Velocità variabile
 Velocità Ventilatore: 18,000 RPM
 Potenza resa: 265 Watt
 Dotazione: Ugello e inserti
 Peso: 1.3 Kg

Art.94222

Art.94222 € 145,00 sc.15%

Utensili elettrici - Aspiratori

Aspiratori DCV584L 18V I.7,5



Descrizione:
 L'aspiratore DCV584, 300 Watt, con o senza cavo, per superfici asciutte e bagnate, può essere alimentata tramite batteria da 18 V nonché da alimentazione a presa. Dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza, lavabile, che trattiene il 99.97% di polvere con una finezza pari a 0,3 µ. Il tubo, il cavo e il vano portaoggetti integrati permettono di trasportarla e riporla comodamente. Fornito con 1 tubo da 2 m, 1 bocchetta a lancia e 1 bocchetta larga.
 Capacità: aspirazione asciutta/bagnata: 7,5 l.

Art.94233



Art.94233 € 300,00 sc.15%

Art.94233 € 229,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Utensili elettrici - Compressori

Compressori DCC018N 11bar 18V



Descrizione:
 Compressori DCC018N 11bar, 18V. Con Display LCD di alta qualità, comandi facili da usare (manopola rotante), robusto, faro da lavoro a LED, tripla alimentazione

Art.94237

Art.94237 € 170,00 sc.15%

Art.94237 € 135,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 5

Misuratore LASER DW03050 m.50



Descrizione:

Misuratore robusto, garantisce un utilizzo intenso anche nei luoghi di lavoro con polveri e acqua.

Portata fino ai 50 metri. Precisione 1.5 mm.

Funzioni principali: misura lineare, calcolo di volumi, addizione e sottrazione delle misure. Misura in metri o in pollici/piedi. Funzione misura continua (tracking), utile per applicazioni di posa di intelaiature. Con la funzione Pitagora è possibile misurare la distanza tra due punti non accessibili con una misurazione lineare. Memoria fino a 5 misure.

Resiste a cadute fino a 2 metri. Classe di protezione contro polvere ed acqua: IP 65.

Base piatta per effettuare misurazioni in appoggio e senza vibrazioni che potrebbero falsificare la misura. Dotazione: fodero agganciabile alla cintura, 2 batterie alcaline AAA da 1.5v.

Art.39467

PROMO
€ 129,00

Utensili elettrici - Torce

Torcia DCL040-XJ 18V



Descrizione:

TORCIA LED XR LITIO 18V
(SENZA BATTERIE).

Lampadina LED

Gancio per la cintura

Testa ruotabile di 90° in verticale

Compatibile con batterie da 18V 4.0Ah, 3.0Ah o 1.5Ah

Batteria e caricabatteria venduti separatamente

Luminosità di 110 LUMEN con oltre 10.000 ore di vita

Design leggero e compatto con corpo resistente agli urti.

Art.ad esaurimento.

ILLUMINAZIONE
XR 18V

Art.94445



Art.94445180 € 45,00

Accessori - Cassette porta utensili

Cassetta Porta elettroutensili DWST1-70705



CASSETTE PORTA ELETTROUTENSILI DWST1-70705 TSTAKIII con cassetto

Capacità di carico 9,5 litri per riporre e trasportare utensili elettrici senza filo e con cavo.

Vaschette rimovibili per l'organizzazione di piccole parti e accessori.

Impugnatura bimateriale sulla parte superiore di ogni unità. Guide a sfera per carichi pesanti.

Chiusure metalliche pesanti anti-ruggine.

Capacità di carico del cassetto di 7,5 kg.

PROMO
€41,00

Art.94484775

Cassetta Porta Minuterie DWST1-71195



VALIGETTA TSTAK™ VI PORTAUTENSILI PROFONDA CON DIVISORIO REMOVIBILE.

Art.ad esaurimento.

PROMO
€32,00

Art.81601

Sei pronto ad ordinare?

- Manda un email a info@gnuttibortolo.com
- Oppure vai su www.gnuttibortolo.com!!!
 - Seguici su Facebook

Gnutti Bortolo Lumezzane



Gnutti Bortolo

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)
ITALY — P. IVA 00547380980
Tel.0308926011 — Fax. 0308926211
info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com