# DEWALT



Ottobre 2025

www. DEWALT.com

**GUARANTEED TOUGH.** 





Ottobre 2025

UTENSILI ELETTRICI - GNUTTIBORTOLO & DEWALT  Novità - Assortimento - Promozioni			
	_		
Categoria	Sottocategoria	Pag.	Art.
Smerigliatrici e levigatrici	Smerigliatrici angolari	9	9241
		9	9241
		9	9242
		10 10	9242 9242
			9242
		10 11	9242
		11	9243
		11	9243
		12	9243
		12	6178
	Levigatrici orbitali	13	9252
	Levigatrici orbitali	13	9252
		14	9252
	Utensili Multifunzione	14	9272
Troncatrici, seghetti e lime	Troncatrici	15	9281
ironcatrici, segiletti e iline	Troncatrici	15	9281
		16	9283
	Seghetti	16	9285
	Segnetu	17	9285
		17	9285
		17	9285
		18	9285
	Cesoie	19	9287
Avvitatori e trapani	Avvitatori a batteria	19	9303
witaton e trapani	Avvitatori a impulsi	20	9303
	Avvicacon a impaisi	20	9304
		21	9305
		22	9305
		23	9305
		23	9305
	Cricchetti	24	9306
	Trapani a batteria	24	9307
	Trapam a battana	25	9307
		25	9307
	Trapani a percussione a batteria	26	9308
		26	9312
		27	9313
	Accessori per trapani - Cesoia	27	9342
		28	9314
		28	9316
		29	9319
	Trapani rotativi	29	9326
	· ·	30	9326
Martelli elettropneumatici	Tassellatori a batteria	31	9380
•		32	9380
		33	9382
		34	9382
		35	9383
Rivettatrici		35	9432
Accessori	Accessori per trapani e avvitatori	36	9358
	· ·	36	1120
		36	1184
		36	1185
		36	1667
		36	9359
		37	9359
		37	9359
		37	9374
Jtensili elettrici	Pistole Termiche	37	9423
	Soffiatori	38	9422
		38	9422
	Pistola ingrassatrice	38	9423
	Valigette		





#### Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD999T1-QW 18V XRP 3vel XR FLEXVOLT ADVANTAGE batt.6,0Ah

Art.93135





Descrizione:

NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 1 BATTERIA 6AH

Motore Brushless, max coppia 112Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min Percussioni/min 0-8600/25500/38250

**Tecnologia FLEXVOLT ADVTANGE**: L'elettroutensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT

**51%** in più di potenza utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah **42%** in più di potenza utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

Trasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile

Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento

Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm

Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.

Dotazione: 1 batteria 6 Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK.

Art. DCD999T1 1 BATT 6AH Batteria 6Ah + Caricabatterie € 479,00

**Art. DCD999H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah** + Caricabatterie € 599,00



NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK: la prima batteria al mondo ad usare la tecnologia delle celle a sacchetto (POUCH CELL). MAI VISTA UNA BATTERIA COSì!



Compatta e Compatibile con tutta la gamma di Elettroutensili DEWALT XR 18V









# SCEGLI LA SOLUZIONE XR 54V CHE FA PER TE!

#### Smerigliatrice angolare DCG418NT mm125 54V XR

Art.92423



**Art.92423** € 449,00

Descrizione:

Smerigliatrice angolare 125 mm 54V XR FLEXVOLT

Il motore brushless 54V consente prestazioni migliorate in applicazioni impegnative. Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo. Una copertura in rete sulle prese d'aria impedisce la polvere che viene aspirata attraverso il motore. Il sovrastampaggio in gomma offre maggiore presa e comfort La batteria XR Flexvolt da 54V 6Ah offre la massima potenza e prestazioni. Il design del blocco del mandrino ad incasso consente la massima profondità di taglio e una maggiore protezione del pulsante quando si utilizza in spazi ristretti.

**Art. DCG418T2-QW** 2 Batterie **6Ah** + Caricabatterie € 739,00

#### Sega universale DCS389NT-XJ 54V XR FlexVolt

Art.92855



Descrizione:

Sega universale DCS389NT-XJ 54V XR FLEXVOLT

#### La potenza del filo con Motore Brushless DEWALT

che lavora senza le spazzole: minori costi di manutenzione e vita utile elevata!

Interruttore a scatto e blocco a velocità variabile intelligente.

Il morsetto della lama a due posizioni consente il taglio a filo e una maggiore versatilità.

Scarpa pivotale per una maggiore visibilità e stabilità di taglio.

Pattino pivotante con parte superiore aperta per elevata stabilità e visibilità durante un taglio.

LED per una migliore visibilità del taglio.

Impugnatura ergonomica con sovrastampaggio in gomma per offrire il massimo comfort. Max.

Capacità di taglio [Sezione e tubi in acciaio] 130 mm

Max. Capacità di taglio [PVC] 160 mm

Max. Capacità di taglio [Legno] 300 mm

**Art.92855** € 449,00

Art. DCS389T2 2BATT 6AH PROMO con 2 Batterie 6 Ah + Caricabatterie € 749,00

Art. DCS389X2 2BATT 9AH PROMO con 2 Batterie 9 Ah + Caricabatterie € 834,00

#### ELETTROSEGA DCM575X1 cm40 54V XR 1 batteria

Art.92866



PREZZO SPECIALE! € 489,00

3

Descrizione:

ELETTROSEGA DCM575X1 54V XR FLEXVOLT.

Barra 40cm.

Motore Brushless, fino a 65 tagli per carica con batteria da 9.0 Ah.

Lubrificazione automatica.

Tensionamento catena senza utensili.

Interruttore a velocità variabile per un maggiore controllo in uso.

controllo in uso.

Velocità catena 15 m/s. Capacità di taglio: 40 cm Impugnatura soft-grip.

Peso: 5,68 kg

Dotazione: una batteria 54V XR da 9.0 Ah e

caricabatteria. Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.





#### ULTRA

# POTENZA + AUTONOMIA 54V



#### Troncatrice DCS573T1-XJ mm190 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

Art.92812



Descrizione:

Troncatrice Compatta DCS573T1-XJ vel.5500giri/min.

Con una capacità di taglio massima di 67mm a 90° e 51mm a 45°, e max inclinazione di taglio 57° offre prestazioni equivalenti alla versione a filo ma con la praticità di un utensile a batteria.

Luce LED. Freno elettronico.

Dotazione: **1 batteria 6Ah**, caricabatteria, valigetta

Art.92812 € 389,00





DCS573H2T 2BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 659,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO

#### Martello Demolitore DCH832X2-OW SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 9Ah

Art.93807



Martello demolitore DCH832X2-QW Impugnatura laterale orientabile 2900 percussioni/ minuto Peso: 6,5 kg (solo corpo macchina) Dotazione: 2 batterie 54V XR Flexvolt 9Ah, caricabatteria, valigetta.

AFT. 93807832 DESCRIZIONE DESCRIPTION		MISURA SIZE
tipo kind	DCH832N-XJ	
voltaggio voltage	٧	54
percussioni al minuto beats per minute	nº/min	2900
energia del colpo impact energy	J	10,5
attacco tool holder		SDS-Max
peso weight	Kg	6,5

A.+ 02007022



STARTER KIT XR FLEXVOLT DCB118T2-OW 2 BATTERIE 18/54V 6Ah + CARICABATTERIE 18/54V





- 💙 COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V
- CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO
- TECNOLOGIA DOPPIO VOLTAGGIO
- 🧭 LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V
- LA MAGGIORE AUTONOMIA, FINO A 15AH

#### Descrizione:

- 2 BATTERIE DCB547-XJ XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li
- + Caricabatterie DCB118 18V/54V 8A rapido.

STARTER KIT FLEXVOLT 2 batterie 18/54V 6Ah + Caricabatterie 18/54V € 379,00



Promozione 2025 VALIDA SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937



#### 1.Scegli tra gli STARTER KIT

STARTER KIT batterie 18V XR 5Ah + caricabatterie



#### STARTER KIT 18 V 5Ah DCB1104P3-QW

#### Descrizione:

Kit di 3 batterie al litio 5 Ah 18 Volts XR + 1 caricabatteria adatto per batterie da 10,8/14,4/18 volts.

Adatto per tutti i 18 V XR a batteria DEWALT.

Caricabatterie per la nuova piattaforma XR LITIO è un caricatore rapido di sistema in grado di caricare 10.8V, 14.4V e 18V.

Carica tutti i DEWALT XR accumulatori a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 a 18 Volt.

Consente un'elevata durata della batteria con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato dell'accumulatore e di carica.

Adatto anche per il montaggio su parete a causa di dimensioni molto compatte particolarmente adatte per il montaggio.

Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5Ah

DCB1104P3-QW
3 BATTERIE 18V XR 5Ah
+ CARICABATTERIE 18V

**AL PREZZO PROMO € 275,00** 

#### PROMO STARTER KIT



#### STARTER KIT POWERSTAK DCB1104H2-QW

Kit composto da Caricabatteria rapido e 2 batterie Powerstack 18V-5Ah.

Batterie utilizzabili in tutte le macchine a batteria XR da 18 Volt. Rispetto alle tradizionali batterie a celle rotonde con lo stesso livello di tensione e capacità comparabile, ha maggiore forza di azionamento della macchina, durata notevolmente più lunga per ogni carica della batteria, e maggiore numero di cicli di carica e quindi maggiore durata. Utilizzo controllabile grazie all'affidabile visualizzazione della capacità tramite 3 LED.

Caricabatterie rapido carica tutte le batterie a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 - 18 volt e le batterie XR Flexvolt. I 2 livelli di processo di carica impediscono il surriscaldamento delle batterie e consentono un elevato numero di cicli di carica con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato della batteria e della carica. Adatto anche per il montaggio su parete, grazie alle dimensioni molto compatte.

DCB1104H2-QW
2 BATTERIE POWERSTAK 18V 5Ah
+ CARICABATTERIE 18V

AL PREZZO PROMO € 359,00





#### 2.ACQUISTA LO STARTER KIT E SCEGLI ALTRI 2 UTENSILI

#### SCEGLI QUI 2 ELETTROUTENSILI E COMPONI IL TUO KIT DeWALT!

2 corpi macchina a tua scelta in dotazione

#### **A PREZZI SCONTATI!!!**

#### Sega universale DCS369NT Art.92854



#### Descrizione:

Seghetto Alternativo DCS369NT 400W 3200corse XR 18V. Potente motore DEWALT ventilato con spazzole sostituibili e velocità variabile fornisce un'elevata velocità di taglio fino a 3000 corse al minuto.

€ 219,00

#### Seghetto Alternativo DCS334N Art.92857



Descrizione:
Seghetto alternativo DCS331
per impieghi pesanti.
Lunghezza Corsa 26mm.
Taglio inclinato 45°.
Max profondità di taglio
[Legno] 135 mm
[Metallo] 10 mm.

€ 279,00

#### Trapano DCD805NT Art.93126



Descrizione: Trapano Avvitatore DCD805 con percussione. Motore brushless a 2 velocità Fino a 90 Nm di coppia

€ 199,00

#### **Tassellatore DCH273NT Art.93805**



Descrizione:
Tassellarore elettropneumatico
DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt.
3 modalità di utilizzo: rotazione,
rotazione con percussione, sola
percussione (scalpellatura).
Con il più basso livello di vibrazioni
della sua categoria.

€ 329,00

#### Avvitatore DCF891NT Art.93037



Descrizione:
Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm AD
IMPULSI ALTA POTENZA 18V XR
BRUSHLESS ATTACCO 1/2" HOG RING
Coppia sostenuta 812NM
Compattezza SOLO 175 mm di lunghezza
Coppia di picco 1084NM.

€ 269,00

#### Avvitatore DCF922NT Art.93042



Descrizione:
Avvitatore DCF922NT A IMPULSI
COMPATTO 1/2" DETENT PIN 18V XR
Coppia sostenuta 406Nm
Coppia di picco 610Nm
Compatto SOLO 125mm di lunghezza.
Motore Brushless.

€ 249,00

#### Avvitatore DCF850NT-XJ Art.93056



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF850NT-XJ con attacco da 1/4" leggero e compatto. Regime minimo: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 giri/min

Velocità del minimo: 0 - 400 / 2.800 /

3.800 giri/min

Coppia massima: 206 Nm

Diametro massimo della vite: M16

€ 199,00

#### Pistola Ingrassatrice DCGG571NK Art.94235



Descrizione:

Ingrassatore DCGG571NK di Facile utilizzo con cartucce o in alternativa riempendo il contenitore.

Compresa di tracolla, utile per trasportare la pistola in cantiere.

€ 315,00





#### SCEGLI LA SOLUZIONE 18V XR CHE FA PER TE

#### **CRICCHETTI DCF512N-XJ Art.93063**



Descrizione: Cricchetto a batteria DCF512N -XJ compatto e leggero. Nr.-giri 0-250 min-1 Coppia-torsione 95 Nm Inserto 1/2"

€ 209,00

#### Trapano angolare DCD740NT Art.93076



Descrizione:

Trapano angolare 2 velocità meccaniche Mandrino autoserrante 1.0-10mm Max. capacità di foratura - [Legno]28 mm Max. capacità di foratura - [Metallo]10 mm

€ 239,00

#### **Utensile multifunzione DCS356NT Art.92728**



Descrizione: Utensile multifunzione ad oscillazione DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche

con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione.

#### Soffiatore DCMBL562N-XJ Art.94220



Descrizione: Soffiatore DCMBL562P1 con Potente motore brushless per garantire fino a 200 km/h e fino a 450 m3/min per una vasta gamma di applicazioni.

€ 199,00

#### Smerigliatrice angolare DCG405N Art.92420



7

Descrizione:
Smerigliatrice angolare
DeWalt DCG405NR per
dischi da 125mm, 18V.
Freno motore elettronico
per una riduzione dei
tempi di stop del disco.
Protezione disco ad
attacco rapido.

#### Smerigliatrice angolare DCG405FNT Art.92421



Descrizione: Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta. Motore 18V Brushless.

€ 249,00

#### Levigatrice DCW210NT-XJ Art.92525



Descrizione:
Levigatrice roto-orbitale
DeWalt DCW210NT-XJ a
batteria 18 V agli ioni di litio:
tecnologia wireless per una
maggiore libertà dell'utente.
Velocità minima: 8000-12000
giri / min
Dimensione carta vetrata:
125mm

**€ 219,00** 





#### **COMBO KIT XR 18V**

#### DCK2003P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

· DCD805

Trapano a percussione 2 velocità Coppia di serraggio massima 90Nm

DCG405

Smerigliatrice angolare 125 mm

#### **Dotazione:**

2 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK

> **PROMO** € 499,00



#### DCK2005P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

DCD805

Trapano a percussione 2 velocità Coppia di serraggio massima 90Nm

DCH273

Tassellatore SDS-PLUS 3 modalità Potenza del colpo 2.1J Max foratura 24 mm

#### **Dotazione:**

2 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



#### DCK4006P3T-IT

KIT 18V 5.0Ah

• DCD805

Trapano a percussione 2 velocità Coppia di serraggio massima 90Nm

DCG405

Smerigliatrice angolare 125 mm

• DCF850

Avvitatore impulsi 1/4" 3 velocità Coppia di serraggio massima 206Nm

DCH273

Tassellatore SDS-PLUS 3 modalità - Potenza del colpo 2.1J Max foratura 24 mm

#### Dotazione:

3 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria, 3 valigette TSTAK







#### Smerigliatrice angolare 115mm DWE4036

Art.92411



DEWALL DE WALL	
	PROMO
	PROMO € 59,00

Descrizione: Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4036-QS per dischi da mm 115, 750 W, compatta e leggera per applicazioni in spazi ridotti, impugnatura sottile ed ergonomica. Velocità 11800 giri/min con partenza lenta, blocco dell'albero, sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti, motore protetto, trasmissione e scatola degli ingranaggi in metallo. Interruttore No-Volt per prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina, possibilità di utilizzo con accensione continua.

Art. 92411360		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4036-QS	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltaggio voltage	٧	230
potenza assorbita power input	W	750
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11800
filetto dell'alberino spindle thread		M14
circonferenza corpo body circumference	mm	172
peso weight	Kg	1,32

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

#### Smerigliatrice angolare 115mm DWE4156 900W NoVolt

Art.92414





#### Descrizione:

Smerigliatrice angolare mm115 900W 11500giri NoVolt.

Dimensioni compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori. Protezione del motore in grado di migliorarne la durata.

L'avvolgimento dello statore è completamente ricoperto da resina epossidica per migliorare la vita dell'utensile.

L'efficienza della macchina è garantita dalla presenza del cuscinetto a sfere. Nuovo design della macchina che garantisce una maggiore lunghezza delle spazzole, sostituibili autoespellenti per una più lunga vita del motore.

Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati.

Interrutore No Volt capace di prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina. Possibilità di utilizzo con accensione continua. Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza. Scatola ingranaggi ribassata per le applicazioni in spazi ridotti.

#### Smerigliatrice angolare DCG405NT mm125 18V 5 Ah

Art.92420



9

Smerigliatrice angolare DCG405N per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato.

Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile. Protezione disco ad attacco rapido.

La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore massimizzando la vita dell'utensile.

Art.92420 € 199,00

**DCG405-2P** PROMO con 2 batterie **5Ah** + caricabatterie € 349,00

DCG405H2T 2BATT 5AH 2 batterie POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 509,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO





#### Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta

Art.92421



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta.

Motore 18V Brushless

Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo.

Il nuovo design piatto della scatola ingranaggi consente l'accesso in spazi ristretti fino a 43  $^{\rm o}$ 

Dotazione: Chiave di servizio, valigetta.

**Art.92421** € 249,00

**Art.DCG405-P2** PROMO con 2 batterie **5Ah** + caricabatterie € 399,00

#### Smerigliatrice angolare 125mm DWE4217 1200W

Art.92426



Descrizione:

SMERIGLIATRICI DWE4217-KD mm125 1200W

+ disco diamantato

Flangia Antiblocco, evita l'eccessivo serraggio della flangia e facilita la sostituzione del disco

Avvolgimento dello statore completamente ricoperto da resina isolante per allungare la vita dell'utensile.

Sistema estrazione polvere, rimuove la maggior parte dei detriti presenti nell'aria che passa attraverso il motore riducendo il deterioramento e preservandone il funzionamento.

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

PREZZO SPECIALE! € 125,00

#### Smerigliatrice angolare DWE4217-KT mm125 1200W

Art.92428



Descrizione:

Smergliatrice DWE4217-KT mm125 1200W

+ cuffia e tazza diamantata.

Riduttore a basso profilo per lavorare in spazi ristretti. Nuovo sistema di bloccaggio del disco, impedisce il

bloccaggio.

Sistema di bloccaggio del mandrino sul lato, permette di

lavorare in spazi ristretti. Velocità a vuoto: 11000 rpm

Diametro massimo del disco: 125 mm

Filetto del mandrino: M14

Peso: 2,2 kg

Lunghezza: 285 mm Altezza: 80 mm

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

PREZZO SPECIALE! € 228,00





#### Smerigliatrice DWE4357 mm125 1700W 2vel.2200-10500giri NoVolt

Art.92430



PROMO € 249,00 Descrizione:

Smerigliatrice BRUSHLESS DEWALT DWE4357 a filo Diametro disco 125 mm

Potenza motore 1700W

L'innovativo motore BRUSHLESS (senza spazzole) sviluppa una potenza di 1700W, garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Velocità variabile 2.200-10.500 giri/minuti Anticontraccolpo e frizione elettronica.

La smerigliatrice DWE4347-QS fa parte della prima gamma di smerigliatrici a filo con motore BRUSHLESS per offrire ancora più durata e performance rispetto alle versioni tradizionali. Anticontraccolpo e frizione elettronica garantiscono la massima sicurezza in uso senza compromettere le prestazioni.

#### Perchè scegliere il motore brushless?

Allunga di 5 volte la vita dell' utensile comparato con prodotti a spazzole.

Controllo elettronico.

Nessun cambio spazzole.

Minore temperatura della scatola degli ingranaggi.

#### Smerigliatrice DWE4347 mm125 1700W 10500giri NoVolt

Art.92432



PROMO € 239,00 Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4347 per dischi da 125 mm, 1700 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 10500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e contro flangia, chiave di servizio.

L'innovativo motore BRUSHLESS sviluppa una potenza di 1700W e garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina. Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel material su cui si opera. Una rete copre le fessure d'aspirazione dell'aria per impedire l'ingresso delle polveri all'interno della smerigliatrice. Protezione dal sovraccarico, previene il surriscaldamento della macchina spegnendola fino al raffreddamento. Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione. Scatola ingranaggi compatta per un agevole accesso negli spazi ristretti.

#### Smerigliatrice DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt

Art.92434



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti. Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili.Interruttore "No volt" evita che l'utensile si avvii accidentalmente.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.





#### Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri

Art.92474



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W.

Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO € 129,00

Art. 92474200		
DESCRIZIONE		MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	DWE492	
kind		
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	2200
power input		
velocità a vuoto	giri/min	6600
no load speed	rpm	
max. diametro del disco	mm	230
max. disc diameter		
filetto dell'alberino		M14
spindle thread		
pressione suono	dB(A)	92 ± 3
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	103 ± 3
sound power		
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]	m/s <sup>2</sup>	7,5 ± 1,5
hand/arm vibration [grinding]		
lunghezza	mm	490
length		
altezza	mm	151
height		
peso	Kg	5,2
weight		

#### Disco diamantato METALMAX 125mm per smerigliatrice angolare

Art.61785



- IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI compresi acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi.
- DURATA: il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d'alluminio.
- Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione.
- Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio di rottura.
- Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.

PROMO € 37,97 sc 50%



#### Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

#### Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W



#### Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 giri/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma, sigillatura anti-plovere, bocchettone per l'estrazione della polvere.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere.



#### Art.92521

Art. 92521125				
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE		
tipo kind	DV	VE6423		
diametro del foglio	mm	125		
paper diameter		-351-55		
voltaggio	V	230		
voltage				
potenza assorbita	W	280		
power input				
potenza resa	W	120		
power output	5			
orbite al minuto	giri/min	8000-12000		
orbits per minute	rpm			
formato dell' orbita	mm	2,6		
orbit size	. 10			
pressione suono	dB(A)	80 ± 3		
sound pressure				
potenza suono	dB(A)	91 ± 3		
sound power				
vibrazioni mano/braccio	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5		
hand/arm vibration				
lunghezza	mm	170		
length				
altezza	mm	140		
height	: 53	200		
peso	Kg	1,28		
weight				

#### Levigatrice roto-orbitale DCW210NT-XJ mm125 18W 12000giri





#### BRUSHLESS

Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DCW210NT-XJ per dischi da mm 125, con batteria ricaricabile 18 V, con basso livello di vibrazioni. Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 giri/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma, sigillatura anti-plovere, bocchettone per l'estrazione della polvere con attacco AirLock per il collegamento diretto. Dotazione: 2 batterie 18 V XR 5 Ah, caricabatterie, sacchetto raccogli polvere, valigetta T-Stak II.

Art. 92525240				
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE		
	OIATI	SIZE		
tipo kind	DCW210NT-XJ			
diametro del foglio	mm	125		
paper diameter				
voltaggio	V	18		
voltage				
orbite al minuto	giri/min	8000-12000		
orbits per minute	rpm			
formato dell' orbita	mm	2,6		
orbit size				
peso	Kg	0,9		
weight				

**Art.92525240** € 219,00

Art. DCW210P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 379,00





#### Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

#### Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011

Art.92529





#### Descrizione:

Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità 14000 orbite al minuto, scarpa con doppio sistema di aggancio per cambio carta, impugnatura in gomma, sigillatura anti-plovere, connessione per sacchetto antipolvere o per sistema Air-Lock o adattatore standard da 35 mm. Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspiratore, spatola lunga per persiane.

Art. 92529641			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWE6411		
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	230	
potenza resa power output	W	120	
orbite al minuto orbits per minute	nº/min	14000	
formato dell' orbita orbit size	mm	1,6	
dimensione del foglio paper size	mm	140x115	
dimensione del tampone pad size	mm	108x115	
pressione suono sound pressure	dB(A)	82 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	93 ± 3	
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s <sup>2</sup>	4 ± 1,5	
lunghezza length	mm	160	
altezza height	mm	135	
peso weight	Kg	1,28	

#### Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

#### Utensile multifunzione DCS356NT XR 18V 5.0Ah

Art.92728



Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione con il prodotto.

Stop di profondità incluso nella confezione.

Luce LED sulla testa per un'illuminazione efficace.

Interruttore a doppia presa per un estremo controllo della velocità variabile.

Adattatore per aspirazione incluso e dotato di aggancio rapido Airlock. Adattatore universale per accessori della concorrenza in dotazione. Il sistema di cambio QUICK-CHANGE consente di sostituire rapidamente lame e accessori senza l'uso di attrezzi

Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.

TR THE TRANSPORT
------------------

RICAMBI / SPARE PARTS			
cod. code	IMMAGINE IMAGINE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONS DIMENSIONS
92725207	~	lama in titanio per metallo	mm 43x30
DT20707		titanium blade for metal	
92725209		lama semicircolare in titanio	mm 100
DT20709		titanium semi-circle blade	

Art.92728 € 219,00

Art. DCS356P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 499,00





#### **Troncatrici e seghetti - Troncatrici**

#### Troncatrice DCS573T1-XJ mm190 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

Art.92812



Descrizione:

Troncatrice Compatta DCS573T1-XJ

vel.5500giri/min.

Con una capacità di taglio massima di 67mm a 90° e 51mm a 45°, e max inclinazione di taglio 57° offre prestazioni equivalenti alla versione a filo ma con la praticità di un utensile a batteria.

Luce LED. Freno elettronico.

Dotazione: 1 batteria 6Ah, caricabatteria, valigetta

TSTAK.

Art.92812 € 389,00

**DCS573 1 BATT 6AH** Batteria **6Ah** + Caricabatterie € 530,00

DCS573H2T 2BATT 5AH 2 batterie POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 659,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO

#### Troncatrice 185 mm D28730, 1400 W

Art.92814



Descrizione:

Troncatrice per metalli DeWalt D28730 per dischi da mm 355, con base in acciaio con morsetto reggipezzo a sgancio rapido.

Velocità 4000 giri/min, impugnatura orizzontale, blocco dell'albero, facile trasportabilità.

Dotazione: chiave di servizio, dispositivo per sostituzione rapida del disco.

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.



Art. 92814730	Art. 92814730	
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D2	8730
voltaggio	V	230
voltage		200
potenza assorbita	W	2300
power input	-30	2012/00/0
velocità a vuoto	giri/min	4000
no load speed	rpm	
diametro del disco	mm	355
wheel diameter	77.00	- Contraction
max. capacita' di taglio a 90º [profilo quadrato]	mm	115x115
max. cutting capacity at 90° [square profile]		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo rettangolare]	mm	115x130
max. cutting capacity at 90° [rectangular profile]		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo a L]	mm	120x120
max. cutting capacity at 90° [L-shape profile]	10.17111.04	
max. capacita' di taglio a 90° [profilo circolare]	mm	125
max. cutting capacity at 90° [rounded profile]		
max. capacita' di taglio a 45º [profilo quadrato]	mm	105x105
max. cutting capacity at 45° [square profile]		l l
max. capacita' di taglio a 45º [profilo rettangolare]	mm	95x105
max. cutting capacity at 45° [rectangular profile]		
max. capacita' di taglio a 45° [profilo a L]	mm	105x105
max. cutting capacity at 45° [L-shape profile]		
max. capacita' di taglio a 45º [profilo circolare]	mm	115
max. cutting capacity at 45° [rounded profile]		
pressione suono	dB(A)	97,5 ± 3
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	110,5 ± 3
sound power		
lunghezza	mm	470
length	10000000	8W-00090
altezza	mm	410
height		
peso	Kg	17,5

weight



DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

#### Troncatrici e seghetti - Troncatrici

#### Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W



PROMO € 169,00

#### Descrizione:

Troncatrice compatta DeWalt DWE560 con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65.

Velocità 5500 giri/min, protezione della sega con scarpa in alluminio, sistema di soffiaggio aria nella zona di taglio, sistema di estrazione della polvere AirLock compatibile con aspiratori. Dotazione: sega circolare da mm 184 con 24 denti, guida laterale, chiave di servizio, adattatore aspirazione.

#### Art.92835

Art. 92835560				
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE		
tipo kind	DWE560			
voltaggio voltage	V	230		
potenza assorbita power input	W	1350		
potenza resa power output	W	850		
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	5500		
diametro della sega saw diameter	mm	184		
foro della sega saw hole	mm	16		
max. inclinazione bevel capacity		48°		
max. profondita' di taglio a 90° max. depth of cut at 90°	mm	65		
max. profondita' di taglio a 45° max. depth of cut at 45°	mm	42		
lunghezza length	mm	286		
altezza height	mm	226		
peso weight	Kg	3,7		

#### Troncatrici e seghetti - Seghetti

#### Seghetto universale DWE305PK 1100W 2800corse/min

Art.92853



#### Descrizione:

Seghetto universale DWE305PK con motore da 1100 W, molto versatile. Lama a sgancio rapido, orientabile in 4 posizioni per poter effettuare tagli a filo, ottima capacità di taglio. Ideale per idraulici, elettricisti, ecc.

**Art.92853100** € 229,00

Art. 92853100			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DW	E305PK	
voltaggio voltage	V	230	
potenza power	W	1100	
colpi strokes	n°/min spm	0 - 2800	
lunghezza corsa stroke length	mm	29	
max. capacita' di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	280	
max. capacita' di taglio [profilati e tubature] max. cutting capacity [low profiles and pipes]	mm	100	
max. capacita' di taglio [PVC] max. cutting capacity [PVC]	mm	130	
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s <sup>2</sup>	19,5 ± 2,8	
pressione suono sound pressure	dB(A)	90 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	101 ± 3	
lunghezza length	mm	435	
altezza height	mm	178	
peso weight	Kg	3,5	





DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

#### Troncatrici e seghetti - Seghetti

#### Sega universale DCS367NT 18V

Art.92853



Descrizione:

Sega universale DeWalt DCS367NT 18V compatta e ergonomica.

Corpo macchina erfettamente bilanciato.

Orientamento lama in 4 posizioni.

Cambio lama senza chiave.

Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio.

Motore Brushless.

**Art.92853** € 319,00

Art. DCS367P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 589,00

Art. DCS367H2T 2BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 689,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### Seghetto Alternativo DCS369NT 400W 3200corse 18V

Art.92854



€ 219,00

Descrizione:

Seghetto universale XR 18V

Morsetto lama senza chiave per un cambio della lama semplice e veloce.

Impugnatura ergonomica e presa in gomma per un maggior confort e semplicità d'uso.

Sega compatta per accedere meglio ai tagli più ardui da raggiungere.

Miglior bilanciamento facilità di utilizzo grazie alla posizione centrale del motore

Luce LED per una visibilità migliorata della linea di taglio e del pezzo in lavorazione

Potente motore DEWALT ventilato con spazzole sostituibili e velocità variabile fornisce un'elevata velocità di taglio fino a 3000 corse al minuto.

Max. Capacità di taglio Sezione e tubi in acciaio 40 mm

Max. Capacità di taglio PVC 90 mm

Max. Capacità di taglio Legno 90 mm

Peso del prodotto 1.43 Kg

**Art.DCS369P2 2BATT 5AH** PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 369,00

#### Seghetto Alternativo DCS334NT 400W 3200corse 18V

Art.92857



Descrizione:

Seghetto alternativo DCS334 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.

Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm. Velocità 3200spm.

Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio.

Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

**Art.92857** € 279,00

**Art.DCS334P2 2 BATT 5AH** PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 559,00

Art.92854





#### Troncatrici e seghetti - Seghetti

#### Seghetto universale DW331KT-QS 3100corse + assortimento

Art.92858





Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW331KT-QS 3100corse impugnatura staffa 701W.

Rivoluzionario sistema di ritenzione della lama senza bisogno di attrezzi, compatibile con lame dotate di qualunque attacco. Controllo elettronico della velocità, mantiene la stessa velocità di taglio sotto sforzo su qualsiasi materiale

Design modulare delle componenti per una agevole manutenzione. Il potente motore da 701 Watt a velocità variabile garantisce l'incredibile velocità di 3100 corse/minuto.

Sistema di scarico dell'aria orientabile anteriormente per tenere sempre pulita la linea di taglio.

Compatibile con la lama DEWALT per taglio a filo (DT2074) Il sistema guida lama a sezione quadrata ed il rullo di supporto permettono un ottimo controllo della deviazione della lama e quindi tagli sempre diritti anche su grossi spessori.

Partenza dolce a garanzia di un'ottima precisione di taglio Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio. Il meccanismo brevettato di contro-bilanciamento e l'impugnatura gommata anti-vibrazioni forniscono il massimo comfort d'utilizzo. Dotazione: 4 lame.

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO







#### Troncatrici e seghetti - Cesoia

#### CESOIE DCS491-NT-XJ mm1,3 18V

Art.92873



Descrizione:
Cesoia PER METALLI DCS491-N mm1,3 18V.
Cesoia compatta e leggera per il taglio della lamiera
Manico a D con rivestimento in gomma
LED per una migliore visibilità del taglio
Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo.
ARTICOLO SU RICHIESTA.

**Art.92873100** € 359,00

#### Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

#### Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V

#### Art.93030





#### Descrizione:

Avvitatore DeWalt DCF680G2 a batteria al Litio da 7,2 V per avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

**Tecnologia giroscopica** per cui il movimento del polso determina la partenza, la velocità di rotazione e il senso di marcia. Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, indicatore dello stato di carica.

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta. **Articolo ad esaurimento.** 

**Art.93030720** € 197,00 sc.15%









#### Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm 18V

Art.93037



Descrizione:

Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm AD IMPULSI ALTA POTENZA 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2" HOG RING

Coppia sostenuta 812NM

Compattezza SOLO 175 mm di lunghezza

Coppia di picco 1084NM.

Dotazione: Solo corpo macchina in valigetta TSTAK.

**Art.93037** €. 269,00

**Art.DCF891P2 2 BATT 5AH** PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 489,00

Art.DCF891H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 599,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO



## > POWERSTACK

- COMPATIBILITA': TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V
- CELLE A SACCHETTO
- 50% PIU' POTENTE VS BATTERIA XR
- 2X VITA UTILE BATTERIA XR
- 3 ANNI GARANZIA

#### Avvitatore DCF922NT 1/2" 406Nm 18V

Art.93042



Descrizione:

Avvitatore DCF922NT A IMPULSI COMPATTO 1/2" DETENT PIN 18V XR

Coppia sostenuta 406Nm

Coppia di picco 610Nm

Compatto SOLO 125mm di lunghezza.

#### **Motore Brushless.**

4 modalità per ogni applicazione

Modalita Viti/Tirafondi offre ttimo controllo e velocità nella applicazioni di avvitatura di tirafondi nel legno.

Attacco 1/2" Detent Pin

Dotazione: Solo corpo macchina in valigetta TSTAK.

**Art.93042** €. 249,00

**Art.DCF922P2 2 BATT 5AH** PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 469,00





#### Avvitatore DCF891P2G 1/2" 812Nm 18V XR HOG RING



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi a pistola Dewalt DCF891P2G con attacco quadro da 1/2", motore Brushless, con batterie serie G XR 18 V, 5 Ah: batteria con scocca in GFN (Glass-Filled Nylon) resistente alla maggior parte di oli e solventi, maggior resistenza a colpi e cadute, con gommatura esterna per preservare le superfici su cui si lavora. Coppia di serraggio 812 Nm, 3500 colpi/min. Dotazione: caricabatteria universale XR, 2 batterie serie G al XR Litio da 18 V e 5 Ah, schiuma preformata per cassettiera, sovrascocca in gomma.

#### Art.93054

Art. 93054891			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DCF891	P2G-QW	
coppia di serraggio torque	Nm	812	
coppia di spunto max torque	Nm	1084	
voltaggio voltage	V	18	
capacità batteria battery capacity	Amp	5,0	
impulsi blows	n/min	0-3550	
attacco quadro square drive	n	1/2	
diam. max. bullone max diam. bolt		M24	
lunghezza length	mm	175	
peso weight	Kg	1,7	

#### BRUSHLESS

**Art.93054** € 489,00

#### Avvitatore ad impulsi dedicati al settore INDUSTRIA/AUTOMOTIVE

#### BATTERIA 18V XR SERIE "G" 5.0Ah RESISTENTE AD AGENTI CHIMICI:

Progettate per resistere agli agenti chimici presenti negli *ambienti* industriali ed automotive, hanno una maggior resistenza a urti e cadute.

Copertura esterna in glass-filled nylon garantisce la resistenza ad oli ed agenti chimici.

Gommatura esterna a protezione delle superfici su cui si lavora. Struttura resistente a colpi e cadute.







#### Avvitatore a IMPULSI DCF903P2-QW 3/8" 340Nm 12V 5Ah

Art.93055



Descrizione:

Avvitatore compatto ad impulsi DeWalt DCF903P2-QW a batteria al Litio da 12V per avvitature, coppia massima 340 Nm. Velocità variabile e reversibile, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 3/8", luce al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio 12V 5Ah e valigetta TSTAK.

Art. 93055903			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' MISUR UNIT SIZE		
tipo kind	DCF903P2		
coppia di serraggio torque	Nm	340	
voltaggio voltage	٧	18	
capacità batteria Li-Ion battery capacity Li-Ion	Amp	5,0	
impulsi blows	n/min	2850	
attacco quadro square drive	n	3/8	
max bullone max bolt	mm	M 16	
peso weight	Kg	1,2	

BRUSHLESS

PROMO € 345,00

#### Perchè scegliere il motore brushless?

Allunga di 5 volte la vita dell' utensile comparato con prodotti a spazzole.

Controllo elettronico.

Nessun cambio spazzole.

Minore temperatura della scatola degli ingranaggi.





#### Avvitatore DCF850NT-XJ 1/4" 206Nm 18V 5Ah

# De la constant de la

#### BRUSHLESS

#### Descrizione:

Avvitatore compatto ad impulsi DeWalt DCF850NT-XJ a batteria al Litio da 18V per avvitature, coppia massima 206 Nm. 3 velocità variabili e reversibili, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio 18V 5Ah e valigetta TSTAK.

#### Art.93056

Art. 93056850			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DCF850NT-XJ		
attacco quadro square drive	n	1/4	
coppia di serraggio torque	Nm	206	
voltaggio voltage	V	18	
impulsi blows	n/min	3800	
velocità speeds	giri/min rpm	0-1000/ 2800/3250	
pressione suono sound pressure	dB(A)	88 ± 3	
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibrations	m/s <sup>2</sup>	18,5 ± 1,7	
lunghezza length	mm	101	
altezza high	mm	200	
peso weight	Kg	1,4	

**Art.93056850** €. 199,00

**Art.DCF850P2 2 BATT 5AH** PROMO con 2 batterie **5Ah** + caricabatterie € 389,00

#### Avvitatore DCF801D2 1/4" 163Nm 12V 2Ah



#### Descrizione:

Avvitatore compatto ad impulsi DeWalt DCF801D2 a batteria al Litio da 12 V per avvitature, coppia massima 163 Nm. Compatibile con tutta la linea a 10,8 V. 3 velocità variabili e reversibili, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", 3 luci al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio e valigetta TSTAK.



#### Art.93057

	2 4.5 4.5		
Art. 93057140			
DESCRIZIONE	UNITA' MISURA		
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo kind	DCF801D2		
coppia di serraggio	Nm	163	
torque			
voltaggio	V	12	
voltage			
capacità batteria Li-Ion	Amp	2,0	
battery capacity Li-Ion			
velocità	giri/min	0-1000/1500	
speed	rpm	/2600	
attacco quadro	II .	1/4	
square drive			
lunghezza	mm	125	
length			
peso	Kg	1,1	
weight	_		

BRUSHLESS



23



#### Avvitatori e trapani - Cricchetti

#### CRICCHETTI DCF512N-XJ 1/2" 95Nm 18V



#### Descrizione:

Cricchetto DCF512N-XJ ad attacco 1/2" con motore Brushless da 18V, coppia max 95 Nm; potente, leggero e compatto, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (30 mm) è ideale per avvitature in spazi ristretti. Fornito senza batterie e caricabatterie in scatola di cartone, cumulabile con le offerte DeWalt.

		.93	$\mathbf{n}$	C	2
-	FT.	. 4.5	u	п	. 7

Art. 93063512			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' MISUR		
tipo kind	DCF512N-XJ		
coppia di serraggio torque	Nm	95	
voltaggio voltage	V	18	
velocità speed	giri/min rpm	0-250	
attacco quadro square drive	n	1/2	
altezza high	mm	30	
lunghezza length	mm	98	
larghezza width	mm	39	
peso weight	Kg	1,1	

Art.93063512 €. 209,00

**Art.DCF512D1 1 BATT 5AH** PROMO con 1 batteria **5Ah** + caricabatterie € 299,00

#### Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

### Trapano DCD701D2 12V 2,0Ah 2vel.



PROMO € 159,00

Ar	+	a	3	n	7	n
$\Delta$ I		_	_	v	_	v

Art. 93070120			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind		DCD701D2	
voltaggio voltage	V	12	
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0	
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-425 0-1500	
capacità mandrino cchuck capacity	mm	0 -10	
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57	
lunghezza length	mm	152	
altezza height	mm	185	
peso weight	Kg	1,2	

#### BRUSHLESS

Trapano compatto DeWalt DCD701D2 a batteria al Litio da 12 V per avvitature e forature. Compatibile con tutta la linea a 10,8 V velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 10 mm, luce al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio e valigetta TSTAK.







#### Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

#### Trapano AVVITATORE MULTITESTA DCD703L2T-QW XR 12V

Art.93073



Descrizione: Trapano avvitatore multitesta DeWalt DCD703L2T-QW, a batteria XR 12V con motore brushless permette di svolgere un'ampia gamma di lavori con incredibile versatilità e di agevolare l'accesso in spazi difficili da raggiungere. Dotato di 1 mandrino autoserrante da mm 10 per foratura e 3 mandrini con attacco esagonale da 1/4" per avvitatura con sgancio rapido che permette di cambiare gli inserti con

Art. 93073272			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind		DCD703L2T	
voltaggio voltage	V	12	
batteria Litio battery Litium	Amp	3,0	
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-425 0-1500	
capacità mandrino cchuck capacity	mm	0 -10	
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57	
peso weight	Kg	0,7	

PROMO € 269,00





una sola mano: mandrino eccentrico per avvitature a filo parete,

mandrino ribassato e mandrino ad angolo retto per avvitature in spazi ristretti. Fornito con 4 teste intercambiabili, gancio per

cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK.

#### Trapano ANGOLARE DCD740NT mm.10 18V

Art.93076



Descrizione:

Trapano angolare DeWalt DCD740, 18V, senza batteria.

Due velocità meccaniche - Mandrino autoserrante 1.0-10mm.

Impugnatura ergonomica per una presa corretta e inserti in gomma per un confort durante l'utilizzo prolungato.

Motore maggiorato con ben 360W di potenza resa.

Scatola ingranaggi in metallo in grado di garantire una vita superiore del prodotto. Luce LED per maggiore visibilità in fase di utilizzo.

La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico.

Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm - [Metallo] 10 mm

Peso: 1.75 Kg

LITIO XR!

Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di

pari voltaggio, Con la Possibilità di inserire batterie 18V con voltaggio maggiore di 3.0Ah al

**Art.93076** €. 239,00





#### Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

#### Trapano DCD708L2T mm13 18V XR BL 2vel. 2 XR Li batt.3Ah

Art.93083



Descrizione:

Trapano Avvitatore Compatto DCD708L2T cordless, a 2 Velocità e

Con batteria 3Ah 18V, motore BRUSHLESS.

Capacità mandrino: 1.5-13 mm

Velocità senza carico (RPM): 0-450/0-1,650

Potenza di uscita: 340 W

Luce a led.

Coppia massima: 65 Nm

Max. Capacità di perforazione (metallo): 13 mm Max. Capacità di perforazione (legno): 30 mm

Dimensioni: Peso del prodotto: 1.1 Kg Lunghezza del prodotto: 160 mm

Dotazione: 2 batterie XR Li 3Ah 18V e caricabatterie, valig. T-STAK.

BRUSHLESS



#### Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

#### Trapano DCD805NT-XJ mm13 18V XR 2vel.+perc.

Art.93126



Descrizione:

Trapano DCD805 a percussione 90NM.

Potenza resa 415W, 0-2800 giri/min, coppia di serraggio 7.9Nm, mandrino autoserrante 1.5-10 mm, filetto alberino  $1/2" \times 20U.N.F.$ , 1.3Kg.

È un potente trapano combinato con prestazioni più elevate e dimensioni più compatte, nonché una maggiore durata grazie alla tecnologia del motore brushless rispetto al modello precedente comparabile. La trasmissione interamente in metallo a due velocità sintonizzata in modo ottimale garantisce una perfetta trasmissione della potenza, mentre la frizione di coppia elettronica con modulo di coppia preciso a 15 stadi e coppia di arresto affidabile garantisce un avvitamento preciso in tutte le impostazioni.

Mandrino a sgancio rapido da 13 mm in metallo.

Compatto ed equilibrato con impugnatura ergonomicamente gommata. Luce LED a tre stadi con cono di luce allineato con precisione e luminosità estremamente forte di 70 lumen.

L'elettronica di sicurezza (controllo permanente della temperatura della batteria, protezione dal prelievo di corrente e dalla scarica) consente un uso a lungo termine senza problemi.

Dotazione: valigetta T Stack.

È ideale per batterie XR da 18 volt , batterie XR FLEXVOLT da 18 volt, o batterie XR FLEXVOLT da 54 volt.

**Art.93126** €. 199,00

BRUSHLESS

**Art.DCD805P2 2 BATT 5AH** PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 389,00

Art.DCD805H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 509,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO





#### Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

#### Trapano DCD706D2-QW mm13 12V XR 2Ah 2vel.+perc.

Art.93131



Descrizione:

Trapano Avvitatore con percussione DCD706D2-QW mm13 con batteria 12V XR 2Ah LI-ION

COMPATTO: 29mm più corto del precedente modello.

2 Velocità

Luce LED alla base del trapano per permettere di lavorare in situazioni di scarsa visibilità.

Indicatore di caricara della batteria.

L'efficiente **motore brushless** fornisce il 15% di autonomia in più rispetto ai precedenti modelli.

Solamente 1kg di peso (corpo macchina senza batteria).

15 diverse regolazioni della coppia per adattarsi a forare diversi materiali.

25500 colpi al minuto.

Mandrino metallico 10mm con bloccaggio automatico.

Dotazione: 2 batterie 12V XR 2Ah LI-ION, caricabatterie, valigetta.

PROMO € 179,00



#### Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

#### CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

Art.93420



Descrizione:

Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc.

Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore. **Articolo ad esaurimento.** 

**Art.93420** € 119,00







#### Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

#### Trapano DCD805E2T-QW mm13 18V POWERSTACK 2vel.+perc. valig.T-STAK

Art.93145



#### **BRUSHLESS**





Descrizione:
Trapano DeWalt
DCD805E2TQW XRP
Brushless a batteria da 18
V PowerStack con
percussione per forature e
avvitature; potente, super
leggero e compatto con la
nuova batteria PowerStack
supercompatta con celle a

supercompatta con celle a pacchetto, fornisce una coppia fino a 90 Nm in un corpo da soli 177 mm, senza cali di potenza. 2


velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led. Dotazione: caricabatteri, 2 batterie PowerStack da 18 V, valigetta T-STAK. Articolo ad esaurimento.



Art. 93145805		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo	8	DCD805E2T-QW
kind		
voltaggio	V	18
voltage		
batteria		POWERSTACK
battery		
velocità a vuoto	giri/min	0-650
no load speed	rpm	0-2000
percussioni al minuto	n/min	34000
bpm		100.00.000.00
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
max. coppia di serraggio [dura]	Nm	90
max. sustained torque [hard]		
coppia di serraggio	Nm	27
torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	55
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
max. drilling capacity [metal]		
max. capacita' di foratura [muratura]	mm	13
max. drilling capacity [masonry]		
peso	Kg	1,28
weight		

#### Art.93166

# Trapano a percussione DWD024KS mm13 650W



PROMO € 109,00

#### Descrizione:

Trapano DeWalt DWD024S con percussione, 701 W. 1 velocità variabile e reversibile, interruttore in gomma morbida. Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile e stop di profondità.

A11.95100			
Art. 93166024			
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA	
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo	DWI	0024KS	
kind	DWL	7024K3	
capacita' del mandrino	mm	1,5-13	
chuck size			
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	701	
power input			
potenza resa	W	302	
power output			
velocità a vuoto	giri/min	0-2800	
no load speed	rpm		
percussioni al minuto	nº/min	0-47600	
beats per minute			
filetto dell'alberino	n	1/2 x 20	
spindle thread		UNF	
max. capacita' di foratura [legno]	mm	25	
max. drilling capacity [wood]			
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13	
max. drilling capacity [steel]			
max. capacità di foratura [cemento]	mm	16	
max. drilling capacity [concrete]			
pressione suono	dB(A)	94 ± 3	
sound pressure			
potenza suono	dB(A)	105 ± 3,2	
sound power			
vibrazioni mano/braccio [metallo]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5	
hand/arm vibration [metal]	, -	_,,_	
vibrazioni mano/braccio [percussione]	m/s <sup>2</sup>	25,3 ± 3,1	
hand/arm vibration [percussion]	, i		
lunghezza	mm	255	
length			
altezza	mm	180	
height			
peso	Kg	1,82	
weight			





#### Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

#### Trapano a percussione DWD524KS a 2 velocità, 1100W

Art.93198



Descrizione: Trapano DeWalt DWD524KS con percussione, 1100 W. 2 velocità variabili e reversibili con frizione, 2 livelli di coppia, interruttore e impugnatura in gomma morbida. Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di

PROMO € 269,00

Art. 93198244		
DESCRIZIONE	UNITA'	<b>MISURA</b>
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	DWD	524KG
kind	DWD524KS	
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	1100
power input		
velocità a vuoto	giri/min	0-1250
no load speed	rpm	0-3500
percussioni al minuto	nº/min	0-56000
beats per minute		
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
filetto dell'alberino	II .	1/2 X 20
spindle thread		UNF
max. coppia di serraggio	Nm	40-20
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	40
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13
max. drilling capacity [steel]		
max. capacità di foratura [cemento]	mm	20
max. drilling capacity [concrete]		
lunghezza	mm	370
length		
altezza	mm	210
height		
peso	Kg	2,8
weight		

#### Avvitatori e trapani - Trapani rotativi



#### Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di grande diametro in materiali di

Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W

durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, mandrino autoserrante da mm 13,

interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi in

Dotazione: impugnatura laterale orientabile.

Articolo ad esaurimento.

Art.93265246 € 280,00 sc.15%

	Art.93		
Art. 93265246			
DESCRIZIONE	UNITA'		
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo	אמ	/246	
kind	DWZTO		
voltaggio	٧	230	
voltage			
potenza assorbita	W	701	
power input			
potenza resa	W	385	
power output			
velocità a vuoto	giri/min	0-600	
no load speed	rpm	. HUIFTEECON	
capacita' del mandrino	mm	1,5-13	
chuck size			
filetto dell'alberino		1/2 x 20	
spindle thread		UNF	
max, coppia di serraggio	Nm	57,3	
max. sustained torque			
max. capacita' di foratura [legno]	mm	35	
max. drilling capacity [wood]			
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13	
max. drilling capacity [steel]			
lunghezza	mm	310	
length			
altezza	mm	195	
height			
peso	Kq	1,6	
weight		(308/3)	





Art.93267

#### Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

#### Trapano rotativo D21441-QS 13 mm 770W



Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt D21441

Doppia velocità per garantire una ottima potenza in ogni condizione di utilizzo, motore potente che garantisce elevate performance in foratura.

Nuova frizione a sfere, brevettata, garantisce un miglior controllo in fase di utilizzo.

Scatola ingranaggi in polimeri arrotondata per garantire ergonomia ed comfort d'uso. Scatola guida garantisce maggior vita utile.

Nuovo supporto dell'indotto garantisce una più lunga vita utile.

Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità.

**Art.93267441** € 298,00 sc.15%

#### Art. 93267441 DESCRIZIONE UNITA' MISURA UNIT DESCRIPTION SIZE tipo D21441 kind voltaggio ٧ 230 voltage 770 potenza assorbita power input w 425 potenza resa power output 0-1100 velocità a vuoto giri/min no load speed rpm 0-2700 capacita' del mandrino 1,5-13 mm chuck size filetto dell'alberino 1/2 x 20 UNF spindle thread max. coppia di serraggio Nm 40-20 max. sustained torque max. capacita' di foratura [legno] mm 35 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] 13 mm max. drilling capacity [steel] pressione suono dB(A) 94±2,8 sound pressure dB(A) 83±2,8 potenza suono sound power m/s<sup>2</sup> vibrazioni mano/braccio [metallo] 3,6±1,5 hand/arm vibration [metal] lunghezza 352 mm length

altezza

height

peso

weight

195

2,2

mm

Κg



#### Martelli elettropneumatici - Tassellatori

#### Tassellatore DCH273NT SDS-Plus 18V

Descrizione

Tassellatore DeWAlt DCH273P2T a batteria al XR Litio da 18 V e 5 Ah con attacco SDS-Plus e mandrino ad attacco rapido. Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da mm 4 a mm 16. Velocità variabile e reversibile a controllo elettronico 1100 giri/min con frizione, sistema di controllo attivo delle vibrazioni (AVC), impugnatura in gomma.

L esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH.

Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, senza manutenzione e maggiore autonomia.

Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie al XR Litio 18 V - 5 Ah, impugnatura laterale, gancio per cintura, valigetta T-STAK.

Art.	9	38	30	5
------	---	----	----	---

	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
3	tipo kind		СН273Р2
	voltaggio	V	18
	voltage		
	batteria XR Litio	Ah	5,0
	battery XR Lithium		
	potenza resa	W	400
	power output		
•	velocità a vuoto	giri/min	0-1100
	no load speed	rpm	
	percussioni al minuto	nº/min	0-4600
	beats per minute		
1	energia del colpo (EPTA 05/2009)	J	2,1
	impact energy (EPTA 05/2009)		
	attacco		SDS-Plus
	tool holder		
	max. capacita' di foratura [legno]	mm	26
)	max. drilling capacity [wood]		
	max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
	max. drilling capacity [metal]		
	max. capacità di foratura [cemento]	mm	24
	max. drilling capacity [concrete]		
	pressione suono	dB(A)	86 ± 3
	sound pressure		
5	potenza suono	dB(A)	97 ± 3
	sound power		
	vibrazioni mano/braccio [foratuta cemento]	m/s <sup>2</sup>	6,6 ± 1,5
	hand/arm vibration [concrete drilling]		
	vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]	m/s <sup>2</sup>	5,4 ± 1,5
	hand/arm vibration [chiselling]	, 5	57 275
	vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s <sup>2</sup>	2,5 ± 1,5
	hand/arm vibration [metal drilling]	111/3	2,3 : 1,3
	lunghezza	mm	301
	length		
	altezza	mm	202
	height		
	larghezza	mm	85
	width		
	peso	Kg	3,1
	weight		·

#### BRUSHLESS

**Art.93805** € 329,00

**Art. DCH273P2 2 BATT 5AH** PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 509,00

Art.DCH273H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 619,00 + UNA BATTERIA IN OMAGGIO!

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO

NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK: la prima batteria al mondo ad usare la tecnologia delle celle a sacchetto (POUCH CELL). MAI VISTA UNA BATTERIA COSì!



Compatta e Compatibile con tutta la gamma di Elettroutensili DEWALT XR 18V.





#### Martelli elettropneumatici - Tassellatori

#### Martello Demolitore DCH832X2-QW SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 9Ah

Art.93807





Art. 93807832			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DCH832N-XJ		
voltaggio voltage	>	54	
percussioni al minuto beats per minute	nº/min	2900	
energia del colpo impact energy	J	10,5	
attacco tool holder		SDS-Max	
peso weight	Kg	6,5	

#### Descrizione:

Martello demolitore DCH832X2-QW a batteria XR FlexVolt 54 V, 9 Ah, con attacco SDS-Max. Energia del colpo 10,5 J (EPTA 05/2009), 1450-2900 perc/min, sistema antivibrazioni attivo, Wireless Tool Control.

Dotazione: **2 batterie XR FlexVolt 54 V**, **9 Ah**, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta T-STAK.

PROMO € 989,00







#### DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

#### Martelli elettropneumatici - Tassellatori

#### Art.93825

#### Tassellatore D25134K-QS



#### Descrizione:

Tassellatore SDS-Plus 3 modalità 26mm 2.8J 800W - Doppio mandrino attacco rapido.

Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro.

Mandrino autoserrante 13mm attacco rapido per forature su legno, acciaio e per avvitature. Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento. Velocità variabile per il massimo controllo in ogni applicazione.

Aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge. Massima protezione dall'ingresso della polvere per garantire una vita utile dell'utensile elevata. La frizione meccanica di sicurezza previene contraccolpi.

Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.



Art . 93825100			
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA	
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo	D25134K		
kind	D23134K		
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	800	
input power			
velocità a vuoto	giri/min	0-1500	
no load speed	rpm		
percussioni al minuto	nº/min	0-5540	
beats per minute			
energia del colpo	J	0-2,8	
impact energy			
attacco		SDS-Plus	
tool holder			
max. capacita' di foratura [legno]	mm	30	
max. drilling capacity [wood]			
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13	
max. drilling capacity [metal]			
max. capacità di foratura [cemento]	mm	26	
max. drilling capacity [concrete]			
max. capacita' di foratura [corona]	mm	65	
max. drilling capacity [core bit]			
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s <sup>2</sup>	15,7 ± 1,5	
hand/arm vibration [concrete drilling]	·		
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]	m/s <sup>2</sup>	14,3 ± 1,5	
hand/arm vibration [chiselling]	111,5	11/0 2 1/0	
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s <sup>2</sup>	< 2,5	
hand/arm vibration [metal drilling]	111/5	< 2,5	
	m/s <sup>2</sup>	. 2.5	
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s	< 2,5	
hand/arm vibration [screwing]	4D(4)	00 + 2 0	
pressione suono	dB(A)	89 ± 3,8	
sound pressure	JD(A)	100 1 : 2 0	
potenza suono	dB(A)	100,1 ± 3,8	
sound power		255	
lunghezza	mm	355	
length altezza		210	
	mm	210	
height	17-	-	
peso	Kg	3	
weight			





#### Martelli elettropneumatici - Tassellatori

#### Tassellatore D25144K 900W 28mm + SET PUNTE SCALPELLI DT9679-QZ SDS-Plus

Art.93826



#### Descrizione:

Tassellatore D25144K 900W 28mm SDS-Plus 3 modalità. Ideale per forature e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 28mm di diametro.

Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.

Mandrino auroserrante 13mm ad aggancio rapido per forature su legno, acciaio e per avvitature. Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.

Dotazione: Valigetta TSTAK, Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido.

Art . 93826280			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	D25144K		
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita input power	W	900	
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1450	
percussioni al minuto beats per minute	nº/min	0-5350	
energia del colpo impact energy	J	0-3	
attacco tool holder		SDS-Plus	
max. capacita' di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30	
max. capacita' di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13	
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	28	
lunghezza length	mm	360	
altezza height	mm	210	
peso weight	Kg	3,1	

#### + SET PUNTE SCALPELLI DT9679-QZ SDS-Plus [Ultimo pezzo disponibile]



PROMO € 249,00

Set di punte e scalpelli SDS plus DT9679-QZ 15 pezzi in valigetta di alluminio.

Adatto per la foratura rapida di fori per tasselli, ancoraggi o fori liberi in muratura, pietra, calcestruzzo e laterizi/blocchi. Spirale a 2 canali appositamente sviluppata per un'efficace rimozione della polvere.

Design ottimizzato della testa di foratura con punta in metallo duro con 2 taglienti.





Art.93832

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

#### Martelli elettropneumatici - Tassellatori

#### Martello demo-perforatore D25614K, 10,5 J



#### Descrizione:

Martello demo-perforatore DeWAlt D25614K con attacco SDS-Max, 10,5 J. Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 12 a 45 mm, modalità di sola rotazione per foratura con corone fino a 150 mm. Velocità variabile e reversibile con controllo elettronico e frizione. Dotazione: impugnatura laterale orientabile antivibrazione, valigetta T-STAK.

PROMO € 689,00

Art. 93832450		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25614K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	1600
percussioni al minuto beats per minute	nº/min	1450-2900
energia del colpo impact energy	J	10,5
attacco tool holder		SDS-Max
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	45
max. capacita' di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	125
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s <sup>2</sup>	8,9 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s <sup>2</sup>	9 ± 1,5
lunghezza length	mm	521
altezza height	mm	293
larghezza width	mm	112
peso weight	Kg	7,8

#### RIVETTATRICI DCF403D2GT-QW 4,8mm 18V 2 batterie G

Art.94327



Descrizione:

Nuovo Strumento per rivetti senza spazzole DCF403D2GT 18V XR da 4,8 mm - **con 2 batterie 2AH Classe G.** 

Pistola per rivetti senza fili e senza spazzole XR da 18 V che offre prestazioni di rivettatura facili e veloci Rivetti di fissaggio da 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm per offrire una gamma più ampia di applicazioni

10.000 N di forza di trazione e corsa di 25 mm ti daranno la possibilità di completare l'applicazione in una volta sola e aumentare le prestazioni in cantiere. ostituzione e manutenzione della punta senza attrezzi che aumentano il comfort e fanno risparmiare tempo sul cantiere.

Conservazione del naso sullo strumento per evitare di perdere il naso.

Leggero con ergonomia DeWalt leader della categoria per il massimo comfort e sicurezza.

Dotazione: 2 Batterie GFN da 2Ah, Gancio per cintura, Valigetta TSTAK.

PROMO € 589,00





**Accessori** 

#### Set DT70743T-QZ FLEXTORQ da 32 pezzi.





Descrizione:

Set di avvitatori a vite FLEXTORQ da 32 pezzi.

Facile rimozione delle punte per la massima comodità dell'utente. I pezzi si bloccano in posizione per evitare che cadano quando non vengono utilizzati.

Geometria della punta ottimizzata per un adattamento completo al dispositivo di fissaggio e riduzione dell'effetto camma.

La testa completamente adattabile elimina l'oscillazione e l'arrotondamento della testa della vite.

Include un portainserti per l'uso con inserti per cacciavite da 25 mm. Include un cacciavite.



**PROMO** € 39,00

#### Set DT7926 punte EXTREME 2™

Art.11205

#### Set DT70753 punte SDS+

Art.11842



Aitizz

Descrizione: Cassetta rigida ideale per resistere alle condizioni più gravose del cantire con punte EXTREM 2<sup>™</sup> **per metallo**, 29 pz mis.1-13.



Descrizione:

Set di 10 Punte SDS+ Extreme2

per muratura.

Diametri: 5mm x 110mm,

6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2,

7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm,

12mm x 160mm.

**PROMO** € 96,50

**PROMO** € 39,50

#### Set DT71566 per forare e avvitare

Art.11850



Descrizione:

Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:

12 Punte metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm

5 Punte legno misure: 3-4-5-6-8mm

7 Punte muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm

2 Seghe a tazza 32-44mm

1 Mandrino per sega a tazza

3 Inserti a bussola 6-8-10mm

1 Punta a svasare

1 Adattatore magnetico

15 Inserti misti da 50mm

53 Inserti misti da 25mm

**PROMO** € 36,00

#### Set seghe a tazza DT90353

Art.16671



Descrizione:

SET di 11 PEZZI SEGHE TAZZA DT90353-QZ

SERIE 7 seghe + 2 punte centraggio + 2 mandrini - In valigetta

2 portautensili con gambo esagonale

2 punti di centraggio

7 seghe a tazza (Ø22,29,35,44,51,64 e 68mm)

diametro maggiore 68 mm

diametro più piccolo 22 mm

**Art.16671530** € 115,00

#### Set 32 pezzi per avvitare DT7969-QZ

Art.93590



36

Descrizione:

Set di 32 pezzi per avvitatura in custodia robusta extra piccola contenente inserti per cacciavite da 25 mm ad alte prestazioni. Utilizzabile per la maggior parte dei lavori di avvitatura (inserti Phillips,Pozi,Testa fresata,esagonale e Torx).

**PROMO** € 16,90







Accessori

#### Set DT71516 24 pezzi + cricchetto

Art.93591



#### Descrizione:

Set DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto. Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori.

Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13. Chiave. Porta inserti. Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

**PROMO** € 26,50

#### Set DT70518-QZ 10 pezzi avvitatura + adattatore

Art.93592



Set di 10 pezzi avvitatura + adattatore magnetico snodato

10 pezzi Inserti Impact Torsion e porta inserti pivotale.

Portapunta con punta a torsione estrema da impatto con punte di cacciavite

Applicazioni: Staffe in metallo, Installazione di armadi, Condotte per impianti di condizionamento, Fissaggio di ripiani.

**PROMO** € 12,20

#### Testa ad angolo attacco maschio 1/4" DT20504-QZ



#### Descrizione:

ADATTATORI ANGOLARI DT20504 per avvitatori + impugnatura.

TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA attacco maschio 1/4". IN-1/4 OUT-1/4.

Attacco angolare con ingresso esagonale da 1/4 maschio e uscita a 90 gradi da 1/4 quadro maschio.

Il design modulare con testa staccabile offre maggiore flessibilità in diverse condizioni di spazio. Si può utilizzare la curva anche senza il manico dritto.

Coppia 41 Nm.

Resistente agli urti con altezza della testa di 38 mm per lavorare in punti difficili da raggiungere.

Il design modulare con testa staccabile offre maggiore flessibilità in diverse condizioni di spazio.Impugnatura aggiuntiva per una maggiore leva e supporto.

#### Art.93741



**PROMO** € 27,50

#### **Utensili elettrici - Pistole termiche**

#### Pistola termica D26414, 2000 W



#### Descrizione:

Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento di vernici fresche, etc.

Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

> **PROMO** € 99,00

#### Art.94213

/((() 1210			
Art. 94213200			
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA	
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo kind	D26414		
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	2000	
temperatura di esercizio operating temperature	°C	50-600	
flusso d'aria air flow	l/min	650	
lunghezza length	mm	265	
altezza height	mm	210	
peso weight	Kg	0,85	





#### Utensili elettrici - Soffiatori

#### Soffiatore assiale BRUSHLESS DCMBL562N-XJ 18V XR

Art.94220



Descrizione:

Soffiatore DCMBL562N-XJ 18V XR con Potente motore brushless per garantire fino a 200 km/h e fino a 450 m3/min per una vasta gamma di applicazioni. Il peso è adeguatamente distribuito per un uso confortevole e la massima manovrabilità. Grilletto di controllo "Cruise" per il blocco della velocità senza tener premuto il grilletto. Concentratore "Aerospike"

Concentra il flusso d'aria per una velocità maggiore fino a 200 km/h.

**Art.94220** € 199,00

**Art. DCMBL562 1BATT 5AH** PROMO con 1 Batteria + Caricabatterie € 259,00

#### Soffiatore assiale BRUSHLESS DCM572X1-QW 54V XR

Art.94224



Descrizione:

423 CFM, velocità soffiaggio 207 Km/h. Interruttore a velocità variabile con tasto per blocco

**Motore Brushless** per più autonomia e più potenza.

Design tubo curvo per minore fatica in uso. Concentratore aria incluso.

Dotazione: una batteria 54V XR +

Caricabatterie.

PREZZO SPECIALE! € 390,00

#### **Utensili elettrici - Ingrassatore**

#### Art.94235

#### Pistola INGRASSATRICE DCGG571NK 18V

Descrizione

Ingrassatore DCGG571NK estremamente potente, per una lubrificazione facile e uniforme di veicoli e macchine.

Utilizzo senza intoppi grazie alla pressione di esercizio estremamente elevata. La valvola di spurgo garantisce una pressione e un un'estrusione uniforme. L'innovativo filtro impedisce l'ingresso di sporcizia nel meccanismo della pompa. Grande maneggevolezza, grazie al lungo tubo da 1 metro con LED luminoso. Facile utilizzo con cartucce o in alternativa riempendo il contenitore. Il LED aiuta a vedere anche in luoghi difficili da raggiungere. Compresa di tracolla, utile per trasportare la pistola in cantiere. Senza batteria.



PROMO € 315,00

#### Accessori per utensili elettrici

#### Valigetta portaelettroutensili DWST83345-1

Art.94482



38

Descrizione:

Valigetta portaelettroutensili TSTAK II DWST83345-1. Grado di protezione IP54 da acqua e polvere, chiusure laterali con perni metallici che consentono il collegamento dei moduli TSTAK, chiusure anteriori in metallo, maniglia per il trasporto sia anteriore che superiore, bloccabile tramite lucchetto non incluso, inserto personalizzabile in schiuma. Larghezza mm 440, lunghezza mm 440, altezza mm 162, profondità mm 333, capacità di carico kg 30.

Art.94482540

€ 39,00

#### GAMMA POWERSTACK 18V 5.0AH PROMOZIONE 3a BATTERIA OMAGGIO





# DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL DISTRIBUTION

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia) ITALY — P. IVA 00547380980 Tel.0308926011 info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com