



nuth Boriol professionista della distribuzio



ASSORTIMENTO ELETTROUTENSILI A FAVOLOSI PREZZI **PROMOZIONALI**

Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane - Brescia

Tel.0308926200 Fax. 0308926211

Email. info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com

WWW.DEWALT.com GUARANTEED TOUGH:

MAGGIO 2021

Utensili elettrici

Utensili elettrici

Accessori

Accessori

Martelli elettropneumatici



DCB115



Categoria	Sottocategoria	Pag.	Art.
Smerigliatrici e levigatrici	Smerigliatrici angolari	2	9241
		2	9241
		2	9241
		3	92420
		3	9242
		3	9242
		4	9242
		4	9243
		4	9243
		4	9243
		5	9247
		5	9247
		5	6178
	Levigatrici orbitali	6	9252
		6	9252
	Utensili Multifunzione	7	9272
Troncatrici, seghetti e lime	Troncatrici	8	9281
		8	9281
		8	9281
		9	9283
	Seghetti	9	9285
	20 to 100 (00 to 100 to	10	9285
		10	9285
		11	9285
		12	9286
Avvitatori e trapani	Avvitatori a batteria	12	9303
	Avvitatori a impulsi	13	9303
		13	9305
		14	9305
		14	9305
	Trapani a batteria	15	9307
		16	9307

Trapani a percussione a batteria

Accessori per trapani - Cesoia

Tassellatori a batteria

Pistole Termiche

Misuratori Laser

Soffiatori

Aspiratori

Torce

Batterie

Accessori per avvitatori - Adattatore

Accessori per trapani e avvitatori

Trapani rotativi

Valigette porta utensili

PROMOZIONI E OMAGGI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!!!!





Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4056

Art.92411



PROMO € 65,00

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4056 per dischi da mm 115, 800 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti. VERSIONE ECONOMICA. Velocità 11800 giri/min con partenza graduale, interruttore "No volt" per evitare accensioni accidentali, possibilità di utilizzo con accensione continua, blocco dell'albero con sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido,

impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Art. 92411080			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWE	4056	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115	
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	800	
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11800	
filetto dell'alberino spindle thread		M14	
rumorosità noise level	dB(A)	91 ± 3	
livello sonoro sound level	dB(A)	101 ± 3	
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	9,4 ± 1,5	
vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig]	m/s ²	7,5 ± 1,5	
lunghezza length	mm	270	
altezza height	mm	80	
peso weight	Kg	1,8	

Smerigliatrice DWE4156 mm115 900W 11500giri NoVolt

Art.92414



Descrizione: Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4156 per dischi da mm 115, 900 W, con Scatola ingranaggi ribassata per le applicazioni in spazi ridotti. Interrutore No Volt capace di prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina. Possibilità di utilizzo con accensione continua. L'avvolgimento dello statore è completamente ricoperto da resina epossidica per migliorare la vita dell'utensile. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati. Spazzole sostituibili autoespellenti per una più lunga vita del motore. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura **PROMO** laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, € 69,00

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4206 1010W NoVolt

chiave di servizio.

Art.92415

UNTTA' MISURA

DWF4206

SIZE

115

230

1010

11000

M14

89 ± 3

100 ± 3

7,8 ± 2,5

2,5 ± 1,5

285

80

2,1

UNIT

mm

Art. 92415100

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

tipo

kind

max. diametro del disco

max, disc diameter



Descrizione: Smerigliatrice angolare DeWalt 115MM 1010W - NO-VOLT. Interrutore No Volt capace di prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina. Possibilità di utilizzo con accensione continua. Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza.

Innovativo design del portaspazzole garantisce la massima protezione dell'indotto. Motore ad alta potenza protetto dalle abrasioni. Corpo arrotondato e compatto con ridotto diametro per una comoda ed ergonomica impugnatura per un maggior comfort d'uso. Impugnatura laterale anti-vibrazione. Flangia Antiblocco, evita l'eccessivo serraggio della flangia e facilita la sostituzione del disco. Regolazione della protezione del disco senza attrezzi, per un cambio rapido garantendo nel contempo la protezione. Avvolgimento dello statore completamente ricoperto da resina isolante per allungare la vita dell'utensile. Spazzole del motore autoespellenti proteggono da danneggiamenti a garanzia di una miglior durata del motore. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati. **PROMO**

Dotazione: Protezione disco ad attacco rapido, Impugnatura laterale antivibrazione orientabile, Flangia e contro flangia, Chiave di servizio.

2

voltaggio voltage potenza assorbita W power input velocità a vuoto giri/min no load speed rpm filetto dell'alberino spindle thread pressione suono sound pressure dB(A) potenza suono sound power vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] m/s² hand/arm vibration [grinding m/s² vibrazioni mano/braccio [levigatura] hand/arm vibration [sandig] lunghezza length altezza

height

peso

weight

www.gnuttibortolo.com

€ 99,00





Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare DCG405NT mm125 18V

Art.92420



Descrizione

Smerigliatrice angolare DCG405N per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato. Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile. Protezione disco ad attacco rapido.

La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore massimizzando la vita dell'utensile.

Art.92420 € 270,00 sc.15%

Art. DCG405P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 359,00

Art.92420 PROMO € 199,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V XR

Art.92421

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG405FNTmm125 18V testa piatta. Velocità 9.000 giri/min, sufficienti per tagliare acciaio, piastrelle e cemento fino a una profondità di 125 mm.

La frizione e il freno elettronici contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività.

Il motore brushless aiuta a garantire prestazioni costanti e un'eccellente durata dell'utensile. Appartenente alla gamma di prodotti Perform & Protect, utilizza un sistema con freno automatico che interrompe il movimento del disco quando si rilascia il grilletto. Inoltre, una copertura in rete protegge il motore dalla polvere.



BRUSHLESS

Art.92421 € 280,00 sc15%

Art. DCG405FNP2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 615,00 sc.15%

Art.92421 PROMO \in 199,00 con Starter Kit DCB115P3 vd. pag. 29

Smerigliatrice angolare DCG409NT-XJ mm125 18V XR FLEX VOLT ADVANTAGE

Art.92425

Descrizione:

NUOVA Smerigliatrice angolare DCG409NT-XJ mm125 18V XR FlexVolt 9000 giri/min. Approfitta di una maggiore potenza utilizzando utensili 18V XR con tecnologia FLEXVOLT

ADVANTAGE: un modulo elettronico unico che riconosce la tecnologia della batteria e consente all'utensile di rilasciare ancora più potenza.

Fornisce fino al 54% di potenza in più se abbinato a una batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto a una batteria DCB184 18V XR 5Ah.



Art.92425 € 350,00 sc.15%

Smerigliatrice DCG409N In Promozione \in 199,00 Se acquistata con il Trapano DCD999T3 o DCD999P4 vd. pag. 18/19







Art.92427

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare 125 mm DCG414T2 54V XR FlexVolt

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG414T2, 125mm XR FLEXVOLT 54V 2 X FV 6.0AH. Il motore brushless 54V consente prestazioni migliorate in applicazioni impegnative. Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo. Una copertura in rete sulle prese d'aria impedisce la polvere che viene aspirata attraverso il motore. Il sovrastampaggio in gomma offre maggiore presa e comfort. La batteria offre la massima potenza e prestazioni: parte della gamma 54V XR FLEXVOLT, produce 9.000 giri/min,

abbastanza per tagliare acciaio, piastrelle e cemento con facilità. + TERZA BATTERIA IN OMAGGIO!

Dotazione: 3 batterie, valigetta. *Articolo ad esaurimento.

PROMO €599,00



Art.92430

Smerigliatrice DWE4357 mm125 1700W 2200-10500giri NoVolt

izione:



PROMO €199,00 Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4357 per dischi da mm 125, 1700 W, compatta per le applicazioni in spazi ridotti.

L'innovativo motore BRUSHLESS garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina.

Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel materiale su cui si opera.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Smerigliatrice DWE4347 mm125 1700W 10500giri NoVolt

Art.92432



PROMO € 189,00 Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4347 per dischi da 125 mm, 1700 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 10500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e contro flangia, chiave di servizio.

L'innovativo motore BRUSHLESS che sviluppa una potenza di 1700W; garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina. Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel material su cui si opera. Una rete copre le fessure d'aspirazione dell'aria per impedire l'ingresso delle polveri all'interno della smerigliatrice. Protezione dal sovraccarico, previene il surriscaldamento della macchina spegnendola fino al raffreddamento. Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione. Scatola ingranaggi compatta per un agevole accesso negli spazi ristretti.

Smerigliatrice DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt

Art.92434



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti. Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili.Interruttore "No volt" evita che l'utensile si avvii accidentalmente.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.

PROMO € 99,00





Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri

Art.92474



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W. Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.



Art. 92474200			
DESCRIZIONE		MISURA	
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo kind	DW	DWE492	
voltaggio	V	230	
voltage	·	250	
potenza assorbita	W	2200	
power input			
velocità a vuoto	giri/min	6600	
no load speed	rpm		
max. diametro del disco	mm	230	
max. disc diameter			
filetto dell'alberino		M14	
spindle thread			
pressione suono	dB(A)	92 ± 3	
sound pressure			
potenza suono	dB(A)	103 ± 3	
sound power			
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura]	m/s ²	7,5 ± 1,5	
hand/arm vibration [grinding]			
lunghezza	mm	490	
length			
altezza	mm	151	
height			
peso	Kg	5,2	
weight			

Smerigliatrice DWE496 mm230 2600W 6500giri

Art.92477



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE496-QS mm230 2600W Velocità 6500 giri

Dotazione: Protezione disco ad attacco rapido, Impugnatura laterale, Flangia e controflangia, Chiave di servizio.



Disco diamantato METALMAX 125mm per smerigliatrice angolare

Art.61785



- IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI compresi acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi.
- DURATA: il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d'alluminio.
- Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione.
- Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio di rottura.
- Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.

Art.61785

€ 21,14 sc.30%



Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W



Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 orbite/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere.



Art.92521

Art. 92521125			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWE6423		
diametro del foglio paper diameter	mm	125	
voltaggio voltage	V	230	
potenza assorbita power input	W	280	
potenza resa power output	W	120	
orbite al minuto orbits per minute	giri/min rpm	8000-12000	
formato dell' orbita orbit size	mm	2,6	
pressione suono sound pressure	dB(A)	80 ± 3	
potenza suono sound power	dB(A)	91 ± 3	
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	2,5 ± 1,5	
lunghezza length	mm	170	
altezza height	mm	140	
peso weight	Kg	1,28	

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011





Descrizione:

Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità 14000 orbite/min, foglio di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspirazione, spatola lunga per persiane CON4011.

Art.92429 € 165,00 sc.15%

Art. 92529641			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DWE6411		
voltaggio	V	230	
voltage		3	
potenza assorbita	W	230	
power input			
potenza resa	W	120	
power output			
orbite al minuto	nº/min	14000	
orbits per minute	8	1:	
formato dell' orbita	mm	1,6	
orbit size			
dimensione del foglio	mm	140x115	
paper size		55	
dimensione del tampone	mm	108x115	
pad size		i)	
pressione suono	dB(A)	82 ± 3	
sound pressure	18 85		
potenza suono	dB(A)	93 ± 3	
sound power		3	
vibrazioni mano/braccio	m/s ²	4 ± 1,5	
hand/arm vibration	- 31	- 10	
lunghezza	mm	160	
length	1000000		
altezza	mm	135	
height	300000	2000	
peso	Kg	1,28	
weight	2.700	155	





Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

Utensile multifunzione DCS356NT XR 18V 5.0Ah

Art.92728



Descrizione:

Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione con il prodotto. Stop di profondità incluso nella confezione. Luce LED sulla testa per un'illuminazione efficace.

Interruttore a doppia presa per un estremo controllo della velocità variabile.

Adattatore per aspirazione incluso e dotato di aggancio rapido Airlock.

Adattatore universale per accessori della concorrenza in dotazione.

Il sistema di cambio QUICK-CHANGE consente di sostituire rapidamente lame e accessori senza l'uso di attrezzi Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.



Art.92728 € 245,00 SC.15%

Art. DCS356P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 399,00

Art.92728 PROMO € 180,00 **con Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29







Art.92810

DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE DAL 1937

Troncatrice DCS570NT mm184 18V

Troncatrici e seghetti - Troncatrici



Troncatrice Compatta DCS570NT 18V, motore brushless.

Molto elevata profondità di taglio (max. 64 mm).

Buona visibilità durante il taglio data dalla luce LED.

Dotazione: impugnatura gommata, ampia sicurezza elettronica, freno a motore elettronico, interruttore di blocco, calotta protettiva in alluminio.

€ 345,00 sc.15% Art.92810

DCS570P2 2 BATT 5AH 2 Batterie + Caricabatterie € 449,00

Art.92810 € 240,00 **con Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

Troncatrice DCS573NT-XJ mm190 18V XR FLEX VOLT ADVANTAGE



Art.92812



Descrizione:

NUOVA Troncatrice Compatta DeWalt DCS573NT-XJ vel.5500giri/min. Con una capacità di taglio massima di 67mm a 90° e 51mm a 45°, e max inclinazione di taglio 57° offre prestazioni equivalenti alla versione a filo ma con la praticità di un utensile a batteria. Luce LED. Freno elettronico.

Art.92812 € 430,00 sc.15%

Troncatrice DCS573NT-XJ In Promozione $\leq 199,00$ Acquistata con il Trapano DCD999T3 o DCD999P4 pag. 18/19

Troncatrice 185 mm D28730, 1400 W



Art.92814

Descrizione: Sega circolare compatta, ben bilanciata, maneggevole e con 65mm di capacità di taglio. Facile e veloce aggiustamento dell'angolazione di taglio. Fermi di posizione sugli angoli standard 45° e 90°.

Motore potente da 1400W per tagli gravosi come per sezioni fino a 6mm nell'acciacio.

Impugnatura posteriore in gomma garantisce ottimo grip e comfort durante l'utilizzo della macchina. Pulsante di blocco dell'albero per un facile cambio della lama. Guida parallela data in dotazione per una migliore accuratezza del taglio. Accesso senza chiave nello scompartimento di raccolta dei residui per uno svuotamento semplice e rapido. Finestra situata sullo spazio di raccolta dei residui per una valutazione veloce della capacità rimanente. Dotazione: Lama 38 denti SERIE 30, Spingipezzo, Chiave inglese e a brugola.

Art.92814 € 300,00 sc.15%

8

Art. 92814730		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo	D2	8730
kind	E-1900	an Boomero
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	2300
power input		
velocità a vuoto	giri/min	4000
no load speed	rpm	
diametro del disco	mm	355
wheel diameter		
max. capacita' di taglio a 90º [profilo quadrato]	mm	115x115
max. cutting capacity at 90° [square profile]		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo rettangolare]	mm	115x130
max. cutting capacity at 90° [rectangular profile]		
max. capacita' di taglio a 90° [profilo a L]	mm	120x120
max. cutting capacity at 90° [L-shape profile]	0.0000	
max. capacita' di taglio a 90° [profilo circolare]	mm	125
max. cutting capacity at 90° [rounded profile]		
max. capacita' di taglio a 45º [profilo quadrato]	mm	105x105
max. cutting capacity at 45° [square profile]		
max. capacita' di taglio a 45° [profilo rettangolare]	mm	95x105
max. cutting capacity at 45° [rectangular profile]	20/21/27	
max. capacita' di taglio a 45° [profilo a L]	mm	105x105
max. cutting capacity at 45° [L-shape profile]		
max. capacita' di taglio a 45º [profilo circolare]	mm	115
max. cutting capacity at 45° [rounded profile]		
pressione suono	dB(A)	97,5 ± 3
sound pressure	do(/i/	3,,525
potenza suono	dB(A)	110,5 ± 3
sound power	ab(A)	110,5 1 5
lunghezza	mm	470
length	11111	170
altezza	mm	410
height	111111	410
peso	Kg	17,5
peso weight	Kg	17,5
weight		





Troncatrici e seghetti - Troncatrici

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W



PROMO € 149,00

Descrizione:

Troncatrice Compatta DeWalt DWE560, con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65 di profondità.

Velocità 5500 giri/min.

Guardia interna smussata per un migliore visibilità della linea di taglio.

Art.92835

Art. 92835560		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA'	MISURA SIZE
tipo kind		
voltaggio voltage	٧	230
potenza assorbita power input	W	1350
potenza resa power output	W	850
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	5500
diametro della sega saw diameter	mm	184
foro della sega saw hole	mm	16
max. inclinazione bevel capacity		48°
max. profondita' di taglio a 90° max. depth of cut at 90°	mm	65
max. profondita' di taglio a 45° max. depth of cut at 45°	mm	42
lunghezza length	mm	286
altezza height	mm	226
peso weight	Kg	3,7

Troncatrici e seghetti - Seghetti

Seghetto universale DWE305PK 1100W 2800corse/min

Art.92853



Descrizione:

Motore da 1100 Watt ideale per ogni applicazione Lama orientabile in 4 diverse posizioni per poter effettuare tagli a filo e garantire la massima versatilità

Ottima capacità di taglio grazie alla corsa della lama di 29mm

Agevole e veloce sostituzione della lama grazie alla leva di sgancio rapido

Ideale per idraulici, elettricisti, installatori di impianti per riscaldamento e condizionamento, etc.

Dotazione: valigetta T-STAK.

Art.92853100 € 262,00 sc.15%

7.1.0.7.2.00			
Art. 92853100			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	DW	Е305РК	
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza	W	1100	
power			
colpi	n°/min	0 - 2800	
strokes	spm		
lunghezza corsa	mm	29	
stroke length			
max. capacita' di taglio [legno]	mm	280	
max. cutting capacity [wood]			
max. capacita' di taglio [profilati e tubature]	mm	100	
max. cutting capacity [low profiles and pipes]			
max. capacita' di taglio [PVC]	mm	130	
max. cutting capacity [PVC]			
vibrazioni mano/braccio [legno]	m/s ²	19,5 ± 2,8	
hand/arm vibration [wood]	0:		
pressione suono	dB(A)	90 ± 3	
sound pressure			
potenza suono	dB(A)	101 ± 3	
sound power	11.550		
lunghezza	mm	435	
length	= = = =		
altezza	mm	178	
height			
peso	Kg	3,5	
weight	4 175 %		





Troncatrici e seghetti - Seghetti

Sega universale DCS367NT 18V

Art.92853



Descrizione:

Sega universale DeWalt DCS367NT 18V compatta e ergonomica. Corpo macchina erfettamente bilanciato.

Orientamento lama in 4 posizioni.

Cambio lama senza chiave.

Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio. **Motore Brushless.**

Art.92853 € 360,00 sc.15%

Art. DCS367P2 2 BATT 5AH 2 Batterie + Caricabatterie € 675,00 sc.15%

Art.92853 € 260,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

Seghetto Universale DCS386NT, 28mm, 18V XR FLEX VOLT ADVANTAGE

Art.92855







Descrizione:

10

NUOVO Seghetto Universale DCS386N XR 18V CON FLEXVOLT ADVANTAGE.

Corse/min 0-3000

Lunghezza corsa 28,6 mm

Max capacità di taglio: legno 300mm - metallo 130 - PVC 160mm. Approfitta di una maggiore potenza utilizzando utensili 18V XR con tecnologia FLEXVOLT ADVANTAGE: Un modulo elettronico unico che

riconosce la tecnologia della batteria e consente all'utensile di rilasciare ancora più potenza quando è collegata una batteria XR FLEXVOLT.

Fornisce fino al 50% di potenza in più se abbinata a una batteria DCB546 XR FLEXVOLT da 6Ah rispetto a una batteria DCB184 18V XR da 5Ah.

La Sega DCS386 è stata dotata di una trasmissione a biella per un funzionamento più fluido ed efficiente, vibrazioni ridotte e un'impressionante velocità a vuoto di 3.000 corse/ min.

Art.92855 € 375,00 sc.15%

Sega DCS386N in Promozione $\le 199,00$ Se acquistata con il Trapano DCD999T3 o DCD999P4 vd. pag. 18





Troncatrici e seghetti - Seghetti

Seghetto Alternativo DCS334NT 400W 3200corse 18V

Art.92857



Descrizione:

Seghetto alternativo DCS334 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°. Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

Velocità 3200spm.

Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio.

Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

Art.92857 € 310,00 sc.15%

Art.DCS334P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 449,00

Art.92857 PROMO € 225,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29


Seghetto universale DW333KT, 701 W



Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW333KT con con impugnatura su corpo, 701 W. Velocità variabile a controllo elettronico 0 - 3100 corse/min con partenza dolce, sistema rapido di cambio lama compatibile con lame dotate di qualunque attacco, movimento pendolare della lama regolabile in 4 posizioni. Dotazione: protezione anti-graffio, inserto anti-scheggia, adattatore per aspiratore, valigetta T-STAK.

Art.92857333 € 209,00



Art.92857

Art. 92857333			
DESCRIZIONE	UNITA'		
DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
tipo	DW	/333K	
kind			
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	701	
input power			
potenza resa	W	445	
output power			
corse al minuto	nº/min	800-3100	
strokes per minute	spm		
lunghezza della corsa	mm	26	
stroke length			
inclinazione		45°	
inclination			
max. capacita' di taglio [legno]	mm	135	
max. cutting capacity [wood]			
max. capacita' di taglio [acciaio]	mm	12	
max. cutting capacity [steel]			
max. capacita' di taglio [metalli non ferrosi]	mm	30	
max. cutting capacity [non ferrous metals]			
pressione suono	dB(A)	86,5	
sound pressure			
potenza suono	dB(A)	97,5	
sound power			
vibrazioni mano/braccio [legno]	m/s ²	7,6	
hand/arm vibration [wood]			
vibrazioni mano/braccio [acciaio]	m/s ²	7,1	
hand/arm vibration [steel]	, =	.,_	
lunghezza	mm	265	
length			
altezza	mm	210	
height			
peso	Kg	2,8	
weight		_,-	





Troncatrici e seghetti - Seghetti

Elettrosega DCM565P1 cm30 18V XR

Art.92865



Descrizione:

Sega DCM565P1 a batteria, compatta, con motore Brushless per la massima efficienza e lunga durata. Fornita con una barra e catena Oregon, è caratterizzata da un sistema senza attrezzi per una maggiore semplicità di utilizzo e manutenzione ridotta alla lubrificazione automatica. Lunghezza barra: 30 cm Capacità olio: 110 – 120 ml - Finestra livello olio.

Peso: 3.3 kg

Incertezza Potenza sonora: 96.5 dBA Incertezza di pressione sonora: 76.5 dBA mano/braccio ponderata vibrazione: 3.5 m/S2

Dotazione: 1+1 batteria OMAGGIO

PROMO € 329,00

Avvitatori e trapani - Avvitatori a batteria

Avvitatore giroscopico DCF680G2 a batteria 7,2 V



Descrizione:

Avvitatore DeWalt DCF680G2 a batteria al Litio da 7,2 V per

avvitature, utilizzabile in linea o a pistola.

Tecnologia giroscopica per cui il movimento del polso determina la partenza, la velocità di rotazione e il senso di marcia. Velocità variabile e reversibile 0 - 430 giri/min, 15 regolazioni della coppia di serraggio, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led, indicatore dello stato di carica.

Dotazione: caricabatteria da 40 min., 2 batterie al Litio e valigetta.

Art.93030720 € 160,00 sc.15%

Art.93030

Art. 93030	0720	
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA'	MISURA SIZE
tipo kind	DCF	580G2
voltaggio voltage	V	7,2
batteria Li battery Li	Ah	1,0
potenza resa power output	W	125
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-430
attacco coupling	п	1/4
max. coppia di serraggio max. torque	Nm	4
lunghezza length	mm	165 245
peso weight	Kg	0,5





Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF880NT a batteria 18 V XR



BRUSHLES

Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF880 con attacco da 1/2" a batteria al XR Litio.

Coppia massima 203 Nm, ingranaggi in metallo, luce al led.

Il DCF880, appartenente all'ultima generazione di avvitatori a impulsi XR 18V, offre fino a 2.700 colpi al minuto. L'attacco quadrato da ½" consente un'efficace coppia di serraggio, rendendo l'avvitatore ideale per attività di fissaggio pesanti, come la fabbricazione di oggetti d'acciaio, l'inserimento di dispositivi di fissaggio nel calcestruzzo e l'assemblaggio di componenti nel settore automobilistico e industriale.

Art	t.9	30)37	,
-----	-----	----	------------	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo		DCF880N
kind		
voltaggio	V	18
voltage		
max coppia di torsione	Nm	203
max torque		
potenza resa	W	250
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-2300
no load speed	rpm	0-2300
impulsi al minuto	nº/min	0.2700
impacts per minute		0-2700
attacco	11	1/2
bit holder		
max diametro bullone		M16
max bolt diameter		
vibrazioni mano/braccio-percussione	m/s ²	11 ± 4,9
hand/arm vibration-impact		
potenza sonora	dB(A)	93 ± 3
sound pressure		
pressione acustica	dB(A)	104 ± 3
sound power		
lunghezza	mm	147
length		
altezza	mm	240
height		
peso	Kg	1,62
weight	_	

Art.93037 €. 230,00 sc.15%

Art.93042 DCF880M2 Con 2 Batterie 4Ah € 515,00 sc.15%

Avvitatore DCF894NT 1/2" 447Nm XR 18 V





Descrizione:

Avvitatore ad impulsi compatto DCF894NT ATTACCO 1/2" 447Nm AD ALTA POTENZA XR 18V BRUSHLESS con Precision Wrench.

Il potente motore con raffreddamento a ventola offre fino a 447 Nm di coppia e 3100 impatti al minuto.

Con soli 178 mm di lunghezza e un peso di 1,5 kg, l'avvitatore offre grande la potenza unita a compattezza per poter entrare in spazi ristretti.

3 velocità (Bassa, Precision Wrench ™, Alta) per un controllo ottimale nelle operazioni di fissaggio, riducendo il rischio di danni su materiali, accessori e componenti

La modalità "bassa" funziona a una velocità più bassa in avanti per applicazioni di fissaggio più delicate, ma funziona alla massima velocità in direzione inversa dove una coppia elevata è meno problematica

Nella modalità Precision Wrench™ In AVVITATURA l'utensile si ferma prima del fondo corsa per evitare un serraggio eccessivo, in SVITATURA riduce la velocità quando la

vite fuoriesce per evitarne lo smarrimento.

BRUSHLESS

Art.93055 €. 290,00 sc.15%

DCF894P2 2 BATT 5AH 2 Batterie + Caricabatterie € 399,00

Art.93055 € 200,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29





Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF887NT 1/4"a batteria 18 V

Art.93056



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF887NT con attacco da 1/4" a batteria al XR 18 V

L'anello luminoso "Halo" a 3 LED offre un'illuminazione eccellente.

La modalità PrecisionDrive offre un controllo aggiuntivo nelle applicazioni di avvitatura per evitare il danneggiamento dei materiali più morbidi.

Il motore Brushless ad alta potenza che emette fino a 205 Nm di coppia garantisce il completamento rapido di applicazioni pesanti.

Il portapunte da 1/4 "(6,35 mm) consente un montaggio rapido con una sola mano.

Il controllo dell'applicazione si ottiene attraverso 3 velocità del motore e impostazioni della coppia, incluso PrecisionDrive. Super leggero e compatto, l'avvitatore è molto comodo da usare e si adatta a piccoli spazi.

Compatibile con tutti i pacchi batteria DEWALT 18V XR.

Art.93056 €. 240,00 sc.15%

Art.DCF887P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 329,00

Art.93056 PROMO € 160,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

Avvitatore DCF801D2 1/4" 163Nm 12V 2Ah

Art.93057



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DeWalt DCF801 1/4", 12V 2Ah.

Leggero e compatto permette di effettuare applicazioni anche in campi ristretti.


Motore Brushless senza spazzole garantisce consumi ridotti, durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.

Trasmissione in metallo, con Selettore a 3 impostazioni di velocità.

163Nm di coppia.

3 luci a LED con un'elevata intensità luminosa per lavorare senza problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.









14





LE ABBINATE XR 18V DEWALT

DCH273 TASSELLATORE SDS-Plus + DCD796 TRAPANO percussione + DCG405 SMERIGLIATRICE 125mm



KIT 18V XR 5.0AH DCK353P4T-IT

- DCH273 Tassellatore SDS-Plus
- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 4 Batterie XR 18V 5.0AH
- 2 Caricabatterie
- 3 Valigette TSTAK



Art.DCK353P4T-IT 18V 5AH € 989,00

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Avvitatore DCD701D2 1/4" 12V 2,0Ah 2vel.







PROMO € 169,00

Art. 93070120				
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE		
tipo kind		DCD701D2		
voltaggio voltage	V	12		
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0		
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-425 0-1500		
capacità mandrino cchuck capacity	mm	0 -10		
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57		
lunghezza length	mm	152		
altezza height	mm	185		
peso weight	Kg	1,2		

Descrizione:

15

Trapano avvitatore ultra compatto DeWalt DCD701D2, 12 V, 2,0 Ah. Le dimensioni ridotte permettono di effettuare applicazioni anche in campi ristretti.

Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce consumi ridotti, durata maggiore della batteria e manutenzione azzerata.

Dotato di trasmissione in metallo, con selettore a 2 velocità meccaniche e 15 regolazioni di coppia che lo rendono uno strumento perfetto sia per operazioni di avvitatura che di foratura. Nonostante le dimensioni ridotte è in grado di erogare ben 57 Nm di coppia. Dotato di Luce a LED potente con un'elevata intensità luminosa per lavorare senza problemi in qualsiasi condizione di illuminazione.

BRUSHLESS





Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Trapano ANGOLARE DCD740NT mm.10 18V

Art.93076



Descrizione:

Trapano angolare DeWalt DCD740, 18V.

Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di pari voltaggio, Con la Possibilità di inserire batterie 18V con voltaggio maggiore di 3.0Ah al LITIO XR!

Due velocità meccaniche - Mandrino autoserrante 1.0-10mm. Impugnatura ergonomica per una presa corretta dell'utensile.

Inserti in gomma per un confort durante l'utilizzo prolungato.

Motore maggiorato con ben 360W di potenza resa.

Scatola ingranaggi in metallo in grado di garantire una vita superiore del prodotto. Luce LED per maggiore visibilità in fase di utilizzo.

La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico.

Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm

Peso: 1.75 Kg

Art.93076 € 280,00 SC.15%

Art.93076 PROMO € 190,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

Trapano DCD708 a 2 velocità a batteria XR 18 V, 3 Ah

Art.93082

UNITA'

UNIT

Amp

giri/min

rpm

mm

Nm

mm

mm

MISURA

SIZE DCD708L2T

18

3,0

0-450 0-1650

1,5-13

65

30

13

160

1,50

Art. 93082

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

kind

voltaggio voltage batteria Litio

battery Litium velocità a vuoto

no load speed

capacita' del mandrino

chuck size max, coppia di serraggio

max. sustained torque max. capacita' di foratura [legno]

max. drilling capacity [wood] max, capacita' di foratura [metallo]

max. drilling capacity [metal]

lunghezza

length

peso

weight



Trapano DCD708L2T 15 regolazioni della coppia di serraggio per una maggiore precisione nell'avvitatura in diversi materiali e con viti di diverse dimensioni,

coppia di 65Nm per applicazioni pesanti.

Solo 160 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti. Solo 1.1kg di peso (corpo macchina senza batterie).

Il nuovo motore brushless garantisce elevate prestazioni aumentando la vita dell'utensile.

Dotazione: Gancio per cintura, Caricatore 1.25A 18V XR (DCB107), 2 batterie al Litio 18V, Valigetta.

Luce LED alla base per una migliore illuminazione dell'area di lavoro.

BRUSHLESS

Art.93082230 € 255,00





Trapano a percussione DCD796P3, 2 vel. a batteria XR 18 V

Art.93132



Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD796P3
con percussione 18V XR Litio
con batteria da 5.0Ah. La
nuova generazione di
avvitatori con percussione
dotati di batterie al Litio da
5.0Ah: garantiscono
un'autonomia eccezionale e
una durata di vita elevata.
Due velocità garantite da un
sistema ad ingranaggi
completamente in metallo, 15
punti di regolazione della

coppia per un corretto settaggio in ogni applicazione, mandrino autoserrante da 13mm completamente in metallo, luce LED in grado di illuminare l'area di lavoro. Possibilità di utilizzare la percussione per foratura in muratura. Sistema elettronico intelligente per il monitoraggio costante dell'utensile della batteria: una vera centralina. Impugnatura completamente in gomma per una presa corretta dell'utensile ed un confort eccezionale. La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico. Il motore BRUSHLESS senza spazzole garantisce non solo maggiore autonomia ma una vita utile del motore straordinaria.

Dotazione: **3 batterie** al XR Litio, caricabatteria universale da 1 ora, gancio per cintura, portainserti magnetico e valigetta.

DESCRIPTION tipo	UNIT	CTZE
tino		SIZE
		DCD796P3
kind		
voltaggio	V	18
voltage		
batteria Litio	Amp	5,0
battery Litium		
potenza resa	W	460
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-550
no load speed	rpm	0-2000
percussioni al minuto	nº/min	0-9350
beats per minute		0-34000
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
max. coppia di serraggio	Nm	70
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	40
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
max. drilling capacity [metal]		
max. capacita' di foratura [muratura]	mm	13
max. drilling capacity [masonry]		
pressione suono	dB(A)	89 ± 3
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	100 ± 3
sound power		
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [metal drilling]		
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s ²	11,5 ± 1,6
hand/arm vibration [concrete drilling]	, -	,
vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	2,5 ± 1,5
hand/arm vibration [screw driving]		
lunghezza	mm	190
length		
altezza	mm	203
height		
larghezza	mm	67
width		
peso	Kg	1,8
weight		

Art.93132 € 369,00

Art.93132 PROMO € 160,00 **con Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

MOTORE BRUSHLESS

SENZA SPAZZOLEI

Senza attrito e surriscaldamento=
maggiori prestazioni
maggiore autonomia della batteria
maggiore durata della vita dell'utensile!





Trapano a percussione DCD778D2T 2 vel, XR 18 V Trapano a percussione DCD709L2T 2 vel, XR 18 V

Art.93134





Art. 93134			
DESCRIZIONE	UNITA'	COD 100	COD 228
DESCRIPTION	UNIT	COD. 180	COD. 230
tipo		DCD778D2T	DCD709L2T
kind			
voltaggio	V	18	18
voltage			
batteria XR Li	Ah	2	3
battery XR Li			
velocità a vuoto	giri/min	0-500	0-450
no load speed	rpm	0-1750	0-1650
capacita' del mandrino	mm	1,5-13	1,5-13
chuck size			
max. coppia di serraggio [dura]	Nm	65	65
max. sustained torque [hard]			
max. capacita' di foratura [legno]	mm	30	30
max. drilling capacity [wood]			
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13	13
max. drilling capacity [metal]			
lunghezza	mm	204	160
length			
peso	Kg	1,52	1,5
weight			



18

Descrizione:

Trapano a percussione DeWalt DCD778D2T a batteria al XR Litio da 18 V, 2,0 Ah per avvitature e forature, serie economica.

2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 13 mm, luce al led.

Dotazione: 2 batterie al XR Litio da 2,0 Ah, caricabatteria universale XR, gancio per cintura, portainserti magnetico e valigetta T-STAK.

TRAPANI DCD778D2T mm13 18V XR BL 2vel.+perc. 93134180 Articolo ad esaurimento.

Art.93134180

€ 269,00

Trapano DeWalt DCD709L2T Brushless a batteria al XR Litio da 18 V e 3 Ah con percussione per forature e avvitature. 2 velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, frizione elettronica,

ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante in metallo da 13 mm con blocco automatico dell'albero e cambio rapido della punta, luce led.

Dotazione: caricabatteria universale, 2 batterie al XR Litio 18 V - 3 Ah, valigetta TSTAK.

Art.93134230

€ 275,00







Trapano DCD999T3-IT 18V XRP 3vel XR FlexVolt ADVANTAGE batt.6,0Ah

Art.93135





Descrizione:

NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 3 BATTERIE 6AH

Motore Brushless, max coppia 112Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min Percussioni/min 0-8600/25500/38250

Tecnologia FLEXVOLT ADVTANGE: L'elettroutensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT

51% in più di potenza utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

42% in più di potenza utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

Trasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile

Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile

in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento

Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.

Dotazione: 3 batterie, caricabatterie, 2 valigette TSTAK.



ACQUISTA IL SECONDO UTENSILE AL PREZZO DI LANCIO DI SOLI €199

Smerigliatrice angolare DCG409NT-XJ mm125 18V XR FlexVolt ADVANTAGE



Troncatrice DCS573NT-XJ mm190 18V XR FlexVolt ADVANTAGE



Seghetto Universale DCS386NT, 28mm, 18V XR FlexVolt ADVANTAGE





ARTICOLI IN PROMO

COD. DCD999T3 + DCG409NT TRAPANI DCD999T3-IT + SMERIGLIATRICI DCG409NT-XJ

COD. DCD999T3 + DCS573NT TRAPANI DCD999T3-IT + TRONCATRICI DCS573NT-XJ

COD. DCD999T3 + DCS386NT TRAPANI DCD999T3-IT + SEGHETTI UNIVERSALI DCS386NT-XJ





Trapano DCD999P4-IT 18V XRP 3vel XR FlexVolt ADVANTAGE batt.5,0Ah

Art.93136





Descrizione:

NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 4 BATTERIE 5AH

Motore Brushless, max coppia 95Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min Percussioni/min 0-8600/25500/38250

Tecnologia FLEXVOLT ADVTANGE: L'elettroutensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT

51% in più di potenza utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah **42% in più di potenza** utilizzando la batteria DCB546 XR

FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah.

Trasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento



Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.

Dotazione: 4 batterie, caricabatterie, 2 valigette TSTAK.

ACQUISTA IL SECONDO UTENSILE AL PREZZO DI LANCIO DI SOLI €199

Smerigliatrice angolare DCG409NT-XJ mm125 18V XR FlexVolt ADVANTAGE



Troncatrice DCS573NT-XJ mm190 18V XR FlexVolt ADVANTAGE



Seghetto Universale DCS386NT, 28mm, 18V XR FlexVolt ADVANTAGE





ARTICOLI IN PROMO

COD. DCD999P4 + DCG409NT TRAPANI DCD999P4-IT + SMERIGLIATRICI DCG409NT-XJ

COD. DCD999P4 + DCS573NT TRAPANI DCD999P4-IT + TRONCATRICI DCS573NT-XJ

COD. DCD999P4 + DCS386NT TRAPANI DCD999P4-IT + SEGHETTI UNIVERSALI DCS386NT-XJ



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Trapano a percussione DWD024KS mm13 650W



PROMO € 89,00

Descrizione:

Trapano DeWAlt DWD024KS con percussione, 650 W Con Mandrino professionale autoserrante. Controllo elettronico della velocità e reversibilità per la lavorazione di diversi materiali.

Interruttore a due dita a prova di polvere per una lunga durata. Mandrino professionale autoserrante 1.5 - 13mm.

Interruttore con velocità variabile

Impugnatura posteriore gommata per garantire maggiore confort durante l'utilizzo

Possibilità di blocco della rotazione per lavorazioni continuative Dotazione: mandrino, valigetta rigida.

Art.93166

tipo kind DWD-24KS capacita' del mandrino mm 1,5-13 chuck size voltaggio V 230 voltage potenza assorbita W 701 power input power output velocità a vuoto no load speed rpm percussioni al minuto peats per minute filetto dell'alberino max. capacita' di foratura [legno] max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel] max. capacità' di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza unono finetal] vibrazioni mano/braccio [percussione] hand/arm vibration [percussione] lunghezza mm 180 height peso Kg 1,82	Art. 93166024			
tipo kind				
kind capacita' del mandrino chuck size voltaggio voltage potenza assorbita power input potenza resa velocità a vuoto no load speed percussioni al minuto beats per minute filetto dell'alberino spindle thread max. capacita' di foratura [legno] max. drilling capacity [wood] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono sound power potenza nono sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [metal] lunghezza length altezza mm 1,5-13 mom 1,0-2800 piri/min 0-2800 piri/min 0-2800 piri/min 0-2800 piri/min 0-2800 piri/min 0-2800 piri/min 0-2800 mo no'emin 0-2800 piri/min 0-2800 mo'min 0-47600 mo'min 0-2800 mo'min 0-2800 mm 13 max. capacita' di foratura [egno] mm 13 max. capacita' di foratura [acciaio] mm 16 max. drilling capacity [steel] max. capacità di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] mm 25 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82	DESCRIPTION	UNIT	SIZE	
kind capacita' del mandrino chuck size voltaggio voltage potenza assorbita power input potenza resa power output velocità a vuoto no load speed percussioni al minuto beats per minute filetto dell'alberino spindle thread max. capacita' di foratura [legno] max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono sound pressure potenza suono voltage vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [percussione] altezza height height peso V 230 230 1,5-13 1,5		DWI	0024KS	
chuck size voltaggio voltage potenza assorbita power input potenza resa power output velocità a vuoto no load speed percussioni al minuto beats per minute filetto dell'alberino spindle thread max. capacita' di foratura [legno] max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono sound pressure potenza suono sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] vibrazioni mano/braccio [percussione] lunghezza length altezza mm 180 height peso Kg 1,82		D 111		
voltaggio V 230 voltage W 701 potenza assorbita W 701 power input W 302 power output W 302 velocità a vuoto giri/min 0-2800 no load speed rpm per monomina 0-47600 percussioni al minuto noo/min 0-47600 beats per minute " 1/2 x 20 filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] mm 13 max. capacita' di foratura [acciaio] mm 16 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] mm 16 pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [percussion] mm 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percuss		mm	1,5-13	
voltage potenza assorbita W 701 power input potenza resa W 302 power output velocità a vuoto giri/min 0-2800 no load speed rpm percussioni al minuto nº/min 0-47600 beats per minute filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
potenza assorbita W 701 power input potenza resa W 302 power output velocità a vuoto giri/min 0-2800 no load speed rpm percussioni al minuto nº/min 0-47600 beats per minute filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82		V	230	
power input potenza resa W 302 power output velocità a vuoto giri/min 0-2800 no load speed rpm percussioni al minuto nº/min 0-47600 beats per minute filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. capacità di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
potenza resa power output velocità a vuoto no load speed percussioni al minuto beats per minute filetto dell'alberino spindle thread max. capacita' di foratura [legno] max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono sound pressure potenza suono vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [percussione] lunghezza length altezza mm lo-47600 pro/min 0-47600 mo/no/min 0-47600 mo/no/min 0-47600 mo/no/min 1/2 x 20 UNF max. drilling capacity [legno] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [metallo] height altezza mm 180 height		W	701	
power output velocità a vuoto giri/min 0-2800 no load speed rpm percussioni al minuto n°/min 0-47600 beats per minute filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacità' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
velocità a vuoto giri/min 0-2800 no load speed rpm 0-47600 percussioni al minuto noº/min 0-47600 beats per minute " 1/2 x 20 spindle thread " 1/2 x 20 max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] mm 13 max. capacità di foratura [acciaio] mm 16 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] mm 16 pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82		W	302	
no load speed rpm percussioni al minuto noº/min 0-47600 beats per minute filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] mm 13 max. capacità di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
percussioni al minuto beats per minute filetto dell'alberino spindle thread max. capacita' di foratura [legno] max. capacita' di foratura [acciaio] max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [steel] max. drilling capacity [concrete] pressione suono sound pressure potenza suono sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] hand/arm vibration [percussion] lunghezza length altezza mm 180 height peso Kg 1,82		giri/min	0-2800	
beats per minute filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. capacità di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
filetto dell'alberino " 1/2 x 20 spindle thread UNF max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] max. capacità di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82	,	nº/min	0-47600	
max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
max. capacita' di foratura [legno] mm 25 max. drilling capacity [wood] mm 13 max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] mm 16 pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metall] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82	filetto dell'alberino	п		
max. drilling capacity [wood] max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82			UNF	
max. capacita' di foratura [acciaio] mm 13 max. drilling capacity [steel] mm 16 max. drilling capacity [concrete] mm 16 pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure dB(A) 105 ± 3,2 potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power m/s² 2,5 ± 1,5 vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82		mm	25	
max. drilling capacity [steel] max. capacità di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
max. capacità di foratura [cemento] mm 16 max. drilling capacity [concrete] dB(A) 94 ± 3 pressione suono dB(A) 105 ± 3,2 sound pressure dB(A) 105 ± 3,2 vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] m/s² 25,3 ± 3,1 vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82		mm	13	
max. drilling capacity [concrete] pressione suono dB(A) 94 ± 3 sound pressure potenza suono dB(A) 105 ± 3,2 sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	max. capacità di foratura [cemento]	mm	16	
sound pressure potenza suono sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] vibrazioni mano/braccio [percussione] hand/arm vibration [percussione] hand/arm vibration [percussion] lunghezza length altezza height peso Kg 1,82	max. drilling capacity [concrete]			
$\begin{array}{c cccc} potenza suono & dB(A) & 105 \pm 3,2 \\ \hline sound power & & & & & \\ \hline vibrazioni mano/braccio [metallo] & m/s^2 & 2,5 \pm 1,5 \\ hand/arm vibration [metal] & & & & \\ vibrazioni mano/braccio [percussione] & m/s^2 & 25,3 \pm 3,1 \\ hand/arm vibration [percussion] & & & & \\ lunghezza & mm & 255 \\ length & & & & \\ altezza & mm & 180 \\ height & & & \\ peso & Kg & 1,82 \\ \hline \end{array}$	pressione suono	dB(A)	94 ± 3	
sound power vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82	sound pressure			
vibrazioni mano/braccio [metallo] m/s² 2,5 ± 1,5 hand/arm vibration [metal] m/s² 25,3 ± 3,1 vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82	potenza suono	dB(A)	105 ± 3,2	
hand/arm vibration [metal] vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s² 25,3 ± 3,1 hand/arm vibration [percussion] lunghezza mm 255 length altezza mm 180 height peso Kg 1,82	sound power			
vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s^2 $25,3 \pm 3,1$ hand/arm vibration [percussion]mm 255 lunghezzamm 255 lengthmm 180 altezzamm 180 heightmm 180	vibrazioni mano/braccio [metallo]	m/s ²	2,5 ± 1,5	
vibrazioni mano/braccio [percussione] m/s^2 $25,3 \pm 3,1$ hand/arm vibration [percussion]mm 255 lunghezzamm 255 lengthmm 180 altezzamm 180 heightmm 180	hand/arm vibration [metal]			
hand/arm vibration [percussion] mm 255 length mm 180 height kg 1,82		m/s ²	25.3 ± 3.1	
lunghezza mm 255 length mm 180 altezza mm 180 height kg 1,82		, -		
length		mm	255	
altezza mm 180 height Kg 1,82	-			
height Kg 1,82		mm	180	
peso Kg 1,82				
,		Ka	1.82	
	weight	9	1,02	

Trapano a percussione DWD522KS a 2 velocità, 950 W



Trapano DeWAlt DWD522KS con percussione, 950 W. 2 velocità variabili e reversibili con frizione, interruttore e impugnatura in gomma morbida. Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

PROMO € 179,00

Art.93198

Art. 93198200		114
DESCRIZIONE		MISURA
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	חשח	522KS
kind	Direc	OZZINO
voltaggio	V	230
voltage	19	12
potenza assorbita	W	950
power input	į:	t .
potenza resa	W	415
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-1250
no load speed	rpm	0-3500
percussioni al minuto	nº/min	0-56000
beats per minute		
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		- 80
filetto dell'alberino	ji.	1/2 X 20
spindle thread	11	UNF
max. coppia di serraggio	Nm	40-20
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	40
max. drilling capacity [wood]		19
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13
max. drilling capacity [steel]	j:	1
max. capacità di foratura [cemento]	mm	20
max. drilling capacity [concrete]		
lunghezza	mm	370
length	10	100000
altezza	mm	210
height		
peso	Kg	2,8
weight	- 98:	



Avvitatori e trapani - Trapani rotativi

Art.93265

Trapano rotativo DW246 a 1 velocità, 701 W



Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt DW246, 701 W, per forature di grande diametro in materiali di

durezza elevata quali acciai al carbonio, legati, inox o ghise. 1 velocità variabile e reversibile 0 - 600 giri/min, mandrino autoserrante da mm 13,

interruttore e impugnatura in gomma morbida, ingranaggi in metallo.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile.

Articolo ad esaurimento.

Art.93265246 € 260,00 sc.15%

Trapano rotativo D21441-QS 13 mm 770W



Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt D21441

Doppia velocità per garantire una ottima potenza in ogni condizione di utilizzo, motore potente che garantisce elevate performance in foratura.

Nuova frizione a sfere, brevettata, garantisce un miglior controllo in fase di utilizzo.

Scatola ingranaggi in polimeri arrotondata per garantire ergonomia ed comfort d'uso. Scatola guida garantisce maggior vita utile.

Nuovo supporto dell'indotto garantisce una più lunga vita utile. Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità.

Art.93267441 € 290,00 sc.15%

Art. 93265246		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA'	MISURA SIZE
tipo kind	DW	/246
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	701
potenza resa power output	W	385
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-600
capacita' del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread		1/2 x 20 UNF
max, coppia di serraggio max, sustained torque	Nm	57,3
max. capacita' di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	35
max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
lunghezza length	mm	310
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	1,6

Art.93267


- -	rt.93	26/
Art. 93267441		
DESCRIZIONE	UNITA'	
DESCRIPTION	UNIT	SIZE
tipo	D2:	1441
kind		
voltaggio	V	230
voltage		
potenza assorbita	W	770
power input		
potenza resa	W	425
power output		
velocità a vuoto	giri/min	0-1100
no load speed	rpm	0-2700
capacita' del mandrino	mm	1,5-13
chuck size		
filetto dell'alberino	II .	1/2 x 20
spindle thread		UNF
max. coppia di serraggio	Nm	40-20
max. sustained torque		
max. capacita' di foratura [legno]	mm	35
max. drilling capacity [wood]		
max. capacita' di foratura [acciaio]	mm	13
max. drilling capacity [steel]		
pressione suono	dB(A)	94±2,8
sound pressure		
potenza suono	dB(A)	83±2,8
sound power		
vibrazioni mano/braccio [metallo]	m/s ²	3,6±1,5
hand/arm vibration [metal]	, _	
lunghezza	mm	352
length		
altezza	mm	195
height		
peso	Kg	2,2
weight	9	-,-



Avvitatori e trapani - Trapani rotativi - Accessori per trapani a batteria

Trapano rotativo ad angolo D21160 a 1 velocità, 350 W

Art.93287



Descrizione:

Trapano rotativo ad angolo DeWalt D21160, 350 W, ideale per applicazioni in spazi ristretti.

1 velocità variabile e reversibile 0 - 1200 giri/min, mandrino a cremagliera da mm 10, interruttore a staffa lungo tutto il corpo.

Dotazione: chiave per mandrino.

Art.93287160 € 285,00 sc.15%

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D2	1160
voltaggio voltage	٧	230
potenza assorbita power input	W	350
potenza resa power output	W	180
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1200
capacita' del mandrino chuck size	mm	1 - 10
filetto dell'alberino spindle thread	и	3/8 X 24 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	9,2
max. capacita' di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	20
max. capacita' di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	10
lunghezza length	mm	262
altezza height	mm	50
peso. weight	Kg	1,7

Art 93287160

Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

DEWALT

Descrizione:

Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse: trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc.

Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore.

PROMO € 59,90







Adattatore magnetico angolare DT71517

Art.93740

Utensili elettrici - Adattatori



Descrizione:

Adattatore magnetico angolare DT71517 per avvitatori, ideale per avvitature e forature in spazi ristretti o di difficile accesso. Fornito con inserti da 25 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25.

Art.93740170 € 24,90

Portainserti flessibile DT70621

Art.93742



Descrizione:

Portainserti flessibile DT70621

Portainserti Dewalt DT70621 con albero flessibile con gambo esagonale da $\frac{1}{4}$ e innesto rapido magnetico per cacciaviti, impugnatura laterale. Lunghezza 30 cm e testa a 90 °.

Art.93742140 € 56,01 sc.15%

Martelli elettropneumatici - Tassellatori

Art.93805

Tassellatore DCH273NT SDS-Plus 18V



Descrizione:

Tassellarore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt **motore brushless**.

Ottima performance di durata, più di 90 fori (Ø 10x80mm) con una sola carica.

3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). La frizione elettronica permette di mantenere un livello di taratura

constante nel tempo.

6.6m/s², il più basso livello di vibrazioni della sua categoria per una maggior comfort d'uso e un minor affaticamento.

Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l'uso

Ideale per applicazioni di ancoraggio e fissaggio in muratura e cemento: fori da 4mm a 16mm. Capacità massima di foratura di 24mm.

Compattezza, leggerezza ed erogonomia permettono un incredibile comfort anche nelle lavorazioni continuative.

Dotazione: Gancio per cintura.

Art.93805 € 450,00 sc.15%

Art. DCH273P2 2 BATT 5AH € 529,00

Art . 93805180				
DESCRIZIONE	UNITA'	MISURA		
DESCRIPTION	UNIT	SIZE		
tipo	D.	21127222		
kind	00	CH273P2		
voltaggio	V	18		
voltage				
batteria XR Litio	Ah	5,0		
battery XR Lithium				
potenza resa	W	400		
power output				
velocità a vuoto	giri/min	0-1100		
no load speed	rpm			
percussioni al minuto	nº/min	0-4600		
beats per minute				
energia del colpo (EPTA 05/2009)	j j	2,1		
impact energy (EPTA 05/2009)				
attacco		SDS-Plus		
tool holder				
max. capacita' di foratura [legno]	mm	26		
max. drilling capacity [wood]				
max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13		
max. drilling capacity [metal]				
max. capacità di foratura [cemento]	mm	24		
max. drilling capacity [concrete]				
pressione suono	dB(A)	86 ± 3		
sound pressure	55(1)			
potenza suono	dB(A)	97 ± 3		
sound power	(-)			
vibrazioni mano/braccio [foratuta cemento]	m/s ²	6,6 ± 1,5		
hand/arm vibration [concrete drilling]	111/5	0,0 ± 1,5		
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]	m/s ²	5,4 ± 1,5		
	m/s-	5,4 ± 1,5		
hand/arm vibration [chiselling]				
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	2,5 ± 1,5		
hand/arm vibration [metal drilling]				
lunghezza	mm	301		
length				
altezza	mm	202		
height	igwdaps			
larghezza	mm	85		
width				
peso	Kg	3,1		
weight				

Art.93805 € 320,00 **con Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29





Martelli elettropneumatici - Tassellatori

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

tipo

kind voltaggio

voltage potenza assorbita

potenza suono

sound power

lunghezza

length

altezza height peso weight

Art . 93825100

Art.93825

UNTTA'

UNIT

MISURA

SIZE

230

D25134K

Tassellatore D25134K 800W SDS-Plus



Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico D25134K SDS-PLUS, 800 Watt.

Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro.

Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.

Mandrino autoserrante 13mm attacco rapido per forature su legno, acciaio e per avvitature.

Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.

Velocità variabile per il massimo controllo in ogni applicazione. Impugnatura rivestita in gomma morbida per un miglior comfort d'uso.

Dotazione: Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido, Valigetta TSTAK

	F		
	input power		
	velocità a vuoto	giri/min	0-1500
	no load speed	rpm	
	percussioni al minuto	nº/min	0-5540
	beats per minute		
	energia del colpo	J	0-2,8
	impact energy		
	attacco		SDS-Plus
	tool holder		
	max. capacita' di foratura [legno]	mm	30
	max. drilling capacity [wood]		
	max. capacita' di foratura [metallo]	mm	13
	max. drilling capacity [metal]		
•	max. capacità di foratura [cemento]	mm	26
	max. drilling capacity [concrete]		
	max. capacita' di foratura [corona]	mm	65
	max. drilling capacity [core bit]		
	vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s ²	15,7 ± 1,5
	hand/arm vibration [concrete drilling]		
	vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]	m/s ²	14,3 ± 1,5
	hand/arm vibration [chiselling]		
	vibrazioni mano/braccio [foratura metallo]	m/s ²	< 2,5
	hand/arm vibration [metal drilling]		
	vibrazioni mano/braccio [avvitatura]	m/s ²	< 2,5
	hand/arm vibration [screwing]		
	pressione suono	dB(A)	89 ± 3,8
	sound pressure		

Art.93832

dB(A)

mm

100,1 ± 3,8

355

210

Art. 93832450			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE	
tipo kind	D2	5614K	
voltaggio	V	230	
voltage			
potenza assorbita	W	1600	
input power			
percussioni al minuto	nº/min	1450-2900	
beats per minute			
energia del colpo	J	10,5	
impact energy	5-200	1,300,000,000,000	
attacco		SDS-Max	
tool holder			
max. capacità di foratura [cemento]	mm	45	
max. drilling capacity [concrete]			
max. capacita' di foratura [corona]	mm	125	
max. drilling capacity [core bit]		2.30,10,0	
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento]	m/s ²	8,9 ± 1,5	
hand/arm vibration [concrete drilling]		indun sesi redassi	
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura]	m/s ²	9 ± 1,5	
hand/arm vibration [chiselling]	, -		
lunghezza	mm	521	
length	- 1707270	0.000	
altezza	mm	293	
height		2000000000	
larghezza	mm	112	
width			
peso	Kg	7,8	
weight	/A.O.	120.500	

Martello D25614K 6Kg SDS-Max



PROMO €549,00

PROMO

€199,00

Descrizione:

Ideale per forature in muratura e cemento da 12 a 45mm di diametro, o per foratura con corone fino a 150mm.

Dotato di seconda impugnatura laterale con sistema antivibrante Modalità di arresto della rotazione con interruttore di blocco per scalpellatura

Perform & Protect: basso numero di vibrazioi 8.9m/s², minimizza la fatica per l'operatore.

Il sistema anti-rotazione rileva la perdita di controllo dell'utensile e arresta immediatamente la macchina.

Controllo elettronico della velocità e della potenza indicatore di usura delle spazzole.

Dotazione: Maniglia laterale regolabile in più posizioni, Valigetta TSTAK.





Accessori

SET DT7926 punte EXTREME 2™ per metallo Art.11205



Descrizione:

Cassetta rigida ideale per resistere alle condizioni più gravose del cantire con punte EXTREM 2[™] per metallo, 29 pz mis.1-13.

PROMO € 79,00

SET DT6956 punte da trapano

Art.11840



Descrizione:

Set di 5 Punte per muratura DeWALT nelle sequenti misure metriche: 4, 5, 6, 8, 10 mm Fornito in Custodia in plastica per la conservazione delle cassette.

PROMO € 8,50

SET DT70753 punte SDS+

Art.11842



Descrizione: Set di 10 Punte SDS+ Extreme2 per muratura

Diametri: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.

PROMO € 32,50

SET DT71566 per forare e avvitare

Art.11850



Descrizione:

Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:

- 12 Punte metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm
 - 5 Punte legno misure: 3-4-5-6-8mm
 - 7 Punte muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm
 - 2 Seghe a tazza 32-44mm
 - 1 Mandrino per sega a tazza
 - 3 Inserti a bussola 6-8-10mm
 - 1 Punta a syasare
 - 1 Adattatore magnetico
 - 15 Inserti misti da 50mm
 - 53 Inserti misti da 25mm

PROMO € 29,90

SET seghe a tazza DT8270L

Art.16660





Descrizione:

SET di 11 PEZZI 2X SEGHE A TAZZA BIM GENERICO DT8270L.

Diametro 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm

Profondità di taglio 46 mm

Materiale M42

PROMO € 95,00

SET DT71516 24 pezzi + cricchetto Art.93591 SET DT7944M 31 pezzi

Art.93594



SET DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto. Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori. Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13. Chiave. Porta inserti. Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

Art.93591 € 39,76 sc.30%



PROMO € 9,00

Descrizione:

SET da 31 inserti avvitatura per trapano. Contiene i seguenti modelli di inserti: Pz, Phillips, Torx, Punta piatta, esagonale.

2 PH1, 2 PH2 e 1 PH3.

Torx: 2 T10, 2 T15, 2 T20, 2 T25, 2

T30 e 2 T40

Lama Piatta: da 4.5 - da 5.5 e da

Esagonale da 3 - 2 da 4 e da 5mm + Con Porta inserti universale.





Utensili elettrici - Pistole termiche

Pistola termica D26414, 2000 W





Descrizione: Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento

Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

€79,00

PROMO

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D26414	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2000
temperatura di esercizio operating temperature	°C	50-600
flusso d'aria air flow	l/min	650
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	0,85

Art.94222

Art. 94213200

Utensili elettrici - Soffiatori

Soffiatori DCV100 18V XR

Descrizione:

Soffiatore DeWalt DCV100-XJ 18V XR

Compatto, ergonomico e leggero. Autonomia fino a 18 ore.

Lunghezza 508 mm Velocità variabile

Velocità Ventilatore: 18,000 RPM

Potenza resa: 265 Watt Dotazione: Ugello e inserti

Peso: 1.3 Kg

Art.94222 € 145,00 sc.15%

Utensili elettrici - Aspiratori

Aspiratori DCV584L 18V I.7,5

Art.94233



L'aspiratore DCV584, 300 Watt, con o senza cavo, per superfici asciutte e bagnate, può essere alimentata tramite batteria da 18 V nonché da alimentazione a presa. Dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza, lavabile, che trattiene il 99.97% di polvere con una finezza pari a 0,3 µ. Il tubo, il cavo e il vano portaoggetti integrati permettono di trasportarla e riporla comodamente. Fornito con 1 tubo da 2 m, 1 bocchetta a lancia e 1 bocchetta larga.

Capacità: aspirazione asciutta/bagnata: 7,5 l.

Art.94233 € 300,00 sc.15%

Art.94233 € 220,00 con **Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29

Utensili elettrici - Compressori

Compressori DCC018N 11bar 18V

Art.94237



27

Descrizione:

Compressori DCC018N 11bar, 18V.

Con Display LCD di alta qualità, comandi facili da usare (manopola rotante), robusto, faro da lavoro a LED, tripla alimentazione

Art.94237 € 170,00 sc.15%

Art.94237 € 129,00 **con Starter Kit DCB115P3** vd. pag. 29





Utensili elettrici - Misuratori Laser

Misuratore LASER DW03050 m.50

Art.39467

PROMO

€ 99,00

Art.94445



Descrizione:

Misuratore robusto, garantisce un utilizzo intenso anche nei luoghi di lavoro con polveri e acqua.

Portata fino ai 50 metri. Precisione 1.5 mm.

Funzioni principali: misura lineare, calcolo di volumi, addizione e sottrazione delle misure. Misura in metri o in pollici/piedi. Funzione misura continua (tracking), utile per applicazioni di posa di intelaiature. Con la funzione Pitagora è possibile misurare la distanza tra due punti non accessibili con una misurazione lineare. Memoria fino a 5 misure.

Resiste a cadute fino a 2 metri. Classe di protezione contro polvere ed acqua: IP 65.

Base piatta per effettuare misurazioni in appoggio e senza vibrazioni che potrebbero falsificare la misura. Dotazione: fodero agganciabile alla cintura, 2 batterie alcaline AAA da 1.5v.

Utensili elettrici - Torce

Torcia DCL040-XJ 18V



Descrizione: TORCIA LED XR LITIO 18V (SENZA BATTERIE). Lampadina LED Gancio per la cintura

Testa rutabile di 90° in vericale

Compatibile con batterie da 18V 4.0Ah, 3.0Ah o 1.5Ah Batteria e caricabatteria venduti separatamente Luminosità di 110 LUMEN con oltre 10.000 ore di vita Design leggero e compatto con corpo resistente agli urti

Art.94445180 € 45,00





Accessori - Cassette porta utensili

Cassetta Porta elettroutensili DWST1-70705

Art.94484775



CASSETTE PORTA ELETTROUTENSILI DWST1-70705 TSTAKIII con cassetto

Capacità di carico 9,5 litri per riporre e trasportare utensili elettrici senza filo e con cavo.

Vaschette rimovibili per l'organizzazione di piccole parti e accessori.

Impugnatura bimateriale sulla parte superiore di ogni unità. Guide a sfera per carichi pesanti.

Chiusure metalliche pesanti anti-ruggine. Capacità di carico del cassetto di 7,5 kg. PROMO €39,00

Art.81601

Cassetta Porta Minuterie DWST1-71195



28

VALIGETTA TSTAK™ VI PORTAUTENSILI PROFONDA CON DIVISORIO REMOVIBILE.

PROMO €29,00



Utensili elettrici - Batterie

STARTER KIT DCB115P3 3 batterie 18V 5Ah Li + caricabatterie





Voltaggio	10.8 - 14.4 - 18 V
Batteria	LITIO XR
Corrente di ricarica	4.0 A
Tempo di ricarica	30 (1.5 Ah) min
Larghezza	115 mm
Altezza	80 mm
Lunghezza	150 mm
Peso	0.500 Kg

ACQUISTA LO STARTER KIT

E SCEGLI ALTRI **2 ELETTROUTENSILI**

Descrizione:

29

Kit di 3 batterie al litio 5 Ah 18 Volts XR + 1 caricabatteria DCB115 adatto per batterie da 10,8/14,4/18 volts. Adatto per tutti i 18 Volt XR macchinari a batteria DEWALT.

Caricabatterie DCB115 per la nuova piattaforma XR LITIO è un caricatore rapido di sistema in grado di caricare 10.8V, 14.4V e 18V.

Carica tutti i DEWALT XR accumulatori a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 a 18 Volt.

Consente un'elevata durata della batteria con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato dell'accumulatore e di carica.

Adatto anche per il montaggio su parete a causa di dimensioni molto compatte particolarmente adatte per il montaggio.

Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5Ah

CARICABATTERIE + 3 BATTERIE 18V 5Ah **AL PREZZO PROMO € 289,00**

+ 2 ELETTROUTENSILI SCEGLIENDO TRA QUELLI QUI A PREZZI SCONTATI!!!

Smerigliatrice angolare DCG405N Art.92420



Descrizione: Smerigliatrice angolare DeWalt DCG405NR per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Protezione disco ad attacco rapido.

Smerigliatrice angolare DCG405FN Art.92421



Descrizione: Smerigliatrice angolare DCG405FNTmm125 18V testa piatta.

Promozione 2021 VALIDA SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE





SCEGLI QUI 2 UTENSILI E COMPONI IL TUO KIT DEWALT

Troncatrice DCS570NT Art.92810



Descrizione: Troncatrice Compatta DeWalt DCS570NT 18V, motore brushless. Molto elevata profondità di taglio (max. 64 mm).

€. 240,00

Seghetto Alternativo DCS334N Art.92857



Descrizione: Seghetto alternativo DCS331 per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°. Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

€. 225,00

Trapano angolare DCD740NT Art.93076



Descrizione:

Trapano angolare 2 velocità meccaniche Mandrino autoserrante 1.0-10mm Max. capacità di foratura - [Legno]28 mm Max. capacità di foratura - [Metallo]10 mm

€. 190,00

Tassellatore DCH273NT Art.93805



30

Descrizione:

Tassellarore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt. 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). Con il più basso livello di vibrazioni della sua categoria.

€. 320,00

Utensile multifunzione DCS356NT Art.92728



Descrizione: Utensile multifunzione ad oscillazione DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche

con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 accessori in dotazione.

Sega universale DCS367NT Art.92853



Sega universale DCS367NT compatta e ergonomica. Orientamento lama in 4 posizioni. Cambio lama senza chiave. Luce LED per una perfetta illuminazione della

superficie di taglio.

Avvitatore DCF894NT Art.93055



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF894NT ATTACCO 1/2" 447Nm AD ALTA POTENZA XR 18V compatto. Ad alta coppia 18V BRUSHLESS XR con Precision Wrench.

3 Velocità per un controllo ottimale nelle operazioni di fissaggio, riducendo il rischio di danni su materiali, accessori e componenti.

€. 200,00

Avvitatore DCF887NT Art.93056



Descrizione:

Avvitatore ad impulsi DCF887NT con attacco da 1/4" a batteria al XR 18 V. Il portapunte da 1/4 "(6,35 mm) consente un montaggio rapido con una sola mano.

3 velocità del motore Super leggero e compatto

€. 160,00

Trapano a percussione DCD796N Art.93132



Descrizione:

Trapano Avvitatore DCD796P2 con percussione. Due velocità garantite da un sistema ad ingranaggi in metallo, 15 punti di regolazione della coppia per un corretto settaggio in ogni applicazione, mandrino autoserrante da 13mm in metallo.

€. 160,00

Aspiratore DCV584L Art.94233



Descrizione:

L'aspiratore DeWalt DCV584, 300 Watt per superfici asciutte e bagnate, può essere alimentata tramite batteria da 18 V nonché da alimentazione a presa.

€. 220,00



Compressore DCC018 Art.94237

Descrizione:

Compressori DCC018N 11bar, 18V. Con Display LCD di alta qualità, robusto, faro da lavoro a LED, tripla alimentazione. €. 129,00

Sei pronto ad ordinare?

- Manda un email a info@gnuttibortolo.com
- Oppure vai su www.gnuttibortolo.com!!!
 - Seguici su Facebook

Gnutti Bortolo Lumezzane



DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE INDUSTRIAL DISTRIBUTION

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia) ITALY — P. IVA 00547380980 Tel.0308926011 — Fax. 0308926211 info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com