

LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES

	3460	3461	AC5465 (Superlox)	AC5466
Colore	Biancastro	Biancastro	Trasparente a 0 GAP	Traslucido
Odore	Pungente e persistente	Pungente e persistente	Pungente e persistente	Senza odore (migliore della concorrenza)
Gap	Controllato	Controllato	0 GAP	Quasi 0 gap
Velocità	Il più veloce Fissaggio 5/10 min Cura totale 24h	Veloce Fissaggio 15 min Cura totale 24/36h	Veloce Fissaggio 15 min Cura totale 24/36h	Veloce Fissaggio 15 min Cura totale 24h
Stabilità a magazzino @RT	6 mesi	6 mesi	12 mesi	9 mesi
PP	ECCELLENTE	ECCELLENTE	ECCELLENTE	ECCELLENTE
PE	ECCELLENTE	ECCELLENTE	ECCELLENTE	ECCELLENTE
PTFE	BUONA	ECCELLENTE	ECCELLENTE	BUONA
PMMA	BUONA	BUONA	ECCELLENTE	BUONA
Compositi	BUONA	BUONA	BUONA	BUONA
Metalli	BUONA	BUONA	ECCELLENTE	BUONA
Vetro	BUONA	BUONA	BUONA	-
Pelle	-	-	BUONA	-
Legno	BUONA	BUONA	BUONA	-
Resistenza a Pelatura	+++	+++	+++	++
Prezzo	Premium	Competitivo	Premium	Premium
Confezioni disponibili	Cartuccia - 10x50ml Cartuccia - 6x400ml	Cartuccia - 10x50ml Cartuccia - 6x400ml	Siringa - 15x25ml Cartuccia - 10x50ml Cartuccia - 6x400ml	Siringa - 15x25ml Cartuccia - 10x50ml Cartuccia - 6x400ml
Commenti	L'ideale quando si cerca un prodotto molto rapido.	Eccellente rapporto qualità/prezzo	L'ideale per incollaggi trasparenti. Incolla grande varietà di materiali. Universale, adatto a produzione industriale e manutenzione	Nessun odore durante e dopo l'applicazione. Incolla grande varietà di materiali. Universale, adatto a produzione industriale e manutenzione

INCOLLAGGIO PLASTICHE LSE: Esempi

- ILLUMINAZIONE E LAMPADE,
- ELETTRODOMESTICI,
- BOX DOCCIA,
- ARREDAMENTO,
- COMPONENTI DI SENSORI,
- COMPONENTI AUTOMOBILISTICI,
- ATTREZZATURE SPORTIVE,
- INCOLLAGGIO GUIDE PE/PTFE SU ACCIAIO,
- SIGILLATURA GIUNZIONI PE/PP (Water, ad Blue, ecc.),
- OCCHIALI IN ACETALICO.

