

NEW

COOLANT OIL SAVER



Alla ricerca di una soluzione per recuperare il lubrorefrigerante della macchina utensile?

Il sistema di aspirazione del lubrorefrigerante recupera l'emulsione dal bidone dei trucioli e lo restituisce alla macchina.

Riutilizzi fino al 50% del lubrorefrigerante e riduci i costi di smaltimento fino al 90%.

Risparmia, riduci gli sprechi e aiuta l'ambiente.

Cod.28503144

Da cosa è composto lo strumento di aspirazione del refrigerante?

- Unità di risparmio del lubrorefrigerante
- Testa di aspirazione
- Tubo in poliuretano: diametro 6 mm e lunghezza 3 mt (allungabile a 10 metri)
- Uscita per tubo flessibile da 1,5 metri e d.12 mm
- Kit di raccordo a T e diritto

È semplice da usare!

Collegare il sistema con una semplice T al tubo della pompa della macchina, che entra in funzione automaticamente con l'accensione della macchina, senza un ulteriore alimentatore esterno. Posizionare la testa aspirante in acciaio inossidabile sul fondo del contenitore per trucioli.

Il vuoto recupera il refrigerante dal contenitore e lo riporta nel serbatoio del refrigerante della macchina.

L'obiettivo è ridurre costi e sprechi nelle industrie manifatturiere.



Perché scegliere il kit di risparmio del refrigerante di Wogaard?

Risparmiare denaro: riutilizzare fino al 50% del lubrorefrigerante e ridurre i costi di smaltimento fino al 90%.

Guadagnare: aumentare il valore del truciolo pulito

Risparmiare tempo: meno tempo per svuotare il liquido refrigerante dal bidone dei trucioli.

Migliorare il tuo posto di lavoro: ridurre le perdite di refrigerante dal bidone dei trucioli.

Aiutare l'ambiente: riciclare il lubrorefrigerante usando il kit di aspirazione che entra in funzione automaticamente con l'accensione della macchina, senza un ulteriore alimentatore esterno.

