

GUANTI DA LAVORO

**GNUTTI BORTOLO SRL TI OFFRE DIVERSE TIPOLOGIE
DI GUANTI PER PROTEGGERE LE TUE
MANI IN OGNI AMBIENTE LAVORATIVO
COSA ASPETTI? SFOGLIA LA BROCHURE!**

AMBIENTI ASCIUTTI E LAVORI DI PRECISIONE

Cod. 72682 Guanto VV702NO, precisione e destrezza



Guanto VV702NO in maglia di poliammide senza cuciture spalmato in poliuretano sul palmo e sulle dita, dorso areato, polsino elastico, antiscivolo. Guanto di protezione meccanica per uso generale, finezza 15 per un'ottima destrezza e precisione sul lavoro. Colore nero. Confezioni da 12 paia.



EN388:2016
4131X

Art. 72682	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72682060	6
72682070	7
72682080	8
72682090	9
72682100	10

Cod. 72685 Guanto VE702GR per uso generale

Guanto VE702GR in tessuto di poliammide spalmato in poliuretano sul palmo e sulle dita, dorso areato, polsino elastico, finezza 13. Guanto di protezione meccanica per uso generale. Colore grigio. Confezioni da 10 paia.

Art. 72685	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72685060	6
72685070	7
72685080	8
72685090	9
72685100	10



EN388:2016
3121X



AMBIENTI ASCIUTTI E LAVORI POLIVALENTI

Cod. 72830 Guanto in pelle fiore di bovino



Guanto FBN49 in tutta pelle fiore di bovino, forma americana, elastico sul dorso, modello bordato.

Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione e alla lacerazione, destrezza.

Colore grigio con bordino rosso. Confezioni da 12 paia.



EN388:2016
3122X

EN420:2003 + A1:2009
5

Art. 72830	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72830080	8
72830090	9
72830100	10

AMBIENTI ASCIUTTI E LAVORI POLIVALENTI

Cod. 72832 Guanto in pelle fiore di bovino, pacchi da 120 paia



Guanto in pelle con palmo e dorso in pieno fiore di bovino, orlato al fondo, con elastico sul dorso. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN 420:2003 + A1:2009, EN 388. Colore bianco con bordino colorato. Vendibile in pacchi da 120 paia: n. 10 mazzette da 12 paia l'una.



EN388:2016
4124X

EN420:2003
+A1: 2009

Art. 72832				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	taglia size	A [cm]	B [cm]	C [cm]
72832100	10	25	9	6

Cod. 72834 Guanto in pelle fiore e crosta di bovino, pacchi da 120 paia



Guanto in pelle con palmo in pieno fiore di bovino e dorso in crosta, orlato al fondo, con elastico sul dorso. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN 420:2003 + A1:2009, EN 388. Colore bianco con bordino colorato. Vendibile in pacchi da 120 paia: n. 10 mazzette da 12 paia l'una.



EN388:2016
4124X

EN420:2003
+A1: 2009

Art. 72834				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	taglia size	A [cm]	B [cm]	C [cm]
72834100	10	25	9	6

AMBIENTI OLEOSI

Cod. 72629 Guanto VE729 puntinato per uso generale



Guanto VE729 in maglia tricot poliammide Spandex spalmato in nitrile/poliuretano sul palmo, dita e semi-dorso. Puntini in nitrile sul palmo, finezza 15, resistente agli oli, ottima presa, ottima destrezza e precisione. Guanto di protezione meccanica per uso generale, colore grigio-nero. Confezioni da 12 paia.



EN388:2016
3121X

Art. 72629	
Dati tecnici / Technical data	
cod. code	taglia size
72629090	9
72629100	10

Cod. 72632 Guanto VE712GR per uso generale



Guanto VE712GR in maglia a filo continuo senza cuciture in 100% poliestere con spalmatura liscia in 100% nitrile (NBR) sul palmo e sulle estremità delle dita, finezza 13. Guanto di protezione meccanica per uso generale, colore grigio/nero. Confezioni da 10 paia.



EN388:2016
4121X

Art. 72632	
Dati tecnici / Technical data	
cod. code	taglia size
72632070	7
72632080	8
72632090	9
72632100	10



Cod. 72710 Guanto per sabbiatrice



Guanto per sabbiatrice: guanto in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in nitrile (NBR), protezione meccanica per uso generale EN 388, poco sensibile al calore, prestazioni eccellenti in ambienti oleosi e grassi, manichetta in tessuto SKY (ecopelle/pelle sintetica).

Lunghezza totale mm 800, diametro max mm 240, colori assortiti.



EN388:2016
4221B



EN388
4221

PROTEZIONE MECCANICA

Cod. 72640 Guanto NI015 per uso generale



Guanto NI015 in cotone interlock spalmato in nitrile temprato e vulcanizzato sul palmo e sulle dita, polsino in maglia di cotone.

Guanto di protezione meccanica per uso generale, colore giallo.
Confezioni da 12 paia.



EN388:2016
2111X

Art. 72640	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72640070	7
72640080	8
72640090	9
72640100	10

Cod. 72643 Guanto NI150 per uso generale



Guanto NI150 in cotone jersey spalmato in nitrile temprato e vulcanizzato sul palmo e sulle dita, polsino in maglia di cotone.

Guanto di protezione meccanica per uso generale, colore blu.
Confezioni da 12 paia.



EN388:2016
3111X

Art. 72643	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72643080	8
72643100	10

PROTEZIONE MECCANICA

Cod. 72653 Guanto NI175 per uso generale, oli e grassi



Guanto NI175 in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in nitrile (NBR) temprato e vulcanizzato, con manichetta in tela da cm 6. Guanto di protezione meccanica per uso generale, poco sensibile al calore, prestazioni eccellenti in ambienti oleosi e grassi. Colore blu, taglia 10. Confezioni da 12 paia.

Art. 72653	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72653090	9
72653100	10



EN388:2016
3111X

PROTEZIONE CHIMICA

Cod. 72573 Guanto Nitrex VE802, protezione chimica



Guanto Nitrex VE802 con supporto 100% nitrile e floccatura interna in 100% cotone per l'assorbimento del sudore, struttura rugosa sul palmo e sulle dita per una presa antiscivolo. Guanto di protezione meccanica, chimica. Lunghezza cm 33, spessore mm 0,38, colore verde, confezioni da 12 paia.



EN388
4101X



EN ISO 374-1
TIPO A
AJKLMNOPT



EN ISO 374-5



ISO 18889
G2

Art. 72573	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72573065	6,5
72573075	7,5
72573080	8,5
72573095	9,5
72573105	10,5

Cod. 72578 Guanto Toutravo VE509, protezione chimica, impermeabile



Guanto Toutravo 509 impregnato in neoprene con manichetta. Floccatura interna in cotone, rilievi sul palmo e sulle dita per una presa antiscivolo sia sull'asciutto che sul bagnato, impermeabile. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388, resistenza all'abrasione; guanto per la protezione chimica a norma EN374-3 e dai microrganismi a norma EN374-2. Lunghezza cm 30, spessore mm 0,75. Colore nero. In confezioni da 12 paia.



EN388
3110X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



Art. 72578	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72578075	7,5
72578085	8,5
72578090	9,5
72578100	10,5


PROTEZIONE CHIMICA

Cod. 72674 Guanto PVCC600, protezione chimica, cm 60



Guanto PVCC600 in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in PVC BASF, lunghezza cm 60, spessore mm 1,3. Guanto di protezione meccanica per uso generale, per la protezione chimica, resistente ai prodotti chimici, oli e derivati del petrolio. Colore rosso, taglia 10. Confezioni da 10 paia.

Cod. 72675 Guanto PETRO VE766, protezione chimica, cm 60



Guanto PETRO VE766 in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in PVC chimico, lunghezza cm 60, spessore mm 1,3. Guanto di protezione meccanica per uso generale, per la protezione chimica, resistente ai prodotti chimici, oli e derivati del petrolio, struttura rugosa per una buona presa degli oggetti manipolari. Colore blu, taglia 10. Confezioni da 10 paia.

Cod. 72677 Guanto PVC7335, protezione chimica, cm 35



Guanto PVC7335 in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in PVC, lunghezza cm 35, spessore mm 0,9. Guanto di protezione meccanica per uso generale, per la protezione chimica. Colore rosso, taglia 10. Confezioni da 12 paia.

Cod. 72552 Guanto lungo pesante zigrinato in lattice naturale



Guanto realizzato in lattice di gomma naturale con mano zigrinata e manichetta lunga con orlo, a basso contenuto di proteine allergeniche; presenta caratteristiche di elevata elasticità, adattabilità nella manipolazione dei

prodotti e resistenza agli agenti chimici. Crea una barriera per l'operatore nei confronti dei fattori di rischio fisico, meccanico, chimico e biologico: utilizzato nell'industria conciaria, meccanica ed elettronica. La zigrinatura consente una presa ed una manipolazione adeguata di oggetti e materiali lunghi fino all'avambraccio per evitare la penetrazione di sostanze o polveri al di sotto dei guanti.

Può essere sottoposto a ripetute sterilizzazioni in autoclave a 121°C per 15 min senza degradazione delle proprietà. Conservare in luogo fresco ed asciutto, evitare l'esposizione alla luce solare, il contatto con oli lubrificanti, basi forti, solventi o detergenti abrasivi.

7252110		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
forma shape		anatolica anatomic
colore colour		naturale natural
misura size		11
per flangia flange	mm	250 - 300
lunghezza length	mm	700 - 750
orletto edging	mm	3 - 4
diametro manichetta hose diameter	mm	196
spessore manichetta hose thickness	mm	0,8 - 1,0
peso specifico specific weight	g/cm³	0,98±0,02 UNI 7092-A
durezza hardness	Shore A	40±5 UNI 4916
resistenza alla lacerazione tear resistance	Mpa	≥ 20 ASTM D/624/B
allungamento a rottura elongation to break	%	800 UNI 6065
temperatura d'impiego heat resistance	°C	-30 +50

PROTEZIONE TAGLIO

Cod. 72623 Guanto ATON VV731, antitaglio, anticalore



Guanto Aton VV731 in policotone/para-aramide con spalmatura in lattice su palmo e punta delle dita, finitura testurizzata per una migliore presa, finezza 10, lavabile a mano. Guanto di protezione meccanica per uso generale, antitaglio e anticalore. Colore nero, confezioni da 12 paia.



EN388:2016
3342B



EN407:2004
X,2,X,
X,X,X

Art. 72623

Dati tecnici Technical data

cod. code	taglia size
72623080	8
72623090	9
72623100	10

Cod. 72692 Guanto VENICUT02 antitaglio



Guanto VENICUT02 antitaglio in maglia di fibra ad alte prestazioni SOFTnocut e spalmatura in poliuretano su palmo e punta delle dita, rinforzo tra pollice e indice. Polsino elastico lungo cm 10, finezza 15. Guanto di protezione contro i rischi meccanici. Colore grigio. Confezioni da 12 paia.



EN388:2016+A1:2018
4X43C



ANSI-ISEA 105:2016
A3

Art. 72692

Dati tecnici Technical

cod. code	
72692070	7
72692080	8
72692090	9
72692100	10

Cod. 72689 Guanto EOS NOCUT VV910 ad alte prestazioni



Guanto EOS NOCUT VV910 per uso generale con supporto in polietilene ad alte prestazioni, doppia spalmatura in nitrile liscio/schiuma su palmo e punta delle dita per lavorare in ambienti oleosi, rinforzo in TPR su dorso e punta delle dita contro urti e pizzicature, rinforzo in rilievo tra il pollice e l'indice e all'interno del palmo, ottima resistenza all'abrasione e al taglio, cuciture in filo Kevlar®, manichetta da 8 cm con chiusura tramite gancio e passante, 0% silicone DMF. Taglia 10.



EN388:2016+A1:2018
018
4X42DP



ANSI-ISEA 105:2016
A4
ANSI-ISEA 138:2019
1

EN ISO 21420:2020
EN13594:2002
4.1.3/6.8.2

Vuoi sapere un prezzo?

VAI SUL SITO www.gnuttibortolo.com E

REGISTRATI RICHIEDENDO L'ABILITAZIONE ALLA
VISUALIZZAZIONE DEI PREZZI E DEGLI SCONTI

E DELLA DISPONIBILITA' IMMEDIATA DI MAGAZZINO!



PROTEZIONE FREDDO

Cod. 72648

Guanto HERCULE VV750, protezione contro il freddo



Guanto HERCULE VV750 in maglia a filo continuo: esterno 100% poliammide con finezza 13, interno 100% acrilico felpato con finezza 7, spalmato in spugna di nitrile (NBR) sul palmo, dita e semidorso. Flessibile, duraturo, protezione contro il freddo e l'acqua: fa scivolare i liquidi e permette una presa solida. Guanto di protezione meccanica e contro il freddo per uso generale. Colore nero, confezioni da 12 paia.

Art. 72648

Dati tecnici
Technical data

cod. code	taglia size
72648090	9
72648100	10



EN388:2016 6



EN511:2006 6

PROTEZIONE CALORE

Cod. 72815

Guanto da saldatore in pelle crosta bovino

Guanto da saldatore TC716 in pelle crosta bovino superiore, taglio americano. Ottima resistenza meccanica, resistenza alla fiamma, calore e spruzzi di metallo fuso. Lunghezza cm 35, manichetta cm 15, colore grigio, taglia 10.



EN420:2003 + A1:2009
5

EN12477:2001/A1:2005
TIPO A



EN388:2016
4122X



EN407:1994
413X4X

Cod. 72813

Guanto in pelle crosta Z5



Guanto Z5 in pelle crosta naturale rinforzato internamente su palmo e dita, realizzato interamente con pellami italiani di alta qualità lavorati nei migliori laboratori artigianali. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388:2016 3144X; resistenza all'abrasione, lacerazione, perforazione. Taglia 10.



EN388:2016
3144X

Vuoi sapere un prezzo?

VAI SUL SITO www.gnuttibortolo.com E

REGISTRATI RICHIEDENDO L'ABILITAZIONE ALLA VISUALIZZAZIONE DEI PREZZI E DEGLI SCONTI

E DELLA DISPONIBILITA' IMMEDIATA DI MAGAZZINO!



Cod. 72822

Guanto da saldatore in pelle crosta bovino

PROTEZIONE CALORE



Guanto CA515R da saldatore in pelle crosta di bovino foderato in cotone con manichetta di 14 cm, forma americana, lunghezza cm 35. Per saldatura manuale, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderia, ecc.; conforme alla norma Pr EN12477 tipo A. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388, resistenza alla lacerazione; guanto di protezione termica a norma EN407, resistenza all'infiammabilità e alle piccole proiezioni di metallo fuso. Colore rosso. Taglia 10. Confezioni da 12 paia.

EN420:2003 + A1:2009 EN12477:2001/A1:2005
4 TIPO A



EN388:2016
3132X



EN407:1994
413X4X

Cod. 72771

Guanto per saldatura e fonderia SCTKA



Guanto per saldatura e fonderia SCTKA, a norma EN 388:2016 4243X e EN 407:2004 423444. Palmo in crosta termica e dorso alluminizzato, foderato in maglia di lana; manichetta foderata in cotone ignifugo. Massima resistenza contro calore radiante e spruzzi di metallo fuso, ottimo grip, ideale per fonderia.



EN407:2004
423444



EN388:2016+A1:2018
4243X



Cod. 72775

Guanto anticalore in Kevlar® con manichetta



Guanto in Kevlar (fibra aramidica) anticalore con manichetta, rinforzato sul palmo e sul dorso, lunghezza cm 38. Ideale per lavorazioni a contatto con oggetti caldi per tempi limitati: industria della plastica, del vetro della ceramica, industria metallurgica, saldatura, fonderie, acciaierie, forni industriali, manipolazione di stampi, lastre metalliche, lavorazioni a contatto con materiali taglienti/abrasivi.

Guanto di protezione contro i rischi dovuti al calore ed al fuoco a norma EN407 (2004) per la manipolazione di prodotti fino ad una temperatura di 250°C per un tempo massimo di 15 secondi; resistenza all'infiammabilità ed al calore di contatto. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388 (2003); resistenza al taglio, alla lacerazione ed all'abrasione. Taglia 10. Colore giallo.



EN388:2016
+A1:2018
4X44E



EN407:2004
434X4X



350°C

Art. 72775095

caratteristiche del tessuto paraaramidico / features of para aramidic fabric

titolo filato ordito	warp yarn title	Nm	2/7,5
titolo filato trama	weft yarn title	Nm	2/7,5
allungamento ordito	warp elongation	%	18,7
forza rottura ordito	warp breaking strength	N/5cm	3470
allungamento trama	weft elongation	%	8,6
forza rottura trama	weft breaking strength	N/5cm	1840
spessore	thickness	mm	3,0 ± 10%
altezza utile	useful height	cm	100
densità	density	g/m ²	700 ± 10%
colore	colour		ecru



PROTEZIONE OGGETTO MANIPOLATO

Cod. 72745 Guanto in maglia di cotone leggero per uso generale



Guanto in maglia Intelock 100% cotone leggero, 145 g/m², finezza 18. Ambidestro, polsino a coste riportato. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore. Può essere usato come sottoguanto. Colore naturale. Confezioni da 12 paia.

EN420:2003+A1:2009
5 (da 1 a 5)

Art. 72745	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72745070	S
72745090	L

Cod. 72748 Guanto in maglia di cotone pesante per uso generale



Guanto in maglia a filo continuo 100% cotone pesante, 2 fili. Ambidestro, senza cuciture, polso elasticizzato. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore. Colore naturale. Confezioni da 12 paia.

Art. 72748		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	taglia size	peso weight [g]
72748070	7 donna woman	27
72748090	9 uomo man	30

GUANTI MONOUSO

Cod. 72528

Guanto monouso in nitrile clorinato



Guanto monouso in nitrile clorinato (non talcato), AQL 1,0. Dispositivo medico di classe I non sterile secondo Direttiva 93/42 CE s.m.i. 0465; dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III secondo la Direttiva 89/686 CE; ad uso esclusivo per contatto breve (<30 min) con tutte le sostanze acquose (pH>4,5), alcoliche o grasse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate (<40°C).

Colore blu. Confezione scatola da 100 guanti usa e getta.

Art. 72528						
Dati tecnici / Technical data						
cod. code	taglia size	lunghezza a length [mm]	larghezza a width [mm]	spessore/ thickness		
				palmo/palm [mm]	dita/finger [mm]	polso/cuff [mm]
72528060	6/7 piccola small	240	80 ± 10	0,07	0,11	0,06
72528070	7/8 media medium	240	95 ± 10	0,07	0,11	0,06
72528080	8/9 grande large	240	110 ± 10	0,07	0,11	0,06
72528090	9/10 extra grande x-large	240	> 110	0,07	0,11	0,06

Cod. 72532

Guanto monouso in nitrile clorinato ad alta protezione



Guanto monouso in nitrile clorinato (non talcato) a spessore maggiorato per una protezione superiore, AQL 1,5. Dispositivo medico di classe I non sterile secondo Direttiva 93/42 CE s.m.i. 0465; dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III secondo la Direttiva 89/686 CE; ad uso esclusivo per contatto breve (<30 min) con tutte le sostanze acquose (pH>4,5), alcoliche o grasse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate (<40°C).

Colore blu. Confezione scatola da 50 guanti usa e getta.

Art. 72532						
Dati tecnici / Technical data						
cod. code	taglia size	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	spessore/ thickness		
				palmo/palm [mm]	dita/finger [mm]	polso/cuff [mm]
72532060	6/7 piccola small	295	80 ± 10	0,13	0,16	0,07
72532070	7/8 media medium	295	95 ± 10	0,13	0,16	0,07
72532080	8/9 grande large	295	110 ± 10	0,13	0,16	0,07
72532090	9/10 extra grande x-large	295	> 110	0,13	0,16	0,07

Vuoi sapere un prezzo?

VAI SUL SITO www.gnuttibortolo.com E REGISTRATI RICHIEDENDO L'ABILITAZIONE ALLA VISUALIZZAZIONE DEI PREZZI E DEGLI SCONTI E DELLA DISPONIBILITA' IMMEDIATA DI MAGAZZINO!

GUANTI MONOUSO

Cod. 72534

Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili



Guanto monouso in nitrile, non sterile, non talcato per pelli sensibili. Superficie totalmente microruvida con texture "a diamante", la forma anatomica e lo spessore elevato assicurano massima protezione ed una perfetta presa "skidproof". Specifico per la protezione dal rischio chimico e biologico.



Art. 72534							
Dati tecnici / Technical data							
cod. code	taglia size		lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	spessore/ thickness		
					palm/palm [mm]	dita/finger [mm]	polso/cuff [mm]
72534080	8	M	240	95 ± 10	0,18	0,20	0,12
72534090	9	L	240	100 ± 10	0,18	0,20	0,12
72534100	10	XL	240	120 ± 10	0,18	0,20	0,12
72534110	11	XXL	240	> 120	0,18	0,20	0,12
							peso weight [g]
							8,4 ± 0,3
							8,9 ± 0,3
							9,7 ± 0,3
							10,2 ± 0,3

Cod. 72518

Guanto monouso in lattice clorinato ad alta protezione



Guanto monouso in 100% lattice naturale clorinato (non talcato) a spessore maggiorato per una protezione superiore, AQL 1,5. Dispositivo medico di classe I non sterile secondo Direttiva 93/42 CE s.m.i. 0465; dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III secondo la Direttiva 89/686 CE; ad uso esclusivo con alimenti vegetali interi freschi non lavorati, conservati a temperatura ambiente e/o refrigerati, non idoneo per alimenti acidi (Ph<4,5), grassi e/o a base alcolica. Colore blu. Confezione scatola da 50 guanti usa e getta.

Art. 72518							
Dati tecnici / Technical data							
cod. code	taglia size		lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	spessore/ thickness		
					palm/palm [mm]	dita/finger [mm]	polso/cuff [mm]
72518070	6/7	piccola small	295	80 ± 10	0,32	0,33	0,2
72518080	7/8	media medium	295	95 ± 10	0,32	0,33	0,2
72518090	8/9	grande large	295	110 ± 3	0,32	0,33	0,2

Gnutti Bortolo Srl - DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

*1937 = 2021: **84 ANNI**, UNA LUNGA STORIA, UNA VERA PASSIONE a fianco delle industrie*

*1937 = 2021: **84 YEARS**, A LONG STORY, A TRUE PASSION next to industries*

www.gnuttibortolo.com



Gnutti Bortolo

*DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION*

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)

ITALY — P. IVA 00547380980

Tel.0308926011

info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com