

Riscaldamento Soluzioni per il freddo.

INVERNO 2022/23

TERMOVENTILATORI DA TAVOLO

ART. 94252 Termoventilatore PTC HP121



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC: eroga potenza in base alla temperatura ambiente **per ambienti piccoli.**

(bassa temp. = Potenza massima, e viceversa)

Selezioni: 0 / Ventilazione / Eco (800W) / Rapid (1500W)

Termostato ambiente regolabile

Oscillazione automatica Destra / Sinistra

Lampada di spia

Interruttore Anti-ribaltamento

Corpo in plastica con maniglia integrata, griglia frontale in metallo-

220-240V~ 50Hz 1500W

Dimensioni prodotto in (mm):179x273x140



OSCILLAZIONE DX/SX



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE ORE LUMINOSO



VENTILAZIONE

€ 43,20

ART. 94253 Termoventilatore murale PTC HP090



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TEMPERATURA REGOLABILE



VENTILAZIONE



IP22 GRADO DI PROTEZIONE



TIMER 12H

Termoventilatore a parete per il riscaldamento d'ambiente locale.

Eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temp.= max potenza e viceversa)

Interruttore 0/I. Comandi elettronici + telecomando.

Funzioni: Standby/ventilazione/ Eco (1000W)/Rapid(2000W)

Termostato ambiente regolabile dai 10°C ai 49°C. Timer 0/12h.

Timer programma i periodi d'uso nella settimana-Sensore apertura finestre.

Griglia frontale con oscillazione alto/basso, automatica o fissa.

Display visualizza temperatura ambiente °C

IPX2 grado di protezione

220/240V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto in (mm):520x220x125



TELECOMANDO INCLUSO



KIT INSTALLAZIONE MURALE

€ 60,30

ART. 94254 Termoventilatore HF208



Termostato regolabile

Commutatore 4 posizioni: spento/ventilazione/Eco (1000W)/Rapid (2000W)

Segnalatore luminoso

Corpo in plastica con maniglia integrata

Grado di protezione IP21(protezione da gocce d'acqua verticali)

Interruttore di sicurezza antiribaltamento

220-240V~ 50-60Hz 1800-2000W

Dimensioni prodotto in (mm):278x304x153

€ 38,70



Interr. anti-ribaltamento



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



SEGNALATORE ORE LUMINOSO



IP21 GRADO DI PROTEZIONE

TERMOVENTILATORI DA PAVIMENTO

TERMOVENTILATORI DA PAVIMENTO

ART. 94257

NOVITA' Termoventilatore e ventilatore "Silente" 2 in 1 HF207



Il termoventilatore e ventilatore HF207 è dotato di 2 velocità di ventilazione (1000-2000 W), 2 potenze di riscaldamento e un termostato regolabile. È in grado di dirigere l'aria fissa in un punto o di diffonderla a ventaglio. Dispone di un interruttore antiribaltamento e segnalatore luminoso. Provvisto di sistema di oscillazione automatica destra-sinistra. È realizzato di un corpo in plastica con maniglia in cuoio sintetico. IP20 è il suo grado di protezione certificato. Funzione ventilazione e riscaldamento. 2 velocità di ventilazione. 2 temperature di riscaldamento. Termostato regolabile. Oscillazione automatica destra/sinistra. Alimentazione 220-240 V
Dimensioni prodotto: Larghezza 27 cm Altezza 31.2 cm Profondità 20 cm

€ 71,10



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



OSCILLAZIONE DX/SX



IP20 GRADO DI PROTEZIONE



Interruttore antiribaltamento



SEGNALATORE LUMINOSO

ART. 94258

Termoventilatore Ciclonico HF198



Termoventilatore con unità riscaldante orientabile, dirige con precisione il caldo. Unità riscaldante girevole. Griglia frontale con alette radiali curve. Selettore: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W). Termostato regolabile. Corpo in plastica con maniglia integrata. Idoneo per **ambienti di 20m²**. 230V~ 50Hz 2000W
Grado di protezione IP20. Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad uso occasionale. Dimensioni prodotto in (mm):325x315x171

€ 49,50



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



TESTA ORIENTABILE



FUNZIONE CICLOPICA

ART. 94264

Stufa radiante a parete HR312 PER AMBIENTI ESTERNI

STUFE AL QUARZO



€ 39,15



3 POTENZE RISCALDAMENTO



IP24 GRADO DI PROTEZIONE



3 RESISTENZE ANALOGHE



SILENZIOSO



TESTA ORIENTABILE

Stufa al quarzo a parete elettrica radiante per uso in **ambienti esterni** e fuori dagli ambienti chiusi. 3 resistenze al quarzo.

Interruttore a tirante con display.

Selezioni: Eco (500W)/ Comfort (1000W)/ Rapid (1500W).

Parabola riflettente in alluminio.

Supporto murale con regolazioni alto/basso. Kit fissaggio.

Grado di protezione IP24 (spruzzi acqua).

Corpo in metallo.

220-240V~50-60Hz 1500W

Dimensioni prodotto in (mm):583x115x133



KIT INSTALLAZIONE MURALE

*Prezzi netti IVA esclusa.
Promo INVERNO 2022/2023
Valida per articoli a magazzino
fino ad esaurimento scorte.