

Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo_{nl}

www.gnuttibortolo.com

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

WINTER
2025/2026



Gnutti Bortolo_{nl}

**DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION**

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)
ITALY — P. IVA 00547380980

info@gnuttibortolo.com
www.gnuttibortolo.com



Gnutti Bortolo Lumezzane

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

ART. 94252 Termoventilatore PTC HP121

TERMOVENTILATORI DA TAVOLO



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC: eroga potenza in base alla temperatura ambiente **per ambienti piccoli.**

(bassa temp. = Potenza massima, e viceversa)

Selezioni: 0 / Ventilazione / Eco (800W) / Rapid (1500W)

Termostato ambiente regolabile

Oscillazione automatica Destra / Sinistra

Lampada di spia

Interruttore Anti-ribaltamento

Corpo in plastica con maniglia integrata, griglia frontale in metallo-
220-240V~ 50Hz 1500W

Dimensioni prodotto: mm 179x273x140

€ 43,20



OSCILLAZIO
NE DX/SX



VENTILAZIO
NE



2 POTENZE
RISCALDAM
ENTO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SEGNALATORE
LUMINOSO

ART. 94254

Termoventilatore PTC HOT TOWER HP129

TERMOVENTILATORI A COLONNA



Termoventilatore PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente (bassa temperatura= max potenza e viceversa).

Elica in alluminio rende efficace e silenziosa la ventilazione

Selezioni: 0 / Fan / 1000W / 2000W / 2000W+Oscillazione. Termostato ambiente regolabile.

Oscillazione automatica Destra / Sinistra.

Interruttore anti-ribaltamento. Segnalatore luminoso.

Corpo in plastica con maniglia integrata.

Idoneo **per ambienti di**

€ 51,30



Interrut. anti-
ribaltamento



VENTILAZI
ONE



2 POTENZE
RISCALDAM
ENTO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SEGNALATORE
LUMINOSO



RISPARMIO
ENERGETICO

ART. 94255

Termoventilatore PTC A COLONNA ELETTRONICO WIFI HP130



Termoventilatore con resistenza ceramica PTC, eroga potenza in base alla temperatura ambiente: bassa temperatura = max potenza, e viceversa. APP compatibile iOS e Android per il controllo, con Wi-Fi 2.4GHz+Bluetooth, di ogni funzione e per la programmazione quotidiana e settimanale. Controllo vocale compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Comandi elettronici a sfioro e telecomando.

Visualizzazione di Temperatura, Tempo, e ogni Funzione.

Modalità Automatica / Manuale. Selezioni: 0 / Fan / 1200W / 2000W

Termostato ambiente regolabile (5-45°C)

Oscillazione automatica Destra/Sinistra

Timer (max 12h)

Interruttore Anti-Ribaltamento

Interruttore O/Elica in alluminio rende efficace e silenziosa la ventilazione

Corpo in plastica con maniglia integrata. **Idoneo per ambienti di 20m².**

Dimensioni prodotto: mm 185x450x185

€ 73,80



2 POTENZE
RISCALDAM
ENTO



RISPARMIO
ENERGETICO



Interrut. anti-
ribaltamento



LVD
DISPLAY



WIFI



ANDROID
IOS/
APPLE



ALEXA
GOOGLE
PLAY

TERMOVENTILATORI DA PAVIMENTO

ART. 94257 Termoventilatore E VENTILATORE CICLONICO HF205



Termoventilatore e Ventilatore ciclonico. Termoventilazione: Eco (1000W) / Rapid (2000W). Temperatura ambiente regolabile 18-30 °C. Ventilazione: Normal / Sprint. Comandi elettronici con tastiera soft touch. Memorizza l'ultima funzione utilizzata.

Led visualizzano le funzioni in uso.

Raffreddamento automatico

Interruttore anti-ribaltamento.

Corpo in plastica con maniglia integrata. Grado di protezione IP20.

Idoneo per ambienti di 20m² circa.

220-240V~ 50Hz 2000W.

€ 77,40



ART. 94258 Termoventilatore Ciclonico HF198.GR



Termoventilatore con unità riscaldante orientabile, dirige con precisione il caldo;

griglia frontale con alette radiali curve;

Selezioni: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W);

Termostato regolabile;

Corpo in plastica con maniglia integrata;

Idoneo per ambienti di 20m²

Grado di protezione IP20

-230V~ 50Hz 2000W

Dimensioni prodotto: mm 325x315x171

€ 49,50



VENTILAZIONE



2 POTENZE RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



FUNZIONE CICLONICA



TESTA ORIENTABILE

ART. 94264 Stufa radiante a parete HR312 PER AMBIENTI ESTERNI

STUFE AL QUARZO



€ 41,40

Stufa al quarzo a parete elettrica radiante per uso in **ambienti esterni** e fuori dagli ambienti chiusi. 3 resistenze al quarzo.

Interruttore a tirante con display.

Selezioni: Eco (500W)/ Comfort (1000W)/ Rapid (1500W).

Parabola riflettente in alluminio.

Supporto murale con regolazioni alto/basso. Kit fissaggio.

Grado di protezione IP24 (spruzzi acqua).

Corpo in metallo. 220-240V~50-60Hz 1500W

Dimensioni prodotto: mm 583x115x133



KIT INSTALLAZIONE MURALE



3 POTENZE RISCALDAMENTO



IP24 GRADO DI PROTEZIONE



3 RESISTENZE ANALOGHE



SILENZIOSO



TESTA ORIENTABILE

Visita il sito:
www.gnuttibortolo.com
Info:
info@gnuttibortolo.com

Riscaldamento. Soluzioni per il freddo.

ART. 94266

Termoconvettore in mica HC515 a convezione naturale

TERMOCONVETTORI



Termoconvettore a convezione naturale e irraggiamento termico.

Elemento riscaldante in mica.

Piedi di appoggio provvisti di ruote piroettanti.

Selezioni: 0/ Eco (1000W) / Rapid (2000W).

Termostato ambiente regolabile.

Interruttore anti-ribaltamento.

Segnalatore luminoso.

Corpo in metallo, fianchi in plastica con maniglia integrata.

Superficie riscaldata: 20m² circa.

Grado di protezione IP20.

220-240V~ 50-60Hz 2000W

Dimensioni prodotto: mm 550x618x265

€ 76,50



2 POTENZE
RISCALDAMENTO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SEGNALE
LUMINOSO



SILENZIOSO



Interruttore
anti-
ribaltamento

ART. 94267

Termoconvettore HC512 a convezione naturale TURBO



Termoconvettore a convezione naturale, silenziosa;

il ventilatore Turbo estende il calore

Resistenze in filo metallico non incandescente

Selezioni: 0 / Eco (1000W) / (Rapid (1995W) / Rapid & Turbo (2000W).

Termostato ambiente regolabile.

Ventilatore turbo.

Segnalatore luminoso.

Fianchi in plastica con maniglia integrata.

Corpo in metallo.

Idoneo per ambienti fino a 20m².

220-240V~ 50Hz 1800-2000W

Dimensioni prodotto: mm 710x445x218

€ 67,50



FUNZIONE
TURBO



3 POTENZE
RISCALDAMENTO



SEGNALE
LUMINOSO



TERMOSTATO
REGOLABILE



SILENZIOSO

ART. 94269

DEUMIDIFICATORE 20L./24H CON WI-FI E GAS R290

DEUMIDIFICATORI

Deumidificatore 20L./24h (30°C 80%UR) con APP: selezioni regolabili tramite WiFi APP e pannello di controllo elettronico con display, visualizzazione luminosa dei livelli umidità: Blu, Verde, Rosso, interruttore Stand-by/I.

Modalità: Purificatore / Ordinaria con selezioni Normale/Continuo/Turbo/Asciugatura

Ventilazione Max/Min

Umidostato: 30-80 %RH

Timer 1-24h temporizza l'uso o l'accensione, e la APP programma gli utilizzi giornalieri e settimanali

Sleep disattiva display e LED

Compressore con refrigerante R290 "F-gas free"

Serbatoio 5,5l

Sicurezza "serbatoio pieno": interrompe funzionamento

Sbrinatorio automatico

Corpo in plastica con maniglia a scomparsa e base con 4 ruote

Filtro lavabile

Tubo per drenaggio continuo

Blocco/Sblocco tastiera

Funziona con reti domestiche WiFi (2,4-5)GHz

APP iOS e Android

Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, e supporta IFTTT

Grado protezione IP20

220-240~ 50Hz 420W



WIFI



€ 152,00



Gnutti Bortolo

80 YEARS: a Long Story, a True Passion Next to Industries

*Prezzi netti IVA esclusa.
Promo INVERNO 2025/2026 valida per articoli a magazzino
fino ad esaurimento scorte.